km 10+740.00
p.p. = 72.00


0.40
1.29
1.54
1.00
3.00
3.03
3.35
−8.0 %
−2.0 %
2.0 %
−5.1 %
1:1.5
1:1.5
PROJEKTOWANE RZĘDNE 72.96 72.10 72.10 73.13 73.21 73.27 73.33 73.16
TEREN 73.05 72.92 72.44 72.30 72.49 72.99 73.24 73.31 73.21 73.20 73.20 73.16 73.16
RÓŻNICA RZĘDNYCH 0.00 −0.33 −0.37 0.05 0.00 −0.04 0.13 0.00
ODSUNIĘCIE OD OSI −7.23 −5.94 −5.54 −4.00 −3.00 0.00 3.03 6.38

km 10+760.00
p.p. = 72.00


1.37
0.40
1.40
0.56
1.00
3.01
2.99
−8.0 %
−2.0 %
2.0 %
1:1.5
1:1.5
PROJEKTOWANE RZĘDNE 73.05 72.14 72.14 73.07 73.07 73.15 73.21 73.27
TEREN 73.10 73.02 72.76 72.34 72.78 73.01 73.30 73.36 73.37 73.36 73.27 73.39 73.37 73.36 73.39 73.42
RÓŻNICA RZĘDNYCH 0.00 −0.33 −0.32 −0.01 −0.09 −0.15 −0.15 −0.12
ODSUNIĘCIE OD OSI −7.74 −6.37 −5.97 −4.57 −4.01 −3.01 0.00 2.99

km 10+780.00
p.p. = 72.00


1.52
0.40
1.33
0.85
1.00
3.00
3.00
−8.0 %
−8.0 %
−2.0 %
2.0 %
1:1.5
1:1.5
PROJEKTOWANE RZĘDNE 73.19 72.17 72.17 73.06 73.13 73.21 73.27 73.33
TEREN 73.28 73.15 72.45 72.37 72.45 73.07 73.13 73.38 73.41 73.41 73.34 73.33 73.44 73.49 73.49 73.50 73.50 73.54
RÓŻNICA RZĘDNYCH 0.00 −0.33 −0.32 −0.08 −0.12 −0.17 −0.14 −0.12
ODSUNIĘCIE OD OSI −8.10 −6.58 −6.18 −4.85 −4.00 −3.00 0.00 3.00

km 10+800.00
p.p. = 72.00


0.50
2.15
−2.0 %
2.0 %
PROJEKTOWANE RZĘDNE 73.46 73.41
TEREN 73.57 73.55 73.45
RÓŻNICA RZĘDNYCH 0.00 −0.04
ODSUNIĘCIE OD OSI −5.93 −5.43

km 10+820.00
p.p. = 72.00


0.50
0.26
2.15
−2.0 %
2.0 %
PROJEKTOWANE RZĘDNE 73.67 73.50 73.51
TEREN 73.70 73.69 73.68 73.66
RÓŻNICA RZĘDNYCH 0.00 −0.17 −0.14
ODSUNIĘCIE OD OSI −6.09 −5.84 −5.42

km 10+840.00
p.p. = 72.00


0.50
0.24
2.15
−2.0 %
2.0 %
PROJEKTOWANE RZĘDNE 73.75 73.59 73.60
TEREN 73.74 73.75 73.75 73.70
RÓŻNICA RZĘDNYCH 0.00 −0.15 −0.11
ODSUNIĘCIE OD OSI −6.09 −5.85 −5.43


0.20
3.00
3.00
−2.0 %
2.0 %

	73.39 73.38 73.25 73.32 73.38
	73.42 73.43 73.45 73.47 73.40 73.38 73.58 73.64 73.60 73.65 73.69 73.69
	−0.03 −0.04 −0.17 −0.14 −0.12
	−3.35 −3.23 −3.00 0.00 3.00

km 10+860.00
p.p. = 72.00


0.50
0.27
2.15
0.20
3.01
2.99
−2.0 %
2.0 %
−2.0 %
2.0 %

PROJEKTOWANE RZĘDNE	73.86 73.69 73.69 73.67 73.66 73.53 73.60 73.66
TEREN	73.78 73.78 73.87 73.78 73.75 73.73 73.73 73.71 73.66 73.86 73.90 73.89 73.90 73.97
RÓŻNICA RZĘDNYCH	0.00 −0.18 −0.15 −0.08 −0.09 −0.21 −0.12 −0.11
ODSUNIĘCIE OD OSI	−6.13 −5.86 −5.44 −3.36 −3.24 −3.01 0.00 2.99


0.20
2.99
3.01
−2.0 %
2.0 %

	73.49 73.48 73.35 73.42 73.48
	73.51 73.56 73.57 73.56 73.47 73.62 73.69 73.67 73.64 73.70
	−0.03 −0.04 −0.16 −0.15 −0.11
	−3.34 −3.22 −2.99 0.00 3.01

km 10+880.00
p.p. = 72.00


0.50
2.15
0.20
3.00
3.00
−2.0 %
2.0 %
−2.0 %
2.0 %

PROJEKTOWANE RZĘDNE	74.01 73.78 73.79 73.77 73.76 73.63 73.70 73.76
TEREN	73.87 74.02 73.98 73.82 73.86 73.85 73.77 73.76 73.75 73.98 73.99 74.05 74.04
RÓŻNICA RZĘDNYCH	0.00 −0.22 −0.21 −0.06 −0.06 −0.20 −0.14 −0.11
ODSUNIĘCIE OD OSI	−5.86 −5.64 −5.43 −3.35 −3.23 −3.00 0.00 3.00


0.20
3.00
3.00
−2.0 %
2.0 %

	73.58 73.57 73.44 73.51 73.57
	73.62 73.62 73.65 73.61 73.56 73.74 73.74 73.73 73.75
	−0.05 −0.05 −0.18 −0.12 −0.11
	−3.35 −3.23 −3.00 0.00 3.00

km 10+900.00
p.p. = 73.00


0.50
2.15
0.20
3.00
3.00
2.0 %
−2.0 %
2.0 %

PROJEKTOWANE RZĘDNE	74.10 73.88 73.89 73.87 73.86 73.73 73.80 73.86
TEREN	74.05 74.05 74.07 74.17 74.16 73.93 73.95 74.01 73.92 73.87 74.07 74.04 74.05 74.06 74.05 74.05 74.11
RÓŻNICA RZĘDNYCH	0.00 −0.26 −0.29 −0.09 −0.08 −0.21 −0.20 −0.13
ODSUNIĘCIE OD OSI	−5.85 −5.65 −5.44 −3.36 −3.23 −3.01 0.00 3.00

km 10+920.00
p.p. = 73.00


0.20
2.48
3.00
3.00
5.0 %
−2.0 %
2.0 %

PROJEKTOWANE RZĘDNE	74.01 73.89 73.88 73.83 73.90 73.96
TEREN	74.27 74.27 74.22 74.20 74.17 74.17 74.17 74.15 74.06 74.13 74.14 74.07 73.97 74.10 74.13 74.14 74.20 74.20
RÓŻNICA RZĘDNYCH	−0.16 −0.18 −0.19 −0.24 −0.23 −0.13
ODSUNIĘCIE OD OSI	−5.76 −3.35 −3.23 −3.00 0.00 3.00

km 10+940.00
p.p. = 73.00


0.20
2.15
2.98
3.02
2.0 %
−2.0 %
2.0 %

PROJEKTOWANE RZĘDNE	74.22 74.09 74.07 74.06 73.93 74.00 74.06
TEREN	74.29 74.29 74.28 74.27 74.24 74.22 74.17 74.18 74.21 74.21 74.16 74.06 74.18 74.21 74.25 74.26 74.23
RÓŻNICA RZĘDNYCH	0.00 −0.12 −0.10 −0.11 −0.24 −0.20 −0.10
ODSUNIĘCIE OD OSI	−5.55 −5.41 −3.33 −3.21 −2.98 0.00 3.02

km 10+960.00
p.p. = 73.00


0.20
1.00
3.01
2.99
2.0 %
−2.0 %
2.0 %

PROJEKTOWANE RZĘDNE	74.07 74.05 74.05 74.04 74.11 74.17
TEREN	74.46 74.41 74.36 74.26 74.26 74.25 74.25 74.26 74.26 74.25 74.16 74.28 74.40 74.43 74.39 74.31 74.31
RÓŻNICA RZĘDNYCH	−0.21 −0.20 −0.21 −0.22 −0.16 −0.10
ODSUNIĘCIE OD OSI	−4.21 −3.33 −3.21 −3.01 0.00 2.99

km 10+980.00
p.p. = 73.00


0.20
1.55
3.05
2.95
2.0 %
−2.0 %
2.0 %

PROJEKTOWANE RZĘDNE	74.39 74.28 74.28 74.27 74.14 74.21 74.27
TEREN	74.50 74.43 74.39 74.41 74.41 74.38 74.38 74.37 74.28
RÓŻNICA RZĘDNYCH	0.00 −0.09 −0.13 −0.14 −0.27 −0.17 −0.13
ODSUNIĘCIE OD OSI	−4.98 −4.88 −3.40 −3.28 −3.05 0.00 2.95

km 11+000.00
p.p. = 73.00


0.20
1.48
3.02
2.98
2.0 %
−2.0 %
2.0 %

PROJEKTOWANE RZĘDNE	74.52 74.37 74.37 74.36 74.23 74.30 74.36
TEREN	74.57 74.52 74.49 74.48 74.47 74.46 74.44 74.36
RÓŻNICA RZĘDNYCH	0.00 −0.14 −0.12 −0.13 −0.25 −0.16 −0.12
ODSUNIĘCIE OD OSI	−4.85 −4.79 −3.38 −3.25 −3.03 0.00 2.98

km 11+020.00
p.p. = 73.00


0.20
1.42
3.00
3.00
2.0 %
−2.0 %
2.0 %

PROJEKTOWANE RZĘDNE	74.43 74.41 74.31 74.30 74.25 74.32 74.38
TEREN	74.58 74.43 74.42 74.43 74.43 74.48 74.51 74.34 74.32
RÓŻNICA RZĘDNYCH	0.00 −0.01 −0.15 −0.15 −0.18 −0.19 −0.06
ODSUNIĘCIE OD OSI	−4.78 −4.70 −3.35 −3.23 −3.00 0.00 3.00


74.41
74.44
74.39
74.38
74.30
74.44


0.20
2.15
2.94
3.06
2.0 %
-0.3 %
0.3 %
km 11+040.00
p.p. = 73.00
PROJEKTOWANE RZĘDNE
74.51 74.45 74.43 74.42 74.29 74.31 74.32
TEREN
74.59 74.55 74.52 74.51 74.50 74.40 74.38 74.38 74.36 74.33 74.34 74.37 74.46 74.48 74.51 74.43
RÓŻNICA RZĘDNYCH
0.00 -0.06 0.09 0.08 -0.05 -0.03 -0.17
ODSUNIĘCIE OD OSI
-5.43 -5.37 -3.29 -3.17 -2.94 0.00 3.06


3.36
3.36
-2.0 %
-2.0 %
km 11+100.00
p.p. = 73.00
PROJEKTOWANE RZĘDNE
74.04 74.11 74.04
TEREN
74.32 74.34 74.34 74.32 74.28 74.12 74.10 74.10 74.09 74.16 74.12 74.31 74.31 74.26 74.32 74.31
RÓŻNICA RZĘDNYCH
-0.05 -0.01 -0.20
ODSUNIĘCIE OD OSI
-3.36 0.00 3.36


74.52
74.55
74.54
74.51


0.50
2.15
0.20
3.32
3.36
2.0 %
1.5 %
-1.5 %
km 11+060.00
p.p. = 73.00
PROJEKTOWANE RZĘDNE
74.51 74.51 74.49 74.48 74.35 74.31 74.26
TEREN
75.09 75.02 74.97 74.81 74.72 74.55 74.53 74.49 74.33 74.33 74.33 74.33 74.29 74.24 74.26 74.36 74.38 74.35 74.38 74.37 74.35 74.29 74.29
RÓŻNICA RZĘDNYCH
0.00 0.05 0.16 0.15 0.03 0.02 -0.11
ODSUNIĘCIE OD OSI
-6.18 -5.76 -3.67 -3.55 -3.32 0.00 3.36

LEGENDA:

- ━━ - proj. przekrój drogi
- ╌╌ - istn. przekrój terenu
- -·- - istn. linia rozgraniczająca pas drogowy
- ── - proj. warstwy konstrukcji nawierzchni


74.50
74.54
74.52
74.57


5.54
3.48
3.71
0.2 %
2.0 %
-3.0 %
km 11+080.00
p.p. = 73.00
PROJEKTOWANE RZĘDNE
74.37 74.36 74.29 74.14
TEREN
74.37 74.37 74.37 74.39 74.26 74.14 74.36 74.40 74.42 74.47 74.44
RÓŻNICA RZĘDNYCH
0.00 -0.02 -0.01 0.00
ODSUNIĘCIE OD OSI
-9.02 -3.48 0.00 3.71

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.
Os. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka

INWESTOR	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków reprezentowany przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków		
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1846P W MIEJSCOWOŚCI KROSIN		
OBIEKT / ADRES OBIEKTU, kat. IV, XXV,	Droga powiatowa nr 1846P - droga klasy Z dł . 372 mb - dz. o nr ewid. 490; 135; 77; 119 - obręb 0002 Krosin		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE POPRZECZNE		
PROJEKTANT /branża drogowa/	mgr inż. Rufin Jarka upr. nr WKP/0294/POOD/12		SKALA 1 : 100
SPRAWDZAJĄCY /branża drogowa/	inż. Adam Chmielewski upr. nr WKP/0231/POOD/06		DATA 08/2022
Projekt Wykonawczy	BRANŻA: Drogowa	NR STR. 27	NR RYS. 5