

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Roboty budowlano - instalcyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.
3. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. - montażowych
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
   - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

UWAGI DOTYCZĄCE FUNDAMENTÓW

1. Przyjęta głębokość przemarzania gruntu - 1,0mp.p.t.
2. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu min. 10cm
3. Założono posadowienie na gruntach średnio spoistych, w przypadku stwierdzenia gorszych parametrów geologicznych posadowienie budynku należy dostosować do rzeczywistych warunków.
4. Osie ścian tyczyć geodezyjnie
5. Wykopy chronić przed zalaniem wodą

Beton	C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa	A-III
Otulina	min. 5cm

ŁAWA FUNDAMENTOWA

LEGENDA:

elementy istniejące - bez zmian

projketowane fundamenty

TM-BUD PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE
ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl

INWESTYCJA PROJECT	**Rozbiórka i odbudowa świetlicy wiejskiej**
ADRES ADDRESS	Mikorzyce, działka nr 224, obręb Józefów, gmina Bełchatów
INWESTOR DEVELOPER	Gmina Bełchatów siedziba: ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
RYSUNEK DRAWING	**Rzut fundamentów - stan proj.**
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Anna Malawko-Olejnik upr. nr 16/LOOKK/17
PROJEKTANT KONSTRUKCJE	mgr. inż. Tomasz Kucharski upr. nr LOD/3331/PBKb/17

BRANŻA / INDUSTRY	SKALA / SCALE	DATA / DATE	NR / No.
ARCHITEKTURA	1:50	wrzesień 2021	A/01