

Przedmiar

Droga - Wiczyska - Koczanka - Stróżna K270194

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórkim 0,14	km	0,14
		razem	km	0,14
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 140,0*2,7	m2	378
		razem	m2	378
3	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm 2*140*0,3	m2	84
		razem	m2	84
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm- na całej szerokości jezdni i poboczy - po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża 140,0*(2,7+2*0,3)	m2	462
		razem	m2	462
5	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 2cm- (łączna grubość podbudowy 10 cm) 2*462	m2	924
		razem	m2	924
6	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 140*2,70	m2	378
		razem	m2	378
7	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu- krotność 3 (łączna grubość warstwy - 6 cm) 378*3	m2	1.134
		razem	m2	1.134
8	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm- analogia - uzupełnienie poboczy kliniec 2*140*0,35	m2	98
		razem	m2	98
9	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - analogia - uzupełnienie poboczy - zmniejszenie o 1 cm -2*140*0,35	m2	-98
		razem	m2	-98
10	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm- uzupełnienie zjazdów mieszaną kruszywa łamanego i klinca stab. mechan. 4,0*3,0+5,0*5,0	m2	37
		razem	m2	37
11	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu- dodatkowe 5 cm kr= 5 - analogia uzupełnienie zjazdów mieszaną kruszywa łamanego i klinca stabilizowanego 37*5	m2	185
		razem	m2	185