



- UWAGI:
1. W razie jakichkolwiek niejasności i wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym.
 2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjęte rozwiązania projektowe należy zweryfikować z rzeczywistością wprowadzając odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe.
 3. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców rozwiązań systemowych. Rozwiązania systemowe należy stosować jako integralną całość z wszystkimi elementami i rozwiązaniami systemowymi określonymi przez producenta systemu.
 4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zweryfikować poszczególne etapy realizacyjne z projektami branżowymi w celu ostatecznej koordynacji etapów działań budowlanych.
 5. Wszelkie prace wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.
 6. W pomieszczeniach mokrych należy stosować płytki kartonowo-gipsową wodoodporną.
 7. Poziom $\pm 0,00$ na rysunkach architektonicznych odpowiada wykończonemu poziomowi podłogi na parterze.
 8. Zestawienie powierzchni wykonane na potrzeby projektu, należy zweryfikować na etapie wykonawstwa.
 9. Przyjęto łączenie płytek na styk, fuga szer. max. 1,0mm w kolorze płytki.
 10. Płytki i lustro kleić bezpośrednio do ściany nieotynkowanej, przy nakładaniu tynku zachować jednolitą powierzchnię bez uskoków.

OSPRZĘT ELEKTRYCZNY	
	Lampa sufitowa
	Lampa ścienna
	Łącznik jednobiegunowy
	Łącznik jednobiegunowy podwójny
	Gniazdo hermetyczne IP44
	Gniazdo IP20, pojedyncze, podwójne

ŚCIANA MALOWANA FARBĄ EMULSYJNĄ

TEMAT OPRACOWANIA:		FAZA:	
REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU OPS W PNIEWACH		PROJEKT REMONTU	
LOKALIZACJA:		OPRACOWAŁ:	
UL. WOLNOŚCI 1, 62-045 PNIEWY DZIAŁKA NR EWID. 1002, obręb 0001 Pniewy		inż. Zyta Grzędziel	
INWESTOR:		DATA:	
GMINA PNIEWY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH 62-045 PNIEWY, ul. WOLNOŚCI 1		10.2023	
TEMAT RYSUNKU:		SKALA:	NR RYS.:
POM.0.12 - ELEMENTY WYKOŃCZENIA		1:25	A-06