

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Chodnik przy budynkach Gwiaździsta 18 - 20						
1			Chodnik Gwiaździsta 18			
1.1			Prace rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 2-31 0815-01		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
			13,00 * 2,00	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0814-01 analogia		Rozebranie obrzeży 6x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			13,00 * 2	m	26,000	
					RAZEM	26,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-17 0108 -20 analogia		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 10 km	t		
			$((\text{poz.1} / (0,35 * 0,35)) * 11) / 1000 + (\text{poz.2} * 39,6) / 1000$	t	3,364	
					RAZEM	3,364
4 d.1.1			Oplata za utylizację gruzu budowlanego	t		
			poz.3	t	3,364	
					RAZEM	3,364
1.2			Prace regulacyjne i brukarskie			
5 d.1.2	KNR 2-31 0101-05		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2		
			poz.1	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
6 d.1.2	KNR 2-31 0101-06		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
			poz.5	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
7 d.1.2	KNR 2-31 0202-05 0202 -06		Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			poz.1	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
8 d.1.2	KNR 2-31 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			poz.2	m	26,000	
					RAZEM	26,000
9 d.1.2	KNR 2-31 0103-05		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2		
			poz.1	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
10 d.1.2	KNR 2-31 0105-01		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			poz.1	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
11 d.1.2	KNR 2-31 0105-02		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			poz.1	m2	26,000	
					RAZEM	26,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			poz.1	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
13 d.1.2	KNR 4-01 0108-01 0108-04		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m3		
			poz.1 * 0,15	m3	3,900	
					RAZEM	3,900
2			Chodnik Gwiazdzista 20			
2.1			Prace rozbiórkowe			
14 d.2.1	KNR 2-31 0815-01		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
			13,50 * 2,00	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
15 d.2.1	KNR 2-31 0814-01 analogia		Rozebranie obrzeży 6x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			13,50 * 2	m	27,000	
					RAZEM	27,000
16 d.2.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 10 km	t		
			$((\text{poz.14} / (0,35 * 0,35)) * 11) / 1000 + (\text{poz.15} * 39,6) / 1000$	t	3,494	
					RAZEM	3,494
17 d.2.1			Oплата za utylizację gruzu budowlanego	t		
			poz.16	t	3,494	
					RAZEM	3,494
2.2			Prace regulacyjne i brukarskie			
18 d.2.2	KNR 2-31 0101-05		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2		
			poz.14	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
19 d.2.2	KNR 2-31 0101-06		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
			poz.18	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
20 d.2.2	KNR 2-31 0202-05 0202-06		Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			poz.14	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
21 d.2.2	KNR 2-31 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			poz.15	m	27,000	
					RAZEM	27,000
22 d.2.2	KNR 2-31 0103-05		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2		
			poz.14	m2	27,000	
					RAZEM	27,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2.2	KNR 2-31 0105-01		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			poz.14	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
24 d.2.2	KNR 2-31 0105-02		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			poz.14	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
25 d.2.2	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			poz.14	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
26 d.2.2	KNR 4-01 0108-01 0108-04		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m3		
			poz.14 * 0,15	m3	4,050	
					RAZEM	4,050