

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Kluczborska 4 m 2
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
ADRES INWESTORA : Poznań ul Matejki 57

DATA OPRACOWANIA : 2022-01-31

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-01-31

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		0,90*2,05	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
3	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
		(0,90+2,05)*2	m	5,900	
				RAZEM	5,900
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(0,90+2,05)*2*0,5	m ²	2,950	
				RAZEM	2,950
5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(0,90+2,05)*2*0,5	m ²	2,950	
				RAZEM	2,950
6	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,2	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
7	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10			
		0,2	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
8	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację na wysypisku	m ³		
		0,2	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² przedmiar = 1,845 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 3,87 r-g/m ²	r-g	7,1402				
2*	1510210	-- M -- farba olejna do gruntowania 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	0,4059				
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	0,3874				
4*	1513250	szpachlówka celulozowa 0,2 dm ³ /m ²	dm ³	0,3690				
5*	1478500	pianka poliuretanowa 0,04 dm ³ /m ²	dm ³	0,0738				
6*	0000000	materiały pomocnicze 15 %(od M2+M3+M4+M5)	%	15,0000				
7*	2715999	ościeżnice drewniane 0,5 szt/m ²	szt	0,9225				
8*	2714999	drzwi drewniane zewnętrzne 0,55 szt/m ²	szt	1,0148				
9*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m ²	m-g	0,0922				
10*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m ²	m-g	0,1107				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami przedmiar = 5,900 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0,44 r-g/m	r-g	2,5960				
2*	1701102	-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 0,0016 t/m	t	0,0094				
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0021 t/m	t	0,0124				
4*	1602003	piasek do zapraw 0,008 m³/m	m³	0,0472				
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,02 m-g/m	m-g	0,1180				
7*	43211	betoniarka 150 dm3 0,02 m-g/m	m-g	0,1180				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar = 2,950 m²	m²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,236 r-g/m²	r-g	0,6962				
2*	k400055	-- M -- gładź szpachlowa POZGIPS (dostawca: CED) 3,24 kg/m²	kg	9,5580				
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,15 dm³/m²	dm³	0,4425				
4*	k400050	woda 0,0021 m³/m²	m³	0,0062				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	34412	-- S -- wyciąg 0,028 m-g/m²	m-g	0,0826				
7*	95100	środek transportowy 0,008 m-g/m²	m-g	0,0236				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 2,950 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,127 r-g/m ²	r-g	0,3746				
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm ³ /m ²	dm ³	0,8437				
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
6	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km przedmiar = 0,200 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	0,2780				
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72 m-g/m ³	m-g	0,1440				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
7	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 przedmiar = 0,200 m ³	m ³					
1*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02*10=0,2 m-g/m ³	m-g	0,0400				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację na wysypisku przedmiar = 0,200 m ³	m ³					
1*		-- M -- opłata za utylizację 1 m ³ /m ³	m ³	0,2000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: