

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych
ADRES INWESTYCJI : Chłapowskiego 5A mm 12
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Płaczek (ogólnobudowlana)

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalkulacja własna	Obsadzenie drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do lokalu mieszkalnego 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 5,00	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 0,7	m ² m ²	 0,700	
				RAZEM	0,700
5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 0,150	m ² m ²	 0,150	
				RAZEM	0,150
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 0,8	m ² m ²	 0,800	
				RAZEM	0,800
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 0,250	m ³ m ³	 0,250	
				RAZEM	0,250

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	kalkulacja własna	Obsadzenie drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do lokalu mieszkalnego obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 7 r-g/szt	r-g	7,0000				
2*		-- M -- Pianka uszczelniająca poliuretanowa 1 dm ³ /szt	dm ³	1,0000				
3*		drzwi stalowe zewnętrzne do lokalu mieszkalnego z ościeżnicą stalową, skrzydło pełne z progiem, grubość drzwi. min 55mm, dwa zamki patentowe, malowane proszkowo, ocieplone o przenikalności cieplnej min 2,6W/m ² k, bolce antywyważeniowe, uszczelka przylgowa, okucia standardowe (klamka, szyld wkładki) 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t 0,09 m-g/szt	m-g	0,0900				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0,02 m-g/szt	m-g	0,0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 5,00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m	r-g	3,1000				
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0008 t/m	t	0,0040				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,00356 t/m	t	0,0178				
4*		Piasek uszlachetniony 0,004 m ³ /m	m ³	0,0200				
5*		Woda z rurociągów 0,001 m ³ /m	m ³	0,0050				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,0500				
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,0500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 0,7 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,236 r-g/m ²	r-g	0,1652				
2*		-- M -- Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg 3,24 kg/m ²	kg	2,2680				
3*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,15 kg/m ²	kg	0,1050				
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m ³ /m ²	m ³	0,0015				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t 0,028 m-g/m ²	m-g	0,0196				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/m ²	m-g	0,0056				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar = 0,150 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,268 r-g/m ²	r-g	0,0402				
2*		-- M -- Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg 3,32 kg/m ²	kg	0,4980				
3*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,15 kg/m ²	kg	0,0225				
4*		Woda z rurociągów 0,0022 m ³ /m ²	m ³	0,0003				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t 0,028 m-g/m ²	m-g	0,0042				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/m ²	m-g	0,0012				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 0,8 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,1756 r-g/m²	r-g	0,1405				
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0,276 dm³/m²	dm³	0,2208				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m²	m-g	0,0002				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km obmiar = 0,250 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 0,86 r-g/m³	r-g	0,2150				
2*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,5+14*0,02=0,78 m-g/m³	m-g	0,1950				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: