

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ZASADNICZYCH MATERIAŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie:	Ilość:
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ PUNKÓW KAMEROWYCH		
1.	Stałopozycyjna kamery IP o parametrach pokazanych na rys.4 pkt. 7.1	szt=25
2.	Puszka montażowa dla kamery	szt =25
3.	Uchwyt do słupa dla kamery	szt =25
4.	Uchwyt do słupa dla puszki montażowej dla kamery	szt =25
5.	Switch PoE 4-portowy o parametrach pokazanych na rys.4 pkt. 7.3	szt =11
6.	Zabezpieczenie przepięciowe o parametrach pokazanych na rys.4 pkt. 7.5	szt =11
7.	Gniazdo natynkowe IP 44 – 230 V AC/ 16A + P	szt =33
8.	Szafka dla punktów kamerowych o wymiarach:300 x 400 x 250 i szczelności IP65, wraz z uchwytami do mocowania na słupach	szt =11
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO		
9.	Szafka zasilania elektrycznego następową wraz z uchwytami	szt=11
10.	Liczniki 1-fazowy poboru energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego	szt=11
11.	Wyłącznik instalacyjny 10 A o charakterystyce typu C, dla obwodów zasilania elektrycznego urządzeń monitoringu wizyjnego	szt=11
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ W CENTRUM NADZORU SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO		
12.	Rejestrator 32-kanalowy o parametrach pokazanych na rys.4 pkt. 11.1	szt =1
13.	Switch zarządzany 16-portowy o parametrach pokazanych na rys.4 pkt. 11.2	szt =1
14.	Monitor LED o parametrach pokazanych na rys.4 pkt. 11.3	szt =1
15.	Stacja robocza o parametrach pokazanych na rys.4 pkt. 11.4	szt =1
16.	Urządzenie zasilania gwarantowanego o parametrach pokazanych na rys.4 pkt. 11.5	szt =1

Projektował:	Wojciech Bajowski	Rys. nr:	5	arkusz 1
Sprawdził:	Paweł Sojka			arkuszy 2
TELETRONIC® 31-526 Kraków, ul. Kielecka 1 tel.(+48 12) 311 07 11, fax (+48 12) 413 58 40, www.teletronic.pl				

L.p.	Wyszczególnienie:	Ilość:
ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW		
17.	Skrętka zewnętrzna kat.6 UTP odporna na wilgoć i promieniowanie	m=100
18.	Wtyk przemysłowy RJ 45	kpl=100
19.	Patchcord kat.6 UTP RJ45 zewnętrzny 0,5m	kpl=11
20.	Kabel zasilania 230 V AC typu YKYżo 3x2,5mm ²	m =50
21.	Przewód uziemienia LgY 6 mm ²	m =100
22.	Kabel samonośny ASXSn 4 x 16 mm ²	m =350
23.	Uziom o maksymalnej rezystancji 10 Ω	szt =11
24.	Rurka zewnętrzna PCV odporna na promieniowanie UV	m=200
25.	Słup metalowy o wysokości 4,5m dla punktu kamerowego PK-5	kpl =1
26.	Materiały dodatkowe	kpl =11
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ DOSTARCZANYCH PRZEZ OPERATORA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ		
27.	Urządzenie ONT o parametrach pokazanych na rys.4 pkt. 7.4	szt =11

Projektował:	Wojciech Bajowski	Rys. nr:	5	arkusz 2
Sprawdził:	Paweł Sojka			arkuszy 2
TELETRONIC® 31-526 Kraków, ul. Kielecka 1 tel.(+48 12) 311 07 11, fax (+48 12) 413 58 40, www.teletronic.pl				