

projekt pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ NR ZSP1.0812.117.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa na doposażeni pracowni szkolnych w pomoce i sprzęt dydaktyczny do pracowni szkolnych w związku z realizacją projektu pn. „ Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Część nr 1: Sprzęt i wyposażenie elektroniczne

L.p.	Nazwa	Ilość	Specyfikacja
1.	jedno lub dwustronna naświetlarka UV	1	pole robocze min. 150x250 mm, regulowany czas naświetlania
2.	drukarka 3D	1	pole robocze min. 250x210x210 mm, podgrzewany stół, wznowienie druku po przerwie w zasilaniu, czujnik obecności filamentu, czujnik temperatury otoczenia, wykrywanie zgubionych kroków i warstw, z dedykowanym oprogramowaniem do tworzenia i przygotowywania wydruków 3D.
3.	stół elektrotechniczny	5	stół elektrotechniczny lub równoważny o wymiarach min.1800x900mm, z pulpitem sterowniczym wyposażonym min. w: <ol style="list-style-type: none"> 1x wyjście 3-fazowe z bezpiecznym gniazdem z przełącznikiem ON/OFF i lampką sygnalizacyjną, 4x gniazdo 230V z przełącznikami ON/OFF i lampkami sygnalizacyjnymi, 1x 1-fazowy autotransformator min. 8A, 0-250V wyprodukowany w UE, zabezpieczenie nadprądowe przycisk bezpieczeństwa Stop.
	trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do badań umożliwiających realizację ćwiczeń z zakresu pomiaru napięcia, natężenia prądu, rezystencji, pojemności, indukcyjności,	1 komplet	trenażer do badania podstawowych liniowych obwodów elektronicznych: wyposażony w wymienne moduły umożliwiające badanie m.in.: charakterystyk tranzystorów i diod, różnych typów parametrów wzmacniaczy operacyjnych, układów prostowniczych, ograniczników i stabilizatorów napięcia, jedno i wielostopniowych układów tranzystorowych, układów ze wzmacniaczami operacyjnymi z ujemnym i dodatnim sprzężeniem zwrotnym (wzmacniacze napięciowe, wzmacniacze różnicowe, filtry, generatory, komparatory, sumatory, układy różniczkujące i całkujące), układów źródeł

projekt pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

	częstotliwości, mocy oraz umożliwiające badanie elektrycznych układów analogowych i cyfrowych		napięciowych i prądowych, modulatorów/demodulatorów AM i FM, ponadto wyposażony w wymienne moduły umożliwiające badanie m.in.: parametrów bramek logicznych, badanie układów kombinacyjnych (sumatory, kodery/dekodery, multipleksery/demultipleksery), i sekwencyjnych (przerzutniki RS, D i JK, rejestry, liczniki), generatorów impulsów zegarowych, przetworników A/C i C/A Wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia eksperymentów takie jak zasilacz, generator funkcyjny oraz mierniki powinny być zainstalowane w module podstawowym zestawu. UWAGA! Powyższe trenażery mogą być zastąpione jednym zestawem zapewniającym wymaganą funkcjonalność.
4.	wytrawiarka PCB z grzałką i wymuszonym obiegiem cieczy (pompa)	1	wymiar min. adekwatny do powierzchni roboczej naświetlarki UV
5.	odczynniki chemiczne do wywoływania, trawienia i cynowania PCB	10 kg 1 kg 1 kg	wytrawiacz B327 (konfekcjonowany w hermetycznych opakowaniach po 0,25 – 1 kg), wywoływacz do płytek i lakierów pozytywowych bez NaOH (konfekcjonowany w hermetycznych opakowaniach po 20-100 g), preparat do cynowania chemicznego (konfekcjonowany w hermetycznych opakowaniach po 20-100 g)
6.	gilotyna do PCB	1	szerokość cięcia min. 220 mm
7.	precyzyjna frezarko-wiertarka	1	uchwyt samozaciskowy do 3,2 mm, płynna regulacja obrotów
8.	statyw do ww. frezarko-wiertarki	1	ruch w pionie min. 30 mm, odchylana głowica
9.	komplet wiertel diamentowych	40	wiertła o średnicach od 0,8 do 3,2 mm (max. co 0,2 mm)
10.	zestaw laminatów FR4 światłoczułych jedno i dwustronnych	40	30 arkuszy jednostronnego laminatu światłoczułego FR4, gr. ok. 1,5 mm, rozmiar min. 150x200 mm 10 arkuszy dwustronnego laminatu światłoczułego FR4, gr. ok. 1,5 mm, rozmiar min. 150x200 mm
11.	zestaw podzespołów THT i SMD do ćwiczeń w lutowaniu/rozlutowaniu	40	20 zestawów do ćwiczeń w lutowaniu podzespołów THT (każdy zestaw musi zawierać jedno lub dwustronną płytkę drukowaną z soldermaską i opisem, kilkanaście do kilkudziesięciu podzespołów elektronicznych do wlutowania w tym elementy wymagające właściwej polaryzacji i min. 1 układ scalony, schemat ideowy lub montażowy),

projekt pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

			20 zestawów do ćwiczeń w lutowaniu podzespołów SMD (każdy zestaw musi zawierać jedno lub dwustronną płytę drukowaną z soldermaską i opisem, kilkanaście do kilkudziesięciu podzespołów elektronicznych do wlutowania w tym elementy wymagające właściwej polaryzacji i min. 1 układ scalony, schemat ideowy lub montażowy)
12.	plecionka do rozlutowywania w rolkach	20	szerokość 3-5 mm, długość rolki min. 1,5 m
13.	filament ABS	3	średnica właściwa dla drukarki, rolki w różnych kolorach – min. 0,7 kg/rolka
14.	układy do badania filtrów RC i LC	2	stanowisko/moduł ćwiczeniowy zawierający elementy do badania prostych filtrów RC i LC - umożliwiające konfigurowanie kilku wariantów układów pomiarowych filtrów: dolnoprzepustowych, górnoprzepustowych, pasmowych - umożliwiające badanie m.in.: charakterystyki częstotliwościowej filtrów - z możliwością zmiany częstotliwości granicznej filtru (zmiany R, C i L)
15.	układy do badania prostowników jedno i dwupołówkowych	2	stanowisko/moduł ćwiczeniowy zawierający elementy do badania podstawowych układów prostowniczych: prostownik jednopółkowy oraz dwupołówkowy (mostek prostowniczy)
16.	układy stabilizatorów	2	stanowisko edukacyjne umożliwiające badanie dyskretnych i scalonych stabilizatorów napięcia
17.	podstawowe układy wzmacniaczy	2	stanowisko/platforma do ćwiczeń ze wzmacniaczem bipolarnym w konfiguracji OE - opcjonalnie: zestaw może zawierać wzmacniacz bipolarny w konfiguracji OC W zestawie lub jako układ dodatkowy: wzmacniacz operacyjny - moduł umożliwiający konfigurowanie kilku wariantów układów pomiarowych, m.in. umożliwiający badanie wzmacniacza w układzie odwracającym i nieodwracającym przy różnych wzmocnieniach.
18.	układy do badania elementów elektronicznych	2	stanowisko edukacyjne umożliwiające badanie m.in. - charakterystyk tranzystorów bipolarnych - oraz charakterystyk diod różnych typów (w szczególności diody prostowniczej małej lub średniej mocy).
Ważne: Powyższe układy (15-19) mogą być zastąpione jednym zestawem zapewniającym wymaganą			

projekt pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

funkcjonalność.

Część nr 2: Sprzęt i wyposażenie elektryczne

L.p.	Nazwa	Ilość	Specyfikacja
1.	zasilacz stabilizowany napięcia stałego	6	Wymagane minimalne parametry: napięcie wyjściowe 2 x (0-30 V) , prąd wyjściowy 2 x (0-5 A), wyjście napięcia stałego 5 V (obciążalność 0-3 A) , odczyt napięcia i prądu na wyświetlaczach minimum 3-cyfrowych, tętnienia poniżej 1 mVrms, zabezpieczenie przed przeciążeniem, odwrotną polaryzacją, przeciwzwarciove,- praca szeregową, równoległą, tracking, zasilanie sieciowe 230 V
2.	autotransformator	5	Zasilanie 230 V AC, napięcie wyjściowe regulowane płynnie w zakresie min. 0-250 V AC, min. Moc S = 1kVA, Autotransformator w obudowie.
3.	generator funkcyjny	7	Wymagane minimalne parametry: zakres częstotliwości 0,1 Hz÷3 MHz , wyjście 50 Ω, sinus, trójkąt, prostokąt, piła, DC, TTL/CMOS, przemiatanie, napięcie wyjściowe 1 mV - 20 Vpp, wyjście mocy do 50 Vpp , regulacja: symetrii 20%-80%, wzmocnienia, wbudowany częstotściomierz min. zakr. f = 10 Hz÷20 MHz, automatyczny odczyt minimum 5 cyfr, zasilanie sieciowe 230 V
4.	rezystory suwakowe	15	Solidna metalowa obudowa Zapewniona bardzo dobra liniowość Elementy styku a suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu. Wyskalowana podziałka skali od 0 do 100. Napięcie max: 380VAC, 400VDC Tolerancja rezystancji: ±10%
5.	rezystory dekadowe	10	wysoka dokładność ±1% - zaawansowana dekada do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych - obudowa z tworzywa sztucznego dla zapewnienia lepszej izolacji 10x(1ohm-1Mohm)
6.	indukcyjności dekadowe	5	wysoka dokładność, ±5%, min. 6 dekad - zaawansowana dekada do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych - obudowa z tworzywa sztucznego dla

projekt pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

			zapewnienia lepszej izolacji 10x(1uH – 1H)
7.	kondensatory dekadowe	5	Min. 7 dekad o dokładności $\leq \pm 5\%$ * *dopuszcza się niższą dokładność ostatniej dekady ($\leq \pm 10\%$)
8.	żarówki lub inne źródła światła	15	Gwint E14: moce od 15W do 100W – 5 szt. Gwint E27: moce od 15W do 100W – 10 szt.
9.	dławiki	5	Dławiki jednofazowe: moc znamionowa: od 0,4kVar do 5 kVar
10.	kondensatory o różnych pojemnościach	1 zestaw	Zestaw kondensatorów ceramicznych na napięcie 50V w rastrze 2.54mm, W skład zestawu wchodzi następujące wartości: <ul style="list-style-type: none"> • 2pF x10szt • 3pF x10szt • 5pF x10szt • 10pF x10szt • 15pF x10szt • 22pF x10szt • 30pF x10szt • 33pF x10szt • 47pF x10szt • 68pF x10szt • 75pF x10szt • 82pF x10szt • 100pF x10szt • 150pF x10szt • 220pF x10szt • 330pF x10szt • 470pF x10szt • 680pF x10szt • 1nF x10szt • 1.5nF x10szt • 2.2nF x10szt • 3.3nF x10szt • 4.7nF x10szt • 6.8nF x10szt • 10nF x10szt • 15nF x10szt • 22nF x10szt • 47nF x10szt • 68nF x10szt • 100nF x10szt
11.	lutownica oporowa	1	moc nie mniejsza niż 75 W
12.	stacja lutownicza	1	moc min. 450 W o regulowanej temperaturze grota lutowniczego

projekt pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

13.	szypce monterskie, zestaw wkrętów, szypce ściągnięcia izolacji, nóż monterski	1 zestaw	Zestaw zawierający: szypce monterskie uniwersalne izolowane 1000 V, szypce płaskie izolowane 1000 V, szypce boczne do cięcia przewodów izolowane 1000 V, klucze płaskie 6 – 22 mm, wkrętaki elektrotechniczne płaskie izolowane 1000 V, wkrętaki elektrotechniczne krzyżakowe izolowane 1000 V, nóż monterski, szypce ściągnięcia izolacji
14.	przewody pomiarowe	50	Uniwersalny przewód pomiarowy (banan-banan) zakończony obustronnie wtykiem klamerkowym o średnicy 4mm i współosiowym dodatkowym gniazdem o średnicy 4 mm: długość – 1 m, materiał izolacji – PVC, napięcie znamionowe 600V, prąd znamionowy 15A
15.	amperomierze analogowe prądu stałego	10	Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5 lub dokładniejszy, - Amperomierz DC w obudowie - min. 3 zakresy pomiarowe, do min. 3A - długość skali co najmniej 130mm, pod skalą lusterko na całym zakresie - Gniazda bananowe 4mm lub zaciski przykręcane pozycja pracy pozioma lub pionowa - Kategoria bezpieczeństwa: min. Kat. III 600V
16.	amperomierze analogowe prądu przemiennego	10	Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5 lub dokładniejszy, - Amperomierz AC w obudowie - min. 3 zakresy pomiarowe, do min. 10A - długość skali co najmniej 130mm, pod skalą lusterko na całym zakresie - Gniazda bananowe 4mm lub zaciski przykręcane pozycja pracy pozioma lub pionowa - Kategoria bezpieczeństwa: min. Kat. III 600V
17.	woltomierze analogowe prądu stałego	10	Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5 lub dokładniejszy, - Woltomierz AC – w obudowie - min. 3 zakresy pomiarowe, do min. 300V

projekt pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

			<ul style="list-style-type: none"> - długość skali co najmniej 130mm, pod skalą lusterko na całym zakresie - Gniazda bananowe 4mm oraz zaciski przykręcane pozycja pracy pozioma lub pionowa - Kategoria bezpieczeństwa: min. Kat. III 600V
18.	omomierze	10	zakres min. od 10Ω do 100kΩ
19.	watomierze cyfrowe	10	Zakres napięcia 600 V AC, zakres pomiarowy prądu 10 A AC, dokładność pomiaru 1%,
20.	mierniki uniwersalne analogowe	10	Funkcje pomiarowe: pomiar napięcia stałego i przemiennego do min. 1000V, min. 4 zakresy pomiarowe, pomiar prądu stałego i przemiennego do min. 10A, min. 4 zakresy pomiarowe, pomiar rezystancji do 20 MΩ, min. 4 zakresy pomiarowe, dokładność min. 4 % dla wszystkich zakresów, skala z lusterkiem, zabezpieczenie wszystkich funkcji pomiarowych bezpiecznikami lub bezpiecznymi gniazdami
21.	mierniki uniwersalne cyfrowe (multimetry)	20	Wymagane minimalne parametry: - napięć (DC) 0÷1000 V w podzakresach, - napięć (AC) 0÷700 V w podzakresach, - prądu DC/AC 0÷20 A w podzakresach, - rezystancji 0÷40 MΩ w podzakresach, - pojemności 0÷20 μF w podzakresach, - częstotliwości 0÷20 kHz w podzakresach, dokładność podstawowa pomiaru ≤0,5% Test diod. Test ciągłości obwodu. Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi. Zasilanie z baterii lub akumulatora. Miernik w obudowie.
22.	częstotliwościomierz	1	Częstościomierz stacjonarny z co najmniej 2 kanałami częstotliwość co najmniej 100 MHz i pomiarem okresu.
23.	miernik cos φ	1	Przenośny miernik współczynnika mocy w obwodach jedno - oraz trójfazowych i parametrach min.: 1. Zakres prądowy 5/25A

projekt pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

			<p>2. Napięcie w zakresie min 60-300V 3. Dokładność $\pm 3\%$ kąta fazowego 4. Skala współczynnika mocy 0,3 – 1.0 5. Kąt mocy 90 stopni– 0 stopni - 90 stopni 6. Długość skali: min 130 mm, pod skalą lusterko 7. Kategoria bezpieczeństwa: kat. III 600V</p>
24.	oscylloskop z sondami pomiarowymi	5	<p>Wymagane minimalne parametry: – dwa kanały, pasmo min 70 MHz; – częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1 Gs/s, – zakres czułości 2 mV – 10 V/dz – długość pamięci min 2M – wbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera (FFT), – tryby wyzwiania zboczem (Edge) i szerokością impulsu (Pulse width) – komplet sond pomiarowych – port USB zewnętrznej pamięci USB, LAN, Wyjście VGA – wbudowany interfejs USB do komunikacji z komputerem wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym - Wyświetlacz min 7 cali - menu w języku polskim</p>
25.	mostek pomiarowy Thomsona lub cyfrowy stacjonarny miernik małych rezystancji	1	<p>Mostek pomiarowy Thomsona lub cyfrowy miernik małych rezystancji o zakresie pomiarowym od 20mohm lub o najmniejszym zakresie pomiarowym min. 400mohm i rozdzielczości max.. 0,1mohm.</p>
26.	mostek pomiarowy Wheatstone’a lub miernik dużych rezystancji.	1	<p>Zakres pomiarowy 1 do min 10M Ω. Wbudowany galwanometr oraz zasilanie mostka. Zasada pomiaru: Zrównoważony mostek Wheatstone’a.</p>
27.	mostek pomiarowy RLC	1	<p>Wybór częstotliwości pomiarowych – pobudzenia w zakresie od min. setek Hz do min. dziesiątek kHz</p>
28.	program komputerowy do symulacji obwodów elektrycznych	1	

Część nr 3: Sprzęt i wyposażenie komputerowo - informatyczne

L.p.	Nazwa	Ilość	Specyfikacja
------	-------	-------	--------------

projekt pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

1.	komputer stacjonarny Windows 10Pro	19	<p>Typ: Komputer stacjonarny: Zastosowanie: aplikacje biurowe, aplikacje edukacyjne, klient usług sieciowych (ad, www, ftp, rdp, dhcp itp. Na potrzeby ćwiczeń i przeprowadzenia egzaminów zawodowych w kwalifikacjach informatycznych) Płyta główna: min. 4 porty SATAIII ;min. 1 złącze PCI-express x16 ; min 1 złącze PCI-express x1 ;obsł. 32GB RAM Karta sieciowa: 10/100/1000 – zintegrowana z pł. gł. Karta graficzna: zintegrowana z pł. główną / min. złącze D-SUB ; GPU min. 1100 pkt. w testach Passmark; https://www Videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html Procesor: min. 10000 pkt. w testach Passmark (https://www Cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) Pamięć operacyjna: 16GB, w kościach zapewniających pozostawienie min. 2 slotów wolnych Klawiatura / Mysz: Kl. Układ QWERTY, mysz optyczna USB 2 przyciski + rolka Porty we/wy: min 6 portów USB (z czego min. 2 USB3.0) , VGA- D-SUB, RJ45, Audio LineIn / Speaker / Mic Napęd optyczny: W rozmiarze 5.25” z możliwością wymontowania / zamontowania Dyski twarde: 3 dyski SSD SATA skonstruowane w technologii MLC o pojemności min. 240GB każdy Obudowa: Typ tower, z zatoką na napęd optyczny 5,25”, z możliwością instalacji 3 dysków 3,5” wewnątrz obudowy System operacyjny: Windows 10Pro w wersji polskiej, niezbędny do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w kwalifikacjach informatycznych.</p>
2.	karta graficzna	16	(karta dodatkowa do komputera stacjonarnego), min. 2GB pamięci RAM, obsługa min. DirectX12, interfejs PCI-express ; min. złącze D-SUB i DVI lub DisplayPort
3.	karta sieciowa	16	(karta sieciowa dodatkowa do komputera stacjonarnego), min. 1Gbit/s, złącze RJ45, interfejs PCI-express
4.	dysk twarde	16	dysk twarde HDD 2 TB 3,5”; złącze SATA
5.	pamięć RAM	16	pamięć RAM 16 GB (Kompatybilna z komputerem stacjonarnym z pkt.1)
6.	Serwer sieciowy	17	<p>Typ: Komputer stacjonarny: Zastosowanie: aplikacje biurowe, aplikacje edukacyjne, serwer usług sieciowych (ad, www, ftp, rdp, dhcp itp. Na potrzeby ćwiczeń i przeprowadzenia egzaminów zawodowych w kwalifikacjach informatycznych) Płyta główna: min. 4 porty SATAIII ; min. 1 złącze PCI-express x16 ; min 1 złącze PCI-express x1; obsł. 32GB RAM 2 karty sieciowe: 10/100/1000 – zintegrowane z pł. gł. lub jedna zintegrowana, druga montowana w slotcie pci-e Karta graficzna: zintegrowana z pł. główną / ; min. złącze D-SUB ; GPU min. 1100 pkt. w testach Passmark</p>

projekt pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

			https://www Videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html Procesor: min. 10000 pkt. w testach Passmark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) Pamięć operacyjna: 16GB, w kościach zapewniających pozostawienie min. 2 slotów wolnych Klawiatura / Mysz: Kl. Układ QWERTY, mysz optyczna USB 2 przyciski + rolka Porty we/wy: min 6 portów USB (z czego min. 2 USB3.0) , VGA, RJ45, Audio LineIn / Speaker / Mic Napęd optyczny: W rozmiarze 5.25" z możliwością wymontowania / zamontowania Dyski twarde: 3 dyski SSD SATA skonstruowane w technologii MLC o pojemności min. 240GB każdy Obudowa: Typ Tower, z zatoką na napęd optyczny 5,25", z możliwością instalacji 3 dysków 3,5" wewnątrz obudowy
7.	window server	17	wersja Standard, możliwy do użycia na komputerze pełniącym rolę serwera z punktu 6, wersja aktualna na rok 2022 - niezbędny do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w kwalifikacjach informatycznych
8.	monitor	34	24 cale, rzeczywista rozdzielczość min. 1920x1080, matryca matowa, format 16:9, złącza D-SUB, DVI, DisplayPort
9.	switch	16	obudowa typu rack 10" z możliwością montażu w racku 19", przepustowość min. 1Gbit/s, min. 24 porty, zarządzalny (posiadający możliwość konfiguracji adresu ip, maski oraz bramy domyślnej), obsługa VLAN 802.1q, obsługa port mirroring
10	ruter	17	obudowa umożliwiająca montaż w stojaku rack, bezpośrednio lub z użyciem półki, obsługa VLAN 802.1q, routing statyczny na portach LAN/WAN oraz pomiędzy VLAN, z wbudowanym interfejsem WiFi (z szyfrowaniem WPA, WPA2, standard min. 802.11b/g
11	patchpanel kat.5e 19"	16	24 porty, do montażu w szafach RACK 19"
12	wtyczki RJ45	100	
13	osłonka gumowa do skrętki wtyku RJ 45	100	
14	zaciskarka do skrętki RJ 45	16	
15	nóż krone (wyciskacz LSA)	10	
16	oryginalny nóż krone (wyciskacz LSA)	6	
17	ściągnacz izolacji do przewodów UTP	20	
18	tester okablowania	16	wykrywa nieciągłość, zwarcie, złą kolejność, mierzy długość kabla

projekt pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

19	kabel sieciowy RJ45	50	kabel krosowy o długości 3m zakończony wtykami RJ45
20	kabel sieciowy skrętka	300m	
21	gniazdo natynkowe	20	gniazdo natynkowe z modułem keystone
22	drukarka laserowa A4	1	drukarka laserowa monochromatyczna A4, z interfejsem RJ45
23	pendrive 64 GB	17	
24	program acronis backup advanced for PC AAP	1	
25	dysk zewnętrzny USB 2TB	3	interfejs USB 3.0, pojemność min. 2TB
26	projektor multimedialny	3	jasność min. 3500 lumenów, rozdzielczość FULL HD (1920x1080) lub większa
27	stolik komputerowy	16	wymiary całkowite stołu ok. 700 x 670 x 760 mm., stała półka na klawiaturę
28	stojak rack 19"	17	Standard 19", wysokość min. 8U, przenośny, z możliwością postawienia na stoliku komputerowym
29	laserowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ze skanerem)	2	

Część nr 4: Wyposażenie ogólne pracowni

L.p.	Nazwa	Ilość	Specyfikacja
1.	ekran projekcyjny	3	szerokość min. 230 cm, z mechanizmem zwijania elektrycznym, montowany do ściany na stałe
2.	tablica szkolna tryptyk magnetyczna, biała sucha ściernalna standard	1	tablica biała o powierzchni ceramicznej, o właściwościach magnetycznych, wymiary 170x100 cm, rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, tablica wyposażona w półkę na niezbędne przybory, elementy mocujące w zestawie.
3.	tablica flipchart classic mobilna	1	magnetyczna powierzchnia ze stali lakierowanej, regulacja wysokości podstawy, wym. obszaru użytkowego ok. 100x70 cm, mobilny stelaż na 5 kółkach (w tym 3 blokowane), regulowana wysokość (od 175 do 200 cm), szeroka metalowa półka na akcesoria
4.	szafa laboratoryjna laminowana na sprzęt pomiarowy	2	szafa laboratoryjna laminowana na sprzęt pomiarowy z tylną ścianką, obustronnie

projekt pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

			laminowana laminatem o wzmocnionej strukturze, grubość płyty ok. 18mm, zamykana na zamek patentowy, wyposażenie min. 4 półki laminowane lub malowane proszkowo, zamknięcie dwudrzwiowe, wym. ok. szer. 80cm.x wys. 180cm. x głębokość 50cm.
5.	szafa metalowa z półkami	1	dwudrzwiowa, min. 4 półki, kolor popielaty, malowany metodą proszkową farbą epoksydową, wym. ok. wys.180cm. x szer. 100cm.x gł. 45cm., zamykana na zamek patentowy,
6.	szafa biurowa z półkami	4	szafa biurowa z półkami, dwudrzwiowa, przynajmniej 4 półki, wym. ok. 180cm. x szer.80cm. x gł.36cm., zamykana na zamek,
7.	wózek (stolik) laboratoryjny	1	konstrukcja z kształtowników metalowych, malowana proszkowo, wyposażony w 2 kuwety wykonanie z materiału chemoodpornego oraz kółka jezdne, wymiary całkowite ok. 750x500x1000mm, wymiary kuwet ok. 650x450x40mm
8.	niszczarka dokumentów	2	niszczarka dokumentów zapewniająca standard bezpieczeństwa min DIN3
9.	krzesło uczniowskie	20	wykonane z konstrukcji stalowej kwadratowej, stelaż min. 20x20mm, malowane proszkowo, kolor stelaża popielaty, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki brzozonej, lakierowane bezbarwnym lakierem, rozmiar nr 6 (wzrost użytkownika 152-188)
10.	krzesło komputerowe obrotowe	17	płynna regulacja wysokości siedziska, zsynchronizowana praca oparcia i siedziska, kontrola siły naciągu, model na kółkach, siedzisko i oparcie tapicerowane, kolor czarny