

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca opisując oferowane rozwiązanie lub/i parametry
I. ZESTAW KOMPLETNEGO APARATU ODDECHOWEGO wg poniższej specyfikacji składający się z następujących elementów stanowiących jeden kompletny aparat oddechowy w ilości 9 kpl.		
1.	Aparaty oddechowe nadciśnieniowe z reduktorem – kompatybilny w każdym elemencie ze stosowanymi przez Zamawiającego aparatami oddechowymi.	
1.1.	Posiadający stelaż wykonany z włókna szklanego wzmocniony poliamidem – bez regulacji wysokości	
1.2	Uprząż – rdzeń wyścielony z pianki poliuretanowej, skorupa zewnętrzna powlekana materiałem aramidowym, pasy barkowe z klamrą metalową	
1.3	Pas obejmujący dla butli wraz z klamrą metalową	
1.4	Dodatkowe punkty zaczepowe na pasach barkowych	
1.5	Reduktor z pneumatyką wykonaną w jednym przewodzie w systemie Single Line lub równorzędnym z możliwością podłączenia kaptura ratunkowego.	
1.6	Musi posiadać głowicę SL z manometrem i dwoma złączami średniego ciśnienia lub równorzędne	
1.7	Musi posiadać system Haltefix lub równorzędny dla uchwytu automatu oddechowego.	
1.8	Aparat musi spełniać normę CE EN 137	
1.9	Aparat musi posiadać certyfikat dopuszczenia do użytkowania przez CNBOP	
1.10	Instrukcja obsługi w języku polskim	
1.11	Automat oddechowy na krótkim przewodzie – kompatybilny z aparatem oddechowym bez zastosowania systemu redukcji.	
2.	Maska do aparatu oddechowego szt. 2. do jednego aparatu oddechowego.	
2.1	Musi być przystosowana do aparatu opisanego w pkt. 1	
2.2	Musi być przystosowana do mocowania systemu łączności C1, który jest na wyposażeniu Zamawiającego.	
2.3	Wizjer maski z pokryciem krzemowym lub równorzędnym.	
2.4	Maska wyposażone w nagłowice gumowe.	
2.5	Rozmiary masek do ustalenia w trakcie realizacji.	
3.	Butla powietrzna kompozyt 6,8l/300 bar wraz z pokrowcem	

3.1	Żywotność min. 30 lat	
3.2	Zawór z ogranicznikiem wypływu powietrza.	
3.3	Pokrowiec w kolorze czarnym z odblaskami wykonany z tkaniny trudnopalnej	
3.4	Wprowadzona użytkowania przez polski UDT	
3.5	Przystosowana do użytkowania wraz z aparatem oddechowym opisanym w pkt. 1	
II. ZESTAW KOMPLETNEGO APARATU ODDECHOWEGO wg poniższej specyfikacji składający się z następujących elementów stanowiących jeden kompletny aparat oddechowy w ilości 3 kpl.		
1.	Aparaty oddechowe nadciśnieniowe z reduktorem – kompatybilny w każdym elemencie ze stosowanymi przez Zamawiającego aparatami oddechowymi.	
1.1.	Posiadający stelaż wykonany z włókna szklanego wzmocniony poliamidem – bez regulacji wysokości	
1.2	Uprząż – rdzeń wyścielony z pianki poliuretanowej, skorupa zewnętrzna powlekana materiałem aramidowym, pasy barkowe z klamrą metalową	
1.3	Pas obejmujący dla butli wraz z klamrą metalową	
1.4	Dodatkowe punkty zaczepowe na pasach barkowych	
1.5	Reduktor z pneumatyką wykonaną w jednym przewodzie w systemie Single Line lub równorzędnym z możliwością podłączenia kaptura ratunkowego.	
1.6	Musi posiadać głowicę SL z manometrem i dwoma złączami średniego ciśnienia lub równorzędne	
1.7	Musi posiadać system Haltefix lub równorzędny dla uchwytu automatu oddechowego.	
1.8	Aparat musi spełniać normę CE EN 137	
1.9	Aparat musi posiadać certyfikat dopuszczenia do użytkowania przez CNBOP	
1.10.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
1.11	Automat oddechowy na krótkim przewodzie – kompatybilny z aparatem oddechowym bez zastosowania systemu redukcji.	
2.	Maska do aparatu oddechowego	
2.1	Musi być przystosowana do aparatu opisanego w pkt. 1	
2.2	Musi być przystosowana do mocowania systemu łączności C1, który jest na wyposażeniu Zamawiającego.	

2.3	Wizjer maski z pokryciem krzemowym lub równorzędnym.	
2.4	Maska wyposażone w nagłowie gumowe.	
2.5	Rozmiary masek do ustalenia w trakcie realizacji.	
3.	Maska do aparatu oddechowego	
3.1	Musi być przystosowana do aparatu opisanego w pkt. 1	
3.2	Musi być przystosowana do mocowania systemu łączności C1, który jest na wyposażeniu Zamawiającego.	
3.3	Wizjer maski z pokryciem krzemowym lub równorzędnym.	
3.4	Maska wyposażone w nagłowie gumowe.	
3.5	Maski muszą być wyposażone w zestaw komunikacyjny w każdym elemencie kompatybilny z zestawem posiadanym przez Zamawiającego C1, który musi składać się z mikrofonu i głośnika odpornego na wstrząsy w wodoodpornej plastikowej obudowie. Wtyczka typu Nexus umożliwiającą podłączenie do dedykowanego mikrofonogłośnika	
3.6	Mikrofonogłośnik PTT przeznaczony do współpracy z zestawem C1 posiadanym przez Zamawiającego do maski G1 również posiadanych przez Zamawiającego. Musi posiadać dwa przyciski, gniazdo Nexus + Jack 3,5 mm oraz posiadać przycisk bezpieczeństwa. Możliwość włączenia głośnika PTT w momencie odbioru informacji. Mikrofonogłośnik z uniwersalnym przyłączem umożliwiającym zastosowanie adapterów do innych radiotelefonów Hytera lub Motorola posiadanych przez Zamawiającego.	
3.7	Rozmiary masek do ustalenia w trakcie realizacji.	
4.	Butla powietrzna kompozyt 6,8l/300 bar wraz z pokrowcem	
4.1	Żywotność min. 30 lat	
4.2	Zawór z ogranicznikiem wypływu powietrza.	
4.3	Pokrowiec w kolorze czarnym z odblaskami wykonany z tkaniny trudnopalnej	
4.4	Wprowadzona użytkowania przez polski UDT	
4.5	Przystosowana do użytkowania wraz z aparatem oddechowym opisanym w pkt. 1	
III. ZESTAW MASEK DO APARTÓW ODECHOWYCH – szt. 20		
1.1	Musi być przystosowana do aparatu opisanego w pkt. 1	

1.2	Wizjer maski z pokryciem krzemowym lub równorzędnym.	
1.3	Maska wyposażone w nagłowie gumowe.	
1.4	Rozmiary masek do ustalenia w trakcie realizacji.	
IV. ZESTAW KOMUNIKACYJNY DO MASEK ODECHOWYCH - 3 kpl.		
1.1	Zestaw komunikacyjny musi być w każdym elemencie kompatybilny z zestawem posiadanym przez Zamawiającego C1 oraz maskami do aparatów oddechowych G1. Zestaw musi składać się z mikrofonu i głośnika odpornego na wstrząsy w wodoodpornej plastikowej obudowie. Wtyczka typu Nexus umożliwiającą podłączenie do dedykowanego mikrofonogłośnika	
1.2	Mikrofonogłośnik PTT przeznaczony do współpracy z zestawem C1posiadanym przez Zamawiającego do maski G1 również posiadanych przez Zamawiającego. Musi posiadać dwa przyciski, gniazdo Nexus + Jack 3,5 mm oraz posiadać przycisk bezpieczeństwa. Możliwość włączenia głośnika PTT w momencie odbioru informacji. Mikrofonogłośnik z uniwersalnym przyłączem umożliwiającym zastosowanie adapterów do innych radiotelefonów Hytera lub Motorola posiadanych przez Zamawiającego.	
V. ZESTAW BUTLI KOMPOZYTOWYCH – szt. 20		
4.	Butla powietrzna kompozyt 6,8l/300 bar wraz z pokrowcem	
4.1	Żywotność min. 30 lat	
4.2	Zawór z ogranicznikiem wypływu powietrza.	
4.3	Pokrowiec w kolorze czarnym z odblaskami wykonany z tkaniny trudnopalnej	
4.4	Wprowadzona użytkowania przez polski UDT	
4.5	Przystosowana do użytkowania wraz z aparatem oddechowym opisanym w pkt. 1	