

6. połąć dachowa – wymiana istniejącego pokrycia dachowego na nowe z papy termozgrzewalnej; dopuszcza się montaż blachodachówki pod warunkiem uzgodnienia kształtu i kolorystyki;
7. obróbki blacharskie, rynny i rur spustowe – zastosować blachę tytan-cynk lub ocynk;
8. ściany wewnętrzne – dopuszcza się wyburzenia pod warunkiem zachowania istniejącego wystroju wewnątrz budynku;
9. klatki schodowe – nie dopuszcza się wyburzenia klatek schodowych stanowiących pierwotnie wyposażenie budynku np. biegów i stopni kamiennych, balustrad, pochwytów;
10. stropy – wzmocnienie według potrzeb użytkowych pod warunkiem zachowania wystroju budynku;
11. dojścia do budynku – budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych wyłącznie na elewacjach niewyeksponowanych;
12. wykończenie ścian wewnętrznych – należy zastosować tynki renowacyjne z grupy WTA, nie dopuszcza się gładzi i tynków gipsowych;
13. wykończenie posadzek – nie dopuszcza się zastosowania płytek typu gres lub klinkierowych, należy zastosować płytki ceramiczne o wym. max. 20x20cm, kolorystyka do ustalenia z tut. Urzędem;
14. balustrady zewnętrzne i wewnętrzne - w przypadku balustrad pierwotnych renowacja; pozostałe ze stali malowanej proszkowo;
15. wiata peronowa – wymiana i naprawa skorodowanych elementów stalowych; dopuszcza się pokrycie blachą trapezową lub nowe deskowanie drewniane wykończone papą termozgrzewalną; nie zaleca się wykonywania świetlików z tworzywa sztucznego;

W związku z tym, że obiekt ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa pomorskiego, na powyższy zakres prac należy uzyskać stosowną opinię konserwatorską i załączyć projekt budowlany uwzględniający ww. wytyczne konserwatorskie. Prosimy o bieżącą konsultację z tut. Urzędem na etapie sporządzania opracowania projektowego.

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Gdańsku

mgr inż. arch. Krystyna Mszurkiewicz-Palacz
KIEROWNIK DELEGATURY W SŁUPSKU

Otrzymują:

- ✓ 1. Adresat;
2. a/a;