

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ																			WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ		
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D1a		D2		D2a		D3		D4		D5		D6		D7		DZ1	
SCHEMAT																					
WYMIARY w świetle muru	So	100		100		100		100		90		150		350		130		150		350	
	Ho	205		205		205		205		205		205		270		205		205		270	
WYMIARY w świetle ościeżnicy	So	90		90		90		90		80		50+90		120+120		120		90+50		120+120	
	Ho	200		200		200		200		200		200		265		200		200		265	
OZNACZENIE SKRZYDEŁ LEWE / PRAWE		L P		L P		L P		L P		L P		L P		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE		L P		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	
IŁOŚĆ SZTUK		20 27		- 1		5 4		2 -		- 3						-		1		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	
RAZEM		47		1		9		2		3		1		1		1		9		1	
UWAGI		JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI PŁYCIOWE, PEŁNE 90x200 CM <ul style="list-style-type: none">konstrukcja skrzydła: wypełnienie stanowi płyta wiórowo-otworowa, obłożona obustronnie płytą HDF w kolorze imitującym drewno (naturalny dąb), wykończenie płyty matowe, gładkie;grubość skrzydła: 40 mm;ościeżnica regulowana przylgowa,dwa zawiasy czopowe w kolorze srebrnymzamek na klucz zwykłyklamka prosta metalowa, kolor srebrnydrzwi wyposażać w tablicę z numerem i/lub nazwą pomieszczenia		DRZWI STAŁOWE PRZECIWOPOŻAROWE JEDNOSKRZYDŁOWE <ol style="list-style-type: none">SKRZYDŁO GR. 53 MM WYKONANE Z BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ O GR. MIN. 0,55 MMWYPEŁNIENIE- WELNA MINERALNA O GĘSTOŚCI 150 KG/M³OKLEINA SKRZYDŁA DREWNOPODOBNA (IMITACJA DREWNA DEBOWEGO)USZCZELKA PRZECIWOPOŻAROWA PĘCZNIEJĄCA W OŚCIEŻNICYDWA HOMOLOGOWANE ZAWIASY, W TYM JEDEN SPRĘŻYNOWYJEDEN PUNKT WYWAŻENIOWYKLAMKA PRZECIWOPOŻAROWA ANTYZACZEPOWA Z RDZENIEM STAŁOWYM; KOLOR SREBRNYdrzwi wyposażać w tablicę z numerem i/lub nazwą pomieszczenia		JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI PŁYCIOWE, PEŁNE 90x200 CM do łazienek w pokojach <ul style="list-style-type: none">konstrukcja skrzydła: wypełnienie stanowi płyta wiórowo-otworowa, obłożona obustronnie płytą HDF w kolorze imitującym drewno (naturalny dąb), wykończenie płyty matowe, gładkie;grubość skrzydła: 40 mm;ościeżnica regulowana przylgowa,dwa zawiasy czopowe w kolorze srebrnymzamek na klucz zwykłyklamka prosta metalowa, kolor srebrnyskrzydło z podcięciem wentylacyjnym		JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI PŁYCIOWE, PEŁNE 90x200 CM do łazienek ogólnodostępnych <ul style="list-style-type: none">konstrukcja skrzydła: wypełnienie stanowi płyta wiórowo-otworowa, obłożona obustronnie płytą HDF w kolorze imitującym drewno (naturalny dąb), wykończenie płyty matowe, gładkie;grubość skrzydła: 40 mm;ościeżnica regulowana przylgowa,dwa zawiasy czopowe w kolorze srebrnymzamek na klucz zwykłyklamka prosta metalowa, kolor srebrnydrzwi wyposażać w tablicę z numerem i/lub nazwą pomieszczeniaskrzydło z podcięciem wentylacyjnym		JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI PŁYCIOWE, PEŁNE 80x200 CM <ul style="list-style-type: none">konstrukcja skrzydła: wypełnienie stanowi płyta wiórowo-otworowa, obłożona obustronnie płytą HDF w kolorze imitującym drewno (naturalny dąb), wykończenie płyty matowe, gładkie;grubość skrzydła: 40 mm;ościeżnica regulowana przylgowa,dwa zawiasy czopowe w kolorze srebrnymzamek na klucz zwykłyklamka prosta metalowa, kolor srebrnydrzwi wyposażać w tablicę z numerem i/lub nazwą pomieszczenia		DRZWI STAŁOWE PRZECIWOPOŻAROWE DWUSKRZYDŁOWE <ol style="list-style-type: none">SKRZYDŁO GR. 53 MM WYKONANE Z BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ O GR. MIN. 0,55 MMWYPEŁNIENIE- WELNA MINERALNA O GĘSTOŚCI 150 KG/M³OKLEINA SKRZYDŁA DREWNOPODOBNA (IMITACJA DREWNA DEBOWEGO)USZCZELKA PRZECIWOPOŻAROWA PĘCZNIEJĄCA W OŚCIEŻNICYDWA HOMOLOGOWANE ZAWIASY, W TYM JEDEN SPRĘŻYNOWYJEDEN PUNKT WYWAŻENIOWYKLAMKA PRZECIWOPOŻAROWA ANTYZACZEPOWA Z RDZENIEM STAŁOWYM; KOLOR SREBRNYdrzwi wyposażać w tablicę z numerem i/lub nazwą pomieszczenia		BRAMA ROZWIERNIA DWUSKRZYDŁOWA 120+120 X 265 CM <ol style="list-style-type: none">SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA WYKONANE Z KSZTAŁTOWNIKÓW STAŁOWYCH ZAMKNIĘTYCH OCYNKOWANYCH.SKRZYDŁO NIEOCIEPŁONEWYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: BLACHA STAŁOWA OCYNKOWANA, PROFILOWANA (BLACHA TRAPEZOWA), POWLEKANA POLIESTREM.SKRZYDŁO BIERNE I CZYNNIE; SKRZYDŁO CZYNNIE WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ I KLAMKĘ W KOLORZE CZARNYM; SKRZYDŁO BIERNE RYGLOWANE DWUPUNKTOWO.WZÓR WYKONCZENIA BRAMY: IMITACJA DREWNA.		DRZWI STAŁOWE PRZECIWOPOŻAROWE JEDNOSKRZYDŁOWE <ol style="list-style-type: none">SKRZYDŁO GR. 53 MM WYKONANE Z BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ O GR. MIN. 0,55 MMWYPEŁNIENIE- WELNA MINERALNA O GĘSTOŚCI 150 KG/M³OKLEINA SKRZYDŁA DREWNOPODOBNA (IMITACJA DREWNA DEBOWEGO)USZCZELKA PRZECIWOPOŻAROWA PĘCZNIEJĄCA W OŚCIEŻNICYDWA HOMOLOGOWANE ZAWIASY, W TYM JEDEN SPRĘŻYNOWYJEDEN PUNKT WYWAŻENIOWYKLAMKA PRZECIWOPOŻAROWA ANTYZACZEPOWA Z RDZENIEM STAŁOWYM; KOLOR SREBRNYdrzwi wyposażać w tablicę z numerem i/lub nazwą pomieszczenia		DWUSKRZYDŁOWE PRZECIWOPOŻAROWE DRZWI STAŁOWE PRZESZKLONE (50+90)X200 CM <ol style="list-style-type: none">drzwi wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,7 mm.Wypełnienie skrzydła stanowi wełna mineralnaSkrzydło drzwiowe wyposażone w przeszklenie szybą zespoloną jednokomorowąSkrzydło drzwiowe z 4-stronną płaską przylgą wyposażone w dwa homologowane zawiasy z możliwością regulacji wysokości , w tym jeden sprężynowyOścieżnica narożnikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,2 mm, z wgłębieniem dla uszczelki przeciwpożarowej pęczniejącej.Drzwi w kolorze grafitowym RAL 7016Wymiary przeszklenia jak przedstawiono na schemacie lub maksymalnie proponowane przez producenta.Szkoło oznaczyć dwoma matowymi pasami umieszczonymi na wysokości 130 do 140 cm (pierwszy pas) i 90 do 100 cm (drugi pas) o kontraście LRV=60.		BRAMA ROZWIERNIA DWUSKRZYDŁOWA 120+120 X 265 CM <ol style="list-style-type: none">SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA WYKONANE Z KSZTAŁTOWNIKÓW STAŁOWYCH ZAMKNIĘTYCH OCYNKOWANYCH.SKRZYDŁO OCIEPŁONE OD WEWNĄTRZ STYROPIANEM O GRUBOŚCI 40 MM;WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: BLACHA STAŁOWA OCYNKOWANA, PROFILOWANA (BLACHA TRAPEZOWA), POWLEKANA POLIESTREM.SKRZYDŁO BIERNE I CZYNNIE; SKRZYDŁO CZYNNIE WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ I KLAMKĘ W KOLORZE CZARNYM; SKRZYDŁO BIERNE RYGLOWANE DWUPUNKTOWO.WZÓR WYKONCZENIA BRAMY: IMITACJA DREWNA.	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ				EI 60								EI 60				EI 60		EI 30			

UWAGI OGÓLNE:

- DOPUSZCZA SIĘ ZMIANIE MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.
- WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
- PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

		ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		A-13 nr. rysunku	
Remont budynku Nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.		1:100 skala	
nazwa, adres		DZ. NR EW. 146510_8.0616.10/4.	
SKARB PANSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021		PW stadum	
inwestor, adres		ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa	
projektant:		asystent:	
mgr inż. arch. Magdalena Kuźmela		mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński	
nr upr. 8/MWOKK/2009		mgr inż. arch. Jacek Szlis	
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.		nr upr. BI/96/01	
		upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.	
		ARCH. branza	
		03.2024 data	