



LEGENDA

Ściany istniejące

Ściana nowoprojektowana GK EI15  
w technologii suchej zabudowy gr.12,5cm  
wg systemu wybranej firmy

Wykończenie ścian

NCS S 0500N

Farba w 1 klasie ścieralności  
kolor biały NCS S 0500N

NCS S 1070-Y20R

Farba w 1 klasie ścieralności  
kolor żółty NCS S 1070-Y20R

NCS S 3060-G20Y

Farba w 1 klasie ścieralności  
kolor zielony NCS S 3060-G20Y

S1

Ściany w toaletach  
płytki uszkodzone lub po zmianach w  
aranżacji należy wymienić na nowe, fuga  
w kolorze istniejącej fugi  
Wysokość płytek od posadzki min.200cm  
Powyżej płytek ściana pomalowana farbą  
do pom. mokrych  
na kolor biały NCS S 0500N

S2

Ściany w kuchni  
płytki 30x30cm kolor biały mat  
Wysokość od posadzki min.200cm  
Fuga biała 2mm  
Powyżej płytek ściana zlicowanaa płyta  
GK z płytkami pomalowana na kolor biały  
NCS S 0500N

S3

Tynk dekoracyjny mozaikowy żywiczny  
kolor pomarańczo-żółty do wysokości  
160cm.  
Powyżej płytek ściana pomalowana  
farbą na kolor biały NCS S 0500N

Wykończenie barierek okiennych

B3

Malowanie barierek okiennych w  
kolorze pomarańczowym RAL 1033

B3

Malowanie barierek okiennych w  
kolorze zielonym RAL 6018

B3

Malowanie barierek okiennych w  
kolorze czerwonym RAL 3020

B4

Malowanie barierek okiennych w  
kolorze białym RAL 9003

UWAGI OGÓLNE:

1. Dokumentację projektową drukować w kolorze

2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

3. Dokumentację branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych.

4. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako szablonu.

5. Wszystkie wymiary pojawiające się w jednym ciągu wymiarowym opisane tą samą literą oznaczają, że jest to taka sama odległość, będąca częścią długości całkowitej.

6. Część rysunkową projektu rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym i odpowiednimi rysunkami branżowymi.

7. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych.

8. Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji projektanta.

9. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.

10. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.

11. Nazwy własne urządzeń czy materiałów użyto jako przykładowe, dopuszcza się użycie innych materiałów lub urządzeń o parametrach nie gorszych od wskazanych w projekcie i za zgodą inwestora i autora projektu.

12. Wszystkie materiały użyte do wykończenia powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczenia do użycia w budownictwie obiektowym oraz mieć co najmniej reakcję na ogień NRO (nierozprzestrzeniające ognia).

Temat:

Remont przedszkola z grupą żłobkową nr 1  
w Konstancinowie Łódzkim

Inwestor:

Gmina Konstancinów Łódzki  
ul. Zgierska 2

Lokalizacja:

Konstancinów Łódzki ul. Daszyńskiego 3  
dz. nr ewid. 295;

Branża:

ARCHITEKTURA

Skala:

1:50

Nazwa rysunku:

Rzut ścian

Data:

06.2021

Autorzy:

mgr inż. arch. Danuta Janek  
upr. nr 27/00/WŁ.

mgr inż. arch. Arkadiusz Kiszczyk

Podpis:

Piętro:

+1

Nr ark.

A/10

Revizja