

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR</b>					
1		<b>Remont pomieszczenia kotłowni</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,85 * 4,4	m2	25,74	
				RAZEM	25,74
2 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	paretr	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
	parter	2,3 * 0,9 * 0,25	m3	0,52	
				RAZEM	0,52
4 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
	parter	2,3 * 0,9 * 2	m2	4,14	
				RAZEM	4,14
5 d.1	KNR 4-01 0333-12	Wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej dla kanałów nawiewnych i wywiewnych pomieszczeń kotłowni	szt.		
	paretr	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
6 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją gruzu	m3		
		1,5	m3	1,50	
				RAZEM	1,50
7 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2		
		4,4 * 2,2	m2	9,68	
				RAZEM	9,68
8 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		4,4 * 2,2 * 2	m2	19,36	
				RAZEM	19,36
9 d.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 EI60	m2		
		1,8	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
10 d.1	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		4,4 * 3,63 + 4,4 * 2,1	m2	25,21	
				RAZEM	25,21
11 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		25,21	m2	25,21	
				RAZEM	25,21
12 d.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		4,4 * 4 + 3,63 * 2 + 2,1 * 2	m	29,06	
				RAZEM	29,06
13 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		(4,40 * 2 + 5,73 * 2) * 2,2	m2	44,57	
				RAZEM	44,57
14 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		4,4 * 3,63 + 4,4 * 2,1	m2	25,21	
				RAZEM	25,21
15 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami ściany	m2		
		44,57 + 19,36	m2	63,93	
				RAZEM	63,93
16 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		63,93	m2	63,93	
				RAZEM	<b>63,93</b>
17 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - sufity	m2		
		25,21	m2	25,21	
				RAZEM	<b>25,21</b>
18 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		25,21	m2	25,21	
				RAZEM	<b>25,21</b>