

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Miocin na działce nr ewid.:1084

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-				
	D.01.01.00.	Roboty pomiarowe				
1	D.01.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+120 L=0,12	km	0,12		
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2	D.04.01.01.13 KNNR 6 0101-0300	Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 30cm, szer.3,0m w km 0+030-0+120 F=90,0*3,0	m ²	270,00		
3	D.04.01.01.31 KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie km 0+000-0+120 szer.3,0m F=120,0*3,0	m ²	360,00		
	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
4	D.04.05.01.31 KNNR 6 0109-0201	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa z uprzednim doziarnieniem, grubość w-wy 15cm, w km 0+030-0+120 szer.3,0m, F=90,0*3,0	m ²	270,00		
	D.04.04.02	Pobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
5	D.04.04.02.23 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm w km 0+030-0+120 szer.3,0m F=90,0*3,0	m ²	270,00		
	D.04.08.04	Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego				
6	D.04.08.04.12 KNNR 6 0107-0100	Wyrównanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm średniej grubość po zagęszczeniu 7cm w km 0+000-0+030 szer.3,0m V=30,0*0,07*3,5	m ³	7,35		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
7	D.05.03.05.11 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+030 szer.3,05m i w km 0+030-0+120 szer.2,55m F=(6,0+3,05)/2*4+26,0*3,05+90,0*2,55	m ²	326,90		
8	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km 0+000-0+030 szer.3,0m i w km 0+030-0+120 szer.2,5m F=(6,0+3,0)/2*4+26,0*3,0+90,0*2,5	m ²	321,00		
	D.03.00.00	KANALIZACJA DESZCZOWA-Kod CPV 45232452-5				
	D.03.06.01	Regulacja elementów urządzeń podziemnych				

9	D.03.06.01.21 KNNR 6/ 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych- nadbudowa wykonana betonem Szt.=4,0	szt.	4,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-				
	D.06.03.02	Scinanie i uzupełnianie poboczy				
10	D.06.03.02.11 KNNR 6/ 0113-0400	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0- 31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+120 szer.0,25m gr.śr.7cm F=120,0*0,25*2	m ²	60,00		
RAZEM						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT						

