

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**na wykonaniu przebudowy drogi gminnej**  
**w miejscowości Gorliczyna na działce nr ewid.:2026**

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-</b>				
	D.01.01.00.	<b>Roboty pomiarowe</b>				
1	D.01.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) dł.260,0+160,0 L=0,42	km	0,42		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
2	D.04.01.01.13 KNNR 6 0101-0300	Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 30cm,szer.3,0m dł.160,0m F=160,0*3,0	m <sup>2</sup>	480,00		
3	D.04.01.01.31 KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie dł.420m szer.3,0m F=420,0*3,0	m <sup>2</sup>	1260,00		
	<b>D.04.05.01</b>	<b>Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem</b>				
4	D.04.05.01.31 KNNR 6 0109-0201	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa z uprzednim doziarnieniem, grubość w-wy 15cm, dł.160m szer.3,0m, F=160,0*3,0	m <sup>2</sup>	480,00		
	<b>D.04.04.02</b>	<b>Pobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
5	D.04.04.02.23 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm dł.160m szer.3,0m F=160,0*3,0	m <sup>2</sup>	480,00		
	<b>D.04.08.04</b>	<b>Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego</b>				
6	D.04.08.04.12 KNNR 6 0107-0100	Wyrównanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm średniej grubość po zagęszczeniu 7cm dł.260,0m szer.3,0m V=260,0*0,07*3,0	m <sup>3</sup>	54,60		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
7	D.05.03.05.11 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm dł.420,0m szer.2,55m F=420,0*2,55	m <sup>2</sup>	1071,00		
8	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km w dł.420,0m szer.2,5m F=420,0*2,5	m <sup>2</sup>	1050,00		
	<b>D.03.00.00</b>	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA-Kod CPV 45232452-</b>				
	<b>D.03.06.01</b>	<b>Regulacja elementów urządzeń podziemnych</b>				
9	D.03.06.01.21 KNNR 6/ 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych-nadbudowa wykonana betonem Szt.=3,0	szt.	3,00		

7	D.03.06.01.31 KNNR 6/ 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych Szt.=11,0	szt.	11,00		
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-</b>				
	<b>D.06.03.02</b>	<b>Scinanie i uzupełnianie poboczy</b>				
10	D.06.03.02.11 KNNR 6/ 0113-0400	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0- 31,5 mm obustronnie dl.420,0m szer.0,25m gr.śr.7cm F=420,0*0,25*2	m <sup>2</sup>	210,00		
	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.07.05.01</b>	<b>Bariery ochronne stalowe</b>				
11	D.07.05.01.11 KNNR 6/ 0703-0100	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych-bez przekładowych -SP-04/4 o masie17kg/m L=76,0m	m	76,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>						