

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Urzejowice w km 0+000-0+285 nr,dz.1543

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-				
	D.01.01.00.	Roboty pomiarowe				
1	D.01.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+285 L=0,29	km	0,29		
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2	D.04.01.01.13 KNNR 6 0101-0300	Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 30cm,szer.3,0m w km 0+000-0+050 F=50,0*3,0	m ²	150,00		
3	D.04.01.01.31 KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+285 szer.3,0m F=(8,0+3,0)/2*4,0+276,0*3,0+(9,0+3,0)/2*5,0	m ²	880,00		
	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
4	D.04.05.01.31 KNNR 6 0109-0201	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa z uprzednim doziarnieniem, grubość w-wy 15cm, w km 0+000-0+285 szer.3,0m, F=(8,0+3,0)/2*4,0+276,0*3,0+(9,0+3,0)/2*5,0	m ²	880,00		
	D.04.04.02	Pobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
5	D.04.04.02.23 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm w km 0+000-0+285 szer.3,0m F=(8,0+3,0)/2*4,0+276,0*3,0+(9,0+3,0)/2*5,0	m ²	880,00		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
6	D.05.03.05.11 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+285 szer.2,55m F=(8,0+2,55)/2*4,0+276,0*2,55+(9,0+2,55)/2*5,0	m ²	753,78		
7	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km w km 0+000-0+285 szer.2,5m F=(8,0+2,50)/2*4,0+276,0*2,5+(9,0+2,5)/2*5,0	m ²	739,75		
	D.03.00.00	KANALIZACJA DESZCZOWA-Kod CPV 45232452-				
	D.03.06.01	Regulacja elementów urządzeń podziemnych				
8	D.03.06.01.21 KNNR 6/ 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych-nadbudowa wykonana betonem Szt.=1,0	szt.	1,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE-Kod CPV 45233000-				
	D.06.03.02	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				

9	D.06.03.02.11 KNNR 6/ 0113-0400	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+285 szer.0,25m gr.śr.7cm F=285,0*0,25*2	m ²	142,50		
RAZEM						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT						