

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**na wykonanie przebudowy drogi gminnej**  
**w miejscowości Miocin na działce nr ewid.:2065**

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-</b>				
	D.01.01.00.	<b>Roboty pomiarowe</b>				
1	D.01.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+060 L=0,10	km	0,10		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
2	D.04.01.01.13 KNNR 6 0101-0300	Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 30cm, szer.4,0m w km 0+000-0+060 +rozjazd 20m2 F=60,0*4,0+20,0	m <sup>2</sup>	260,00		
3	D.04.01.01.31 KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie km 0+000-0+060 szer.4,0m F=60,0*4,0+20,0	m <sup>2</sup>	260,00		
	<b>D.04.05.01</b>	<b>Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem</b>				
4	D.04.05.01.31 KNNR 6 0109-0201	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa z uprzednim doziarnieniem, grubość w-wy 15cm, w km 0+000-0+060 szer.3,0m, +rozjazd 20m2 F=60,0*4,0+20,0	m <sup>2</sup>	260,00		
	<b>D.04.04.02</b>	<b>Pobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
5	D.04.04.02.23 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm w km 0+000-0+060 szer.3,0m +rozjazd 20m2 F=60,0*4,0+20,0	m <sup>2</sup>	260,00		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
6	D.05.03.05.11 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+060 szer,3,05 +rozjazd 20m2 F=60,0*3,05+20,0	m <sup>2</sup>	203,00		
7	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km 0+000-0+060 szer,3,0 +rozjazd 20m2 F=60,0*3,0+20,0	m <sup>2</sup>	200,00		
	<b>D.03.00.00</b>	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA-Kod CPV 45232452-</b>				
	<b>D.03.06.01</b>	<b>Regulacja elementów urządzeń podziemnych</b>				
8	D.03.06.01.21 KNNR 6/ 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych-nadbudowa wykonana betonem Szt.=2,0	szt.	2,00		
9	D.03.06.01.31 KNNR 6/ 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych Szt.=1,0	szt.	1,00		

	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-</b>				
	<b>D.06.03.02</b>	<b>Scinanie i uzupełnianie poboczy</b>				
10	D.06.03.02.11 KNNR 6/ 0113-0400	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+060 szer.0,5m gr.śr.7cm F=60,0*0,5*2	m <sup>2</sup>	60,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>						

