

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Nazwa Wykonawcy:

Część 1 Krzesło obrotowe tapicerowane

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy
	x	x	A	B	A x B	x	x
1	Krzesło obrotowe tapicerowane	szt.	150				
	Razem	x	x	x			
Lp.	Wymagania bezwzględne	Opisać TAK		Opisać oferowane parametry			
1	Oparcie: szkielet oparcia wykonany z tworzywa (polipropylen + włókno szklane) . Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego w czarnym kolorze. Oparcie tapicerowane czarną siatką.	tak					
2	Siedzisko tapicerowane; szkielet tworzywo sztuczne, pianka cięża, gęstość pianki min 35kg/m3 w czarnym kolorze	tak					
3	Zagłówek: siatkowy, regulacja wysokości min 70 mm oraz kąta nachylenia	tak					
4	Regulacja wysokości siedziska podnośnikiem pneumatycznym 420 -540 mm	tak					
5	Podłokietnik regulowany w 3 płaszczyznach: góra-dół w zakresie min 75 mm, długości nakładki w zakresie min 40 mm oraz regulacja kąta położenia +/- 15 stopni	tak					
6	Nakładki podłokietników wykonane z poliuretanu	tak					
7	Oparcie profilowane - z podparciem lędźwiowym, profil lędźwiowy regulacją góra dół min 65mm	tak					
8	Mechanizm funkcje: oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie , możliwość blokady w 4 płaszczyznach, kąt pochylenia oparcia 90-116 stopni, kąt pochylenia siedziska 0 – 10 stopni, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, regulacja wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego (zakres 120mm), funkcja Anty Shock .	tak					
9	Podstawa Ø min 700 mm – pięcioramienna, czarna tworzywowa (polipropylen + włókno szklane)	tak					
10	Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°	tak					

11	Wymiary siedziska: szerokość 480-520 mm, głębokość 420-470 mm	tak	
12	Wymiary oparcia: szerokość 450-520 mm, wysokość tarczy oparcia min 560mm	tak	
13	Wysokość całkowita 1150-1340mm		
14	Fotele obrotowe spełniające wymogi BHP do pracy przy komputerze wg rozporządzenia ws BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Dz.U. 1998 nr 148 poz 973	tak	
15	Obciążenie fotela minimum 150 kg	tak	
16	Produkt fabrycznie nowy	tak	
17	Gwarancja 36 miesięcy	tak	
18	Tapicerka Skład 100% poliester Gramatura min. 363 g/m ² Odporność na ścieranie min. 160 000 cykli Martindale Odporność kolorów na pocieranie sucho 4-5/ mokro 4-5 Odporność na pilling 5 Trudnopalność EN 1021 part 1 (papieros) EN 1021 part 2 (zapałka)	tak	
19	Certyfikaty: PN-EN 1335-1:2004; • PN-EN 1335-2:2019; • PN-EN 1728:2012/AC:2013 • PN-EN 1022:2007	tak	
Lp.	Wymagane dokumenty		
1	Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwzględnych.		