
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w msc. Wokiele - Wojmiany
ADRES INWESTYCJI : woj. Warmińsko-Mazurskie Powiat: Bartoszycki Gmina: 280105_2 Górowo Iławieckie
obręb ewidencyjny: 280105_2.0053 Wokiele
obiekt usytuowany na działkach o numerach: obręb Wokiele działki o nr. 97,98,99
obręb ewidencyjny: 280105_2.0052 Wojmiany
obiekt usytuowany na działkach o numerach: obręb Wojmiany działka o nr. 24
INWESTOR : Gmina Górowo Iławieckie
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławieckie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Rykowski
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogim punktów głównych trasy i	km		
d.1	0111-01	punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz w wykonaniem powyko- nawczej inwentaryzacji geodezyjnej. (w.g. planu sytuacyjnego)	km	1,946	
		1,9464			
				RAZEM	1,946
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.2	0206-04	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od- ległość 2 km	m ³	4 048,091	
	0214-01	poz.7*0,52-poz.4			
				RAZEM	4 048,091
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.2	0206-04	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od- ległość 2 km	m ³	1 557,120	
	0214-01	- rowy 1946,4*0,4*2			
				RAZEM	1 557,120
4	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2	0235-01	Nasypty. Obmiar wg. tabeli robót ziemnych. Wykorzystać materiał z wykopów, korytowania.	m ³	587,000	
		SST D-02.03.01. 587			
				RAZEM	587,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 52 cm	m ²		
d.2	0101-01	- pod jezdnią	m ²	8 252,736	
	0101-02	1946,4*4,24			
				RAZEM	8 252,736
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 52 cm	m ²		
d.2	0101-01	- pod zjazdami, skrzyżowaniami, mijankami	m ²	660,900	
	0101-02	525,9+135			
				RAZEM	660,900
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	poz.5+poz.6	m ²	8 913,636	
				RAZEM	8 913,636
3		FUNDAMENTOWANIE DRÓG GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8			
8	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi spo- sobem mechanicznym	m ²		
d.3	0201-03	- należy doliczyć dodatkową ilość na zakład	m ²	8 252,736	
		1946,4*4,24			
				RAZEM	8 252,736
9	KNR 2-31	Warstwa odcinająca pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm zagęszczana mechanicznie - 25 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0106-03	poz.8	m ²	8 252,736	
	0106-04				
				RAZEM	8 252,736
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	poz.9	m ²	8 252,736	
	0114-06				
	analogia				
				RAZEM	8 252,736
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych typu JOMB C 100x75 betonowych kwadrato- wych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0309-05	7785,6	m ²	7 785,600	
				RAZEM	7 785,600
4		FUNDAMENTOWANIE MIJANEK, ZJAZDÓW, SKRZYŻOWAŃ GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8			
12	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi spo- sobem mechanicznym	m ²		
d.4	0201-03	- należy doliczyć dodatkową ilość na zakład	m ²	676,762	
		(135+525,9)*1,024			
				RAZEM	676,762
13	KNR 2-31	Warstwa odcinająca pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm zagęszczana mechanicznie - 25 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0106-03	poz.12	m ²	676,762	
	0106-04				

