

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę dostawy 3 szt. fabrycznie nowych prasokontenerów.
2. Dostawa musi zostać wykonana w oparciu o umowę oraz jej załączniki, tj.:
 - 2.1 Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2B do umowy;
 - 2.2 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1B do umowy
3. Zakres zamówienia, o którym mowa w pkt 1 obejmuje:
 - 3.1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, technicznie sprawny, gotowy do pracy, na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 7-15: Zakład/Instalacja Dylów A, 98-330 Dylów, Gmina Pajęczno zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
 - 3.2 Zamawiający dopuszcza sukcesywną dostawę prasokontenerów jednak w terminie nie dłuższym niż Wykonawca zadeklarował w Formularzu oferty.
 - 3.3 Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
 - 3.4 Przeprowadzenie w miejscu i w dniu odbioru przedmiotu umowy szkolenia z obsługi i bezpiecznego eksploataowania prasokontenerów.
4. Prasokontenery dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia muszą spełniać następujące parametry techniczne:

Wymagania podstawowe dotyczące prasokontenera

1. Pojemność robocza kontenera: min. 20 m³
2. Wymiary zewnętrzne:
 - długość max. 7000 mm
 - szerokość max. 2600 mm
 - wysokość max. 2600 mm
3. Moc napędowa: minimum 5,5 kW,
4. Napięcie zasilania: 400V/50Hz,
5. Kontrola napełnienia 75 i 100%,
6. Nacisk tłoka min. 300 kN,
7. Czas cyklu prasowania max. 50 s,
8. Podłoga i ściany komory prasowania wykonana z blachy o podwyższonej wytrzymałości o gr. min. 8 mm,
9. Pokrywa komory załadunkowej jednolita (tzn. bez podziału) z czujnikiem uniemożliwiającym ruch tłoka przy otwartej pokrywie.
10. Drzwi tylne jednoskrzydłowe otwierane na bok z blokadą przypadkowego otwarcia,
11. System ułatwiający rozładunek,
12. Uszczelnienie drzwiczek rewizyjnych,
13. Dwie rolki zewnętrzne stalowe umieszczone z tyłu kontenera,
14. Dwie rolki zewnętrzne stalowe umieszczone z przodu kontenera,
15. Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone są w smarowniczki,
16. Dwukrotnie gruntowany i lakierowany – kolor pomarańczowy RAL 2003 lub 2011,
17. Przystosowany do obsługi przez urządzenia typu Hakowe - wysokość haka 1570 mm,
18. Uchwyt na hak min. pręt fi 50 mm,
19. Hak tylny umożliwiający manewrowanie urządzeniem,
20. Napis „Nie zastawiać” malowany lub naklejony, na przedniej i tylnej ścianie kontenera,