

Karty Katalogowe produktów

Pakiet 62, pozycje 1-10, 33




Poz. 1 i 2

Kaniula trokara 5,5mm, karbowana, metalowa dł. 102mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne, Autoklawowalna Nr Kat. AUK 05598B

Kaniula trokara 11mm, metalowa dł. 105mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne, Nr Kat. AUK 11098B

Automatic - Trocar Sleeve with Silicon Valve and stopcock


Winding Locking



A			B		
	Colour code	Part - No.: Metal Tube, smooth	Working Length	Part - No.: Metal Tube, threaded	Working Length
Ø 5,5	white	AUK 05598A	102	-	-
Ø 11	blue	AUK 11098A	102	AUK 11098B	102
Ø 13	green	AUK 13098A	102	AUK 13098B	102

Poz. 3

Grot „ostry” do kaniuli 5,5mm, piromidalny Nr Kat, TRO05097

Trocar pyramidal	Ø	Part - No.:	Ø	Part - No.:
3 / 40		TRO 03097/40	10	TRO 10097
3 / 105		TRO 03097/105	10,5	TRO 10597
3,5		TRO 03597	11	TRO 11097
5		TRO 05097	12,5	TRO 12597
5,5		TRO 05597	13	TRO 13097
7		TRO 07097	15	TRO 15097
8		TRO 08097	20	TRO 20097

NEW

Poz. 4

Grot „bezpieczny” do kaniuli 11mm tzw. "tnąca kaniula" Nr Kat. SHV11099





Safety - Trocars / Protection Trocars

suitable for Trocar Sleeves AUB*, AUE*, AUF., and NEW AUC., AUK..

Grot "bezpieczny" tzw. automat



Safety-Trocar with automatic locking mechanism and pyramidal tip	Ø	Part - No.:	
		with pyramidal grinding and rounded tip	with halfmoon grinding and oblique tip
			
	5	SHV 05099	SHV 05098
	5,5	SHV 05599	SHV 05598
	8	SHV 08099	SHV 08098
	10	SHV 10099	SHV 10098
	11	SHV 11099	SHV 11098
	12,5	SHV 12599	SHV 12598
	13	SHV 13099	SHV 13098


NEW

Poz. 5

Redukcja do kaniuli trokara 11/5,5mm. Krótka, wykonana z termoodpornego tworzywa, z gumową zapinką zakładaną na szyjkę kaniuli. Nr Kat. REA11002/03

Reducer with Silicon-Latch For Automatic-Trocar-Sleeves.	Ø	Part - No.:
	8 - 5,5	REA 08001 /02
	10 - 5,5	REA 10002 /02
	11 - 5,5	REA 11002 /03
	11 - 8	REA 11003 /03
	12,5 - 5,5	REA 12504 /05
	12,5 - 8	REA 12506 /05
	12,5 - 10	REA 12503 /05
NEW	13 - 5,5	REA 13097 /05
NEW	13 - 10	REA 13096 /05

Redukcja 11/5,5mm



TROKAMED®
Medizintechnik
Feinwerktechnik

Poz. 6,7,8,9,10.

TROKAMED®
Medizintechnik
Feinwerktechnik


Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 5,5mm (zapasowy) TRO 05011

Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 11mm (zapasowy) TRO 11012

Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 13mm (zapasowy) TRO 11012


Zawór silikonowy do kaniuli trokara 5,5mm (zapasowy) AUE08006/5

Zawór silikonowy do kaniuli trokara 11mm (zapasowy) AUE15002/5

Trocar Sleeves	
	
Ø	Sealing Cap
5	TRO 05011
5,5	TRO 05011
7	AUF 07016
10	TRO 11012
11	TRO 11012
12,5	TRO 12510
13	AUD 13004
15	TRO 15012
20	TRO 20012

Spare parts			
	Ø 5,5	Ø 11	Ø 13
01A Metal Tube, smooth	AUC 05598	AUC 11098	AUC 13098
01B Metal Tube, threaded	-	AUC 11020	AUC 13014
01C Plastic Tube, smooth	-	AUC 11026	AUC 13017
01D Plastic Tube, threaded	-	AUC 11024	AUC 13018
02 Housing with stopcock	AUK 05504	AUK 11004	AUK 13004
03 Silicon Valve, 5 pieces/package	AUE 08006/ 5	AUE 15002/ 5	AUE 15002/ 5
04 Valve Part	AUK 05501	AUK 11001	AUK 13001
05 Sealing Cap	TRO 05011	TRO 11012	AUD 13004

Zawory silikonowe 5,5 i 11mm




Poz. 33 Nr Kat. SCS05099/99

Końcówka ssąco-płuczająca, metalowa z zaworem dwudrożnym. Możliwość podłączenia igły punkcyjnej. Rurka ssąco-płuczająca, dł. 330mm, średnica 5mm, 4 otwory odbardzających na

Suction-Irrigation-Cannulas 5 mm

3



The diagram illustrates a long, thin metal cannula with a black, ribbed handle at one end and a small, circular, two-way valve at the other. A dimension line labeled 'WL' (Working Length) spans the length of the cannula from the tip to the start of the handle.

Suction-Irrigation-Cannula Ø 5 mm with Sliding Valve and Roundhole Sucker with Handle and 4 Holes	Part - No.:	consistion of:	Working length
	SCS 05099 /99	complete	330 mm