

BTS3155 - WILAmEd Układ jednorurowy pasywny z filtrem**REF** 270.650

Opis	Układ przeciekowy Trilogy z filtrem antybakteryjnym/antywirusowym 190 cm, 22 MM	
Długość	190 cm	
Zastosowanie	System jednorurowy dla dorosłych, jednorazowego użytku	
Specyfikacje techniczne	Opór przepływu:	R _i @ 30l/min: ≤0,06 hPa/l/min
	Zgodność:	C@ 60 hPa: ≤ 5 ml/hPa
Specyfikacja materiałów	Polipropylen, polietylen, SMMA	
Przechowywanie	Temperatura: -20°C do +60°C Wilgotność: 0% do 95% bez kondensacji	
Dezynfekcja i sterylizacja	Wyrób jednorazowego użytku, maksymalnie 7 dni Nie stosować ponownie po użyciu, nie czyścić, nie dezynfekować, nie sterylizować	
Utylizacja	Po użyciu zutylizować zgodnie z regulacjami dot. odpadów zakaźnych	
Standardy i wytyczne	Wyrób zgodny z DIN EN ISO 5367:2014 Wyrób zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/EU	
Opakowanie	Opakowanie jednostkowe; ilość = 10	