

CSC – Stapler okrężny zakrzywiony

Opis

Stapler jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, wyposażony w dwa krzyżujące się rzędy zszywek ze stopu tytanu. Dla zapewnienia najlepszego dopasowania urządzenia do danego zabiegu, każdy rozmiar dostępny jest w wersji do użycia podczas laparotomii oraz w wersji z uszczelniaczem powietrznym do zabiegów laparoskopowych.

Wskazania:

- Zespалania tkanek przewodu pokarmowego takich jak tkanki przełyku, żołądka lub jelita
- Zspolenia typu koniec do końca, koniec do boku oraz bok do boku

Cechy i korzyści:


Precyzyjny i atraumatyczny



System obrotowego ostrza zapewniający precyzyjne cięcie oraz minimalizujący traumatyzację tkanek



Bendos – otwór w kowadełku do przeciągnięcia szwu prowadzącego – ochrona miejsca zespolenia



Wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa – zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału



Bezpieczny i łatwy w użyciu

- Symbol dźwiękowy podczas wystrzelenia zszywek oraz po wystrzeleniu podczas otwarcia staplera
- Cienki trokar pozwalający na bardziej efektywne przekucie tkanki
- Kowadełko wyżłobione w miejscu połączenia z trokarem – mieszczące większą ilość wyciętej tkanki
- Duże okienko podglądu strefy informującej o gotowości do użycia
- Pokrętło motylkowe z funkcją podwójnej prędkości
- Dodatkowe trokary w zestawie ułatwiające umiejscowienie kowadełka

Zapewniający zespolenie tkanek różnej grubości

- Kontrolowany docisk tkanki i regulowana wysokość zamknięcia zszywek w zakresie od 1 mm do 2,5 mm

Ekonomiczny

- Pojedynczo pakowany
- Jeden stapler do różnej grubości tkanki
- Stała wysokość zszywki przed zamknięciem 5mm

Nr kat.	Rysunek	Opis	Kolor	Ilość zszywek	Zewnętrzna średnica kowadełka	Średnica ostrza
CSC21		Konwencjonalny	Pomarańczowy	16	21,5 mm	13,0 mm
CSC21-A		Air-Sealed (uszczelniony)	Pomarańczowy	16	21,5 mm	13,0 mm
CSC25		Konwencjonalny	Biały	20	25,5 mm	17,0 mm
CSC25-A		Air-Sealed (uszczelniony)	Biały	20	25,5 mm	17,0 mm
CSC29		Konwencjonalny	Niebieski	24	29,5 mm	20,5 mm
CSC29-A		Air-Sealed (uszczelniony)	Niebieski	24	29,5 mm	20,5 mm
CSC33		Konwencjonalny	Zielony	28	33,5 mm	24,8 mm
CSC33-A		Air-Sealed (uszczelniony)	Zielony	28	33,5 mm	24,8 mm