

I.p.	Asortyment	Ilość [szt.]	Wytwórca	Nr katalogowy	cena jednostkowa netto [zł]	VAT [%]	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 3 mm zaopatrzona w jedną wzmocnioną nici typu #2 Force Fiber o wytrzymałości min. 18 kg; nić w dwóch kolorach; kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzacz.	5*	STRYKER CORP.	3910-100-015	450.00	8%	2 250.00	2 430.00
2	Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 5 mm zaopatrzona w dwie wzmocnione nici typu #2 Force Fiber o wytrzymałości min. 18 kg; nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicowej; kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzacz.	10	STRYKER CORP.	3910-100-035	500.00	8%	5 000.00	5 400.00
3	Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 6.5 mm zaopatrzona w dwie wzmocnione nici typu #2 Force Fiber o wytrzymałości min. 18 kg; nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicowej; kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzacz.	5*	STRYKER CORP.	3910-100-045	550.00	8%	2 750.00	2 970.00
4	Kotwica niciowa do zaopatrywania niestabilności, wykonana z poliestru, średnica 1,4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 3,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-0,5mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator zapewnia oferujący.	10*	STRYKER CORP.	3910-500-512	510.00	8%	5 100.00	5 508.00
5	Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z poliestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-0,5mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału zapewnia oferujący.	10*	STRYKER CORP.	3910-500-522	590.00	8%	5 900.00	6 372.00

6	Kotwica ze szwem bezwęzłkowym typu ReelX STT, wykonana z PEEK i stali nierdzewnej, długość 17.4mm, średnica zewnętrzna 4.5mm (5.5mm po implantacji), wbijana, wyposażona w linkę stabilizującą oraz nawlekacz ułatwiający przeciąganie szwu przez kotwicę, zamontowana na elemencie wsuwającym zbudowanym z trzonu wykonanego ze stali nierdzewnej i uchwyty wykonanego z akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS), umożliwiającą stopniową regulację naprężania szwów dzięki obrotom proksymalnej części uchwyty (koloru czarnego), szew przesuwany o około 1,5 mm co każde 60° obrotu. Opakowanie 5 sztuk.	10*	STRYKER CORP.	3910-600-062	550.00	8%	5 500.00	5 940.00
7	Jednorazowa igła do szycia tkanek do automatycznego przeszyciacza w stawie barkowym, sterylne.	10*	STRYKER CORP.	3910-900-091	495.00	8%	4 950.00	5 346.00
Razem							31 450.00	33 966.00

\* zgodnie z odpowiedziami z dnia 13.09.2023 gdzie Zamawiający dopuścił wielkość opakowań 5 szt. oferent zaokrąglił wymaganą liczbę implantów do pełnych opakowań.

**Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych powyżej wymiarów o +/- 5%.**