


Kotwice Iconix



Kotwica do zaopatrywania zespołów ortopedycznych, oparta w całości na niciach chirurgicznych z poliestru w technologii IntelliBraid. Kotwica znajduje się na sterylnym podajniku i jest zaopatrzona we wzmacnione, różnokolorowe nici typu Force Fiber lub taśmy typu XBraid TT (zastosowanie taśmy umożliwia lepsze docięnięcie zaopatrywanych tkanek miękkich do miejsca ich fiksacji). Kotwica Iconix implementowana jest przy użyciu instrumentarium składającego się z celowników prostych lub kątowych oraz dedykowanych im wiertel prostych lub kątowych z ogranicznikami głębokości. Zastosowanie małych średnic znacząco zmniejsza traumatyzację okołoperacyjną oraz uzyskuje szybszy efekt terapeutyczny pacjenta.

Parametry techniczne:

- dostępne rozmiary: 1.4mm i 2.3mm
- podajniki z kotwicami oraz celowniki z wiertłami kodowane kolorem białym (kotwica 1.4mm) i czarnym (kotwica 2.3mm)
- celowniki proste lub kątowe (12° i 25°) z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika
- wiertła oraz starter z ogranicznikami głębokości (max do 21mm+/-0,5mm)
- wiertła giętke z funkcją samocentrującą
- dodatkowe celowniki kątowe (12° i 25°) do zabiegów artroskopii biodra
- kotwice 1.4mm wyposażone w jedną wzmacnioną nić typu Force Fiber lub jedną wzmacnioną taśmę XBraid o szerokości 1.2mm
- kotwice 2.3mm wyposażone w dwie lub trzy wzmacnione nici typu Force Fiber lub dwie wzmacnione taśmy Xbraid o szerokości 2mm
- głębokość kanału do implementacji = 21mm+/-0,5mm dla obu typów kotwic
- szerokość kotwicy po implementacji w kanale wynosi minimum 3,0mm (dla kotwicy 1.4mm) oraz 4,0mm (dla kotwicy 2.3mm)
- możliwość swobodnego przesuwu nici lub taśm po zaimplementowaniu kotwic
- PULL OUT strength: 512.6 ± 61N (Iconix 2TT), 476 ± 57N (Iconix 2), 291 ± 29N (Iconix 1), 297.6 ± 31N (Iconix 1 TT), 555 ± 33N (Iconix 25), 540 ± 48N (Iconix 3)

Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 429 55 50 Fax: +48 22 429 55 60
www.stryker.com

Instrumentarium do kotwic Iconix



Kotwice Iconix Speed

Zaprojektowane, by wyeliminować konieczność wiercenia i zapewnić precyzyjne umieszczenie kotwicy podczas naprawy stożka rotatorów. Jako jedyne nie wymagają korzystania z instrumentarium.



Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 429 55 50 Fax: +48 22 429 55 50
www.stryker.com

Numer katalogowe:

Kotwice Iconix	
3910-500-212	Iconix 1.4mm z igłami-taśma 1.2mm XBraid (5szt.)
3910-500-222	Iconix 2.3mm z igłami-taśma 2.0mm XBraid (5szt.)
3910-500-412	Iconix 1.4mm z igłami-nić Force Fiber#2 (5szt.)
3910-500-422	Iconix 2.3mm z igłami-nić Force Fiber#2 (5szt.)
IntelliBraid	
3910-500-512	Iconix 1 with IntelliBraid technology 1.4mm anchor with 1 strand 2 force fiber (5szt.)
3910-500-522	Iconix 2 with IntelliBraid technology 2.3mm anchor with 2 strands 2 force fiber (5szt.)
3910-500-525	Iconix 25 with IntelliBraid technology 2.3mm anchor with 2 strands 5 force fiber (5szt.)
3910-500-532	Iconix 3 with IntelliBraid technology 2.3mm anchor with 3 strands 2 force fiber (5szt.)
Iconix TT	
3910-500-312	Iconix 1 TT with IntelliBraid technology 1.4mm anchor with 1 strand 1.2mm XBraid TT (5szt.)
3910-500-322	Iconix 2 TT with IntelliBraid technology 2.3mm anchor with 2 strand 2.0mm XBraid TT (5szt.)
Iconix Speed	
3910-500-920	Iconix Speed 2.0mm Xbraid TT podwójna taśma (5szt.)
3910-500-921	Iconix Speed 2 nici 1.2mm i 2.0mm (5szt.)
3910-500-922	Iconix Speed Force Fiber #2 podwójna nić (5szt.)
3910-500-931	Iconix Speed 2.0mm Xbraid TT potrójna taśma (5szt.)
Instrumentarium do kotwic Iconix	
3910-500-550	Iconix Straight guide short for 1.4mm anchor
3910-500-551	Iconix Straight guide short for 2.3mm anchor
3910-500-552	Iconix Straight guide for 1.4mm anchor
3910-500-553	Iconix 12deg guide for 1.4mm anchor
3910-500-554	Iconix 25deg guide for 1.4mm anchor
3910-500-555	Iconix Straight guide for 2.3mm anchor
3910-500-556	Iconix 12deg guide for 2.3mm anchor
3910-500-557	Iconix 25deg guide for 2.3mm anchor
3910-500-558	Iconix Slant 12deg guide for 1.4mm anchor
3910-500-559	Iconix Slant 25deg guide for 1.4mm anchor
3910-500-560	Iconix Slant 12deg guide for 2.3mm anchor
3910-500-561	Iconix Slant 25deg guide for 2.3mm anchor
3910-500-562	Iconix Pencil tip obturator for 1.4mm anchor
3910-500-563	Iconix Pencil tip obturator for 2.3mm anchor
3910-500-564	Iconix Trocar tip obturator for 1.4mm anchor
3910-500-565	Iconix Trocar tip obturator for 2.3mm anchor
3910-500-568	Iconix 1.4mm disposable drill (5szt.)
3910-500-569	Iconix 2.3mm disposable drill (5szt.)
3910-500-571	Iconix 1.4mm reusable drill
3910-500-573	Iconix 2.3mm reusable drill
3910-500-574	Iconix 2.3mm reusable awl
Akcesoria do kotwic Iconix	
3910-500-575	Multi-system reusable tray