


Filtr bakteryjno-wirusowy

Z CELULOZOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA I WILGOCI
ELEKTROSTATATYCZNY

STERYLNY

Nr kat AL-080229.V002



Parametry techniczne i cechy użytkowe

Przeznaczenie:	respiratory i aparaty do znieczulenia
Opór przepływu	przy 30l /min 0,82 cm H ₂ O przy 60 l/min 2,14 cm H ₂ O przy 90 l/min 3,95 cm H ₂ O
Objętość oddechowa V _T	150 - 1500 ml
Masa	35,6 g
Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa)	55 ml
Skuteczność filtracji bakteryjnej	>99,9999%
Skuteczność filtracji wirusowej	>99,999%
Hydrofobowa warstwa filtrująca	
Nawilżanie	37 mg/l H ₂ O przy V _t =500ml
Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.	
Złącza	22M/15F - 22F/15M
Port kapno	luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem
Czas stosowania	do 24 godz.
Opakowanie zbiorcze	50 szt
Opakowanie	pojedyncze (folia-papier)

Producent:

Meditera[®]

ibni Melek OSB Mahallesi, TOSBi Yol 4 Sokak Nr 29
Tire Organize Sanayi Bölgesi 35900 Tire, Izmir, Turcja
www.meditera.com.tr

Importer i dystrybutor w Polsce:

 **Biameditek**[®]
breath of innovation

ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
www.biameditek.pl biameditek@biameditek.pl
tel +48 85 66 45 200