

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamierzenia budowlanego:	<i>Utwardzenie terenu przy garażach - ETAP 1 (poszerzenie)</i>
Adres obiektu budowlanego:	<i>woj. warmińsko - mazurskie, powiat lidzbarski, gmina Miejska Lidzbark Warmiński</i>
Kategoria obiektu budowlanego:	<i>XXV</i>
Inwestor:	<i>Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński</i>
Identyfikator działek ewidencyjnych:	<i>280901_1.0012.13/33; 280901_1.0012.39/5; 280901_1.0012.39/12</i>
Nazwa i kody CPV:	<i>45233140-2 Roboty drogowe - w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)</i>

<i>Opracował</i>	<i>Zakres opracowania</i>	<i>Data opracowania</i>	<i>Podpis</i>
mgr inż. Karol Łomecki	Branża drogowa	grudzień 2023 r.	

PRZEDMIAR ROBÓT

UTWARDZENIE TERENU PRZY GARAŻACH - ETAP 1 (POSZERZENIE)

Lp	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
1		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z prefabrykatów betonowych gr. 15 cm - płyty drogowe betonowe (materiał Zamawiającego) wraz z odwozem na odległość do 5 km	m ²	20,11
2		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z prefabrykatów betonowych - płytki betonowe wraz z utylizacją	m ²	10,16
3		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z prefabrykatów betonowych - trylinka wraz z utylizacją	m ²	6,73
4		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z betonu wraz z utylizacją	m ²	15,67
5		Mechaniczne rozebranie murków oporowych z wywiezieniem materiału rozbiorkowego do utylizacji	m ³	1,24
2	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
6		Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o głębokości 21 cm z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 5 km - poszerzenie	m ²	118,57
	D-04.05.01a	Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem		
7		Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 17 cm - poszerzenie	m ²	97,93
3	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników		
8		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej typu Behaton lub Unistone o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem - poszerzenie	m ²	97,93
4	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych		
9		Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	68,79