

Thopaz⁺™

Najmniejszy cyfrowy zestaw do drenażu klatki piersiowej

Thopaz⁺ określa nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa, komfortu i efektywności w terapii drenażu klatki piersiowej. Pozwala na wczesną mobilność pacjenta po operacji płuc. Zintegrowany system pomiarowy stale sprawdza ciśnienie po stronie pacjenta, przeciek powietrza oraz ilość odessanego płynu. Wskazania na wyświetlaczu udzielają lekarzowi i personelowi szpitalnemu dokładnej informacji o przebiegu leczenia.



Nowoczesny, bezpieczny i wygodny

- Obiektywna ocena przebiegu leczenia dzięki redukcji efektu syfonu oraz dokumentacji cyfrowej
- Mobilność i komfort pacjenta
- Gwarantowane bezpieczeństwo pacjentów
- Łatwość obsługi dla personelu medycznego
- Naukowo udowodniona skuteczność



Parametry:

- Max podciśnienie: 10 kPa (-75 mmHg/ -100 mbar)
- Wydajność: 5 l/min
- Czas pracy na akumulatorze: min. 4 godz.
- Wbudowany panel elektroniczny - menu umożliwiające zmianę parametrów drenażu (w języku polskim)
- Elektroniczny system pomiaru i prezentacji informujący o aktualnym podciśnieniu (cmH₂O, kPa), przecieku po stronie pacjenta (ml/min mierzone co 10 ml w całym zakresie), ilości odessanego płynu (ml, l) prezentujący cyfrowe i graficzne dane historyczne (pamięć wewnętrzna) z ostatnich 24 godzin i 72 godzin terapii
- Możliwość przeprowadzenia testu drożności cewnika
- System monitoringu alarmujący m.in. o zatkanie systemu, przepełnieniu kanistra, rozładowaniu akumulatora, nieszczelności układu
- System zabezpieczający przed powrotem powietrza do klatki piersiowej pacjenta (zawór jednokierunkowy – system suchy) oraz przed przelaniem wydzielin poza układ ssący
- Oprogramowanie umożliwiające przeniesienie i archiwizację danych o terapii zapisanych na wewnętrznej pamięci urządzenia na PC (pdf, jpg, excel)
- Stacja dokująca
- Jednorazowe sterylne kanistry 0,3 i 0,8 i 2 l ze środkiem żelującym lub bez
- Jednorazowe sterylne dwukanałowe dreny z łącznikiem podwójnym i pojedynczym
- Niewielkie wymiary 95 x 235 x 255 mm
- Waga 1 kg
- Klasa wyrobu medycznego IIa, CE(93/42/EEC), typ CF, IP33
- Gwarancja 2 lata



Medela Polska Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa
 t. +48 22 864 38 65, Fax +48 22 864 38 65 w.6
 info@medela.pl, www.medela.pl