

LEGENDA

- nasypy o nawiezchni min. pod
- część o nawiezchni z kostki betonowej
- część o nawiezchni min.pod
- chodnik/pobocze o nawiezchni z kostki betonowej
- nasypy o nawiezchni z kostki betonowej
- ciąg pieszo/rowerowy o nawiezchni z kostki betonowej
- pobocze utrzymane z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie w 3 warstwach
- zatoki przystanku (kurtyna/wyniki, obsiew trawy, obsadzenie drzewami)
- kanalizacja ochrona przepustu wraz z umocnieniem i barierami grzybkowego 70/72 cm
- rowy trapezowe
- kanalizacja drogowa betonowa o wym. 70x50x120 cm + ogrzewnie ściekowe
- kanał z kostki betonowej szer. 20 cm
- rowy trapezowe o wymiarach 1,0 m x 0,50 m
- rowy/ściek drogowy betonowy o szer. 0,25 m
- rowy/ściek drogowy betonowy o szer. 0,25 cm
  - od prawej
  - od lewej strony, przeciwległej
  - rowy/ściek drogowy
  - rowy/ściek drogowy
- ogrodzenie z siatki metalowej/gęsi
- pomost (kładka) drewnianego/gęsi

LEGENDA SOR

- istniejące oznakowanie pionowe
- projektowane oznakowanie pionowe
- istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji
- projektowane oznakowanie poziome
- istniejące oznakowanie poziome
- Punktowe elementy odbraniowe

UWAGA!
Wszystkie wypadki i szkodowe należy zaakceptować w przypadku braku akceptacji odpowiedzialną wykonywać na piętnu

Rys. nr 2.2 Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500