

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem regałów magazynowych do magazynowania towarów w magazynie nr 3 w halach magazynowych 1, 2 oraz magazynie nr 4 w halach magazynowych nr 1, 2, 3 w Składnicy RARS w Leśmierzu, Leśmierz 6, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie:

- A. Dostawa i montaż regałów magazynowych do istniejącej posadzki betonowej, których ilość i konfiguracja wynikają z rysunku: Regały paletowe Składnica w Leśmierzu – magazyn 3 i 4 oraz poniższych potrzeb Zamawiającego.
- rodzaj składowanych palet – paleta EURO 1200 mm x 800 mm
 - wysokość od posadzki położenia pierwszego trawersu – min 2100 mm
 - ilość trawersów w pionie - 2
 - wysokość robocza gniazd paletowych w pionie (wysokość palety wraz z towarem) – 2000 mm
 - wysokość słupów – min 5000 mm
 - waga składowanej palety – 1000 kg
 - szerokość korytarza roboczego – 3300 mm
 - zabezpieczenie słupów – odbojnice
 - kolor słupów - RAL 5010
 - kolor trawersów – RAL 2011
 - zabezpieczenie antykorozyjne – malowanie proszkowe
- B. Wyposażenie regałów w tabliczki znamionowe i naklejki z oznaczeniem nośności półek i sekcji regałowych.
- C. Wykonanie z żywicy epoksydowej linii segregacyjnych o szerokości 100 mm zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rysunku: Regały paletowe Składnica w Leśmierzu – magazyn 3 i 4.

Przedmiot:

- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczających pola składowe z żywicy epoksydowej.

Wymagane parametry żywicy:

żywica epoksydowa do malowania linii o parametrach:

- baza: żywica epoksydowa,
- barwa: żółta (RAL 1002),
- konsystencja: płynna,
- proporcja mieszania (wg zaleceń producenta),
- czas obróbki w temp. + 20°C i opak. 6kg: ok. 40 min.,
- wymagana liczba warstw: 1 – 2,
- zużycie na warstwę: 300 – 500 g/m²,
- czas między nakładaniem dwóch kolejnych warstw: nie więcej niż 10 godzin,

Żywica epoksydowa do malowania linii segregacyjnych w halach magazynowych średniego składowania, po której przemieszczać się będą wózki widłowe powinna charakteryzować się:

- doskonałą przyczepnością do betonu,
- odpornością na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady,
- odpornością na termiczne oddziaływania i ścieranie,
- wysoką wytrzymałością na ściskanie, zginanie i odrywanie.

Wymagane jest, aby zastosowane żywice do wykonania linii na posadzkach w magazynach posiadały atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia

Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dopuszczający do stosowania w branży żywnościowej.

W/w wymóg należy potwierdzić stosownym dokumentem

D. Wykonanie corocznych eksperckich przeglądów regałów magazynowych w Magazynach 3 i 4 w Składnicy w Leśmierzu w okresie obowiązującej gwarancji.

W załączeniu rysunek: Regały paletowe Składnica w Leśmierzu – magazyn 3 i 4