



-należy wykonać przestrzenne podświetlane logo z napisem Policja.
Kolor liter --należy uzyskać za pomocą odpowiedniej folii. Boki liter i logo należy wykonać z kompozytu typu dibond. Tył liter i logo należy wykonać z PCV gr. 10 mm. Do podświetlenia liter należy użyć modułów LED z 10-letnią gwarancją. Element należy wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym.
-spoiny należy wykonać na całej długości przylegania elementów
- połączenia spawane wykonać w klasie D wg normy PN- 78/M-69011,kategoria konstrukcji spawanej 2 wg normy PN-87/M -69008 (materiały spawalnicze stosować zgodnie z zaleceniami technologa w zależności od klasy złącza spawanego, kategorii konstrukcji i pozycji spawania);

schemat konstrukcji wsporczej



Logo w formie przestrzennej zbudowane z liter blokowych o grubości ok. 10cm oraz sugnetu tej samej grubości, w którym każdy jego element jest osobnym obiektem.
czoło liter i sygnetu wykonane z pół-prezroczystej białej pleksi. W sytuacji, gdy czoło liter musi być granatowe, pokrywa się je folią samoprzylepną w kolorze zgodnym z tabelą kolorów podaną w publikacji
Logo powinno być umieszczone bezpośrednio do elewacji.
LOGO umieścić na konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych o konstrukcji zapewniającej stabilność liter i sygnetu(rys. 1) o przekroju ok.20mm
Źródłem światła sygnetu i liter są umieszczone w nich diody LED. źródła światła połączone szeregowo.
LOGO: napis POLICJA krój pisma - KLINT PRO w odmianie BOLD.
logo zaprojektowano jako litery przestrzenne w oparciu o wytyczne w Księdze znaków i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji.
LITERY: wykonać jako przestrzenne świecące własnym światłem, Każdy element osobny obiekt. Front liter - RAL 5003 (nieprzezierny), boki należy wykonać w kolorze białym.



uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe, dopuszczalna jest zamiana na materiały równoważne o parametrach równoważności określonych w "zestawieniu" (opisie) parametrów równoważności proj. wyrobów, które powinny spełniać
oferowane rozwiązania równoważne

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie graficznej wraz z częścią opisową i kosztorysową uzgodnione z właściwymi organami.
Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.