



Urząd Miejski w Łebie

84-360 Łeba, ul. Kościuszki 90, tel. +48 59 866 15 10, fax: +48 59 866 13 37
sekretariat@leba.eu, burmistrz@leba.eu, www.lebabip.pl, www.leba.eu

Łeba, dnia 23 stycznia 2024 r.

RI.271.1.2.2024.MJ

ZMIANA TREŚCI SWZ I

Działając zgodnie z art. 286 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść
Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania pn:

„Odnowienie drogi szutrowej w kierunku zejścia na plażę nr 16”

1. Zmienia się treść Działu V pkt 2. na następującą:

Prace należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia:

- a) całkowita długość drogi to ok. 300mb, o zmiennej szerokości 4-6m, tj. ok. 1500m²
- b) prace należy wykonać na dz. nr 65/18 i 64/1 obr. 2 Łeby, wyłącznie w obrębie ścieżki prowadzącej od ul. Nadmorskiej do zejścia na plażę nr 16
- c) zakres prac obejmuje: wybranie i wywiezienie nawierzchni istniejącej (uwaga na kable energetyczne oświetleniowe!), przygotowanie podbudowy – tłuczeń o frakcji 30-60mm, profilowanie i w razie konieczności zagęszczenie podbudowy, ułożenie tłuczni o frakcji 4-30mm zmieszanej ze żwirem i jej zagęszczenie, wyrównanie; droga ma być ograniczona opornikiem drogowym betonowym 30x8x100 na podsypce cementowo – piaskowej, na całej długości po obu stronach; należy dowiązać się wysokościowo do zejścia od strony ul. Nadmorskiej i od strony zejścia na plażę;
- d) w ramach zadania należy wykonać nasadzenia wzdłuż drogi od strony terenu zadrzewionego po obu stronach drogi – należy wymienić grunt w miejscu posadzenia rośliny, dodać ulepszcza (pozyskany ze Spółki Wodnej Łeba) KRZEWY IGLASTE Pinus mugo var. Pumilio / Sosna górska – odmiana dorastająca max. do 80cm: parametry wielkościowe – obwód pnia na wys. 1,30m - C3, parametry wielkościowe - min. wys. pnia w cm - 30-40 – ilość 1000szt lub inne uzgodnione z Zamawiającym. Należy zachować istniejącą roślinność.
- e) przy drodze w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym należy ustawić toaletę (wzór, model do ustalenia z Zamawiającym), która ma spełniać następujące wymagania:
 - obiekt wolnostojący o pow. Około 18-20m² (jednak nie większej niż 20m²), samonośny, nietrwale związany z gruntem, posadowiony na placu utwardzonym bez wylewania fundamentów (plac z kostki betonowej szarej ograniczony krawężnikiem betonowym – wykonanie w zakresie niniejszego zadania) z możliwością przestawienia w inne miejsce (dokładne miejsce usytuowania obiektu do uzgodnienia z Zamawiającym),
 - pomieszczenia WC - 2 kabiny wyposażone w: miskę ustępową, umywalkę, uchwyt do papier, kosz na śmieci, wieszak podwójny wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,
 - wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna,
 - minimalna wysokość pomieszczeń 2,5m,
 - elewacja zewnętrzna odporna na rysowania, zadrapania, graffiti, wykonana z płyt warstwowych (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym),
 - światło wewnętrzne uruchamiane automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych w każdej kabinie;

- drzwi zewnętrzne (2 szt.) stalowe pełne o rozmiarze 90 cm x 205 cm; w zestawie: klamka, zamek, dwa komplety kluczy,
- okno PCV (2 szt.) o wymiarach 60 x 50 cm, typ R/U (rozwierno-uchylne) umieszczone w pomieszczeniach WC,
- płyty działowe kabin wsparte na podporach mocowane są do ścian przy pomocy profili aluminiowych, płyty łączone między sobą pod kątem prostym przy użyciu profili aluminiowych, całość usztywniona górnym profilem stabilizującym,
- kabiny wykonane z materiałów trudnopalnych w klasie palności B1,
- gałka po obu stronach skrzydła oraz zamek z pokrętłem wyposażony we wskaźnik zamknięte / otwarte, zamek ma mieć możliwość awaryjnego otwarcia,
- toaleta podłączona do instalacji oświetleniowej oświetlenia przy drodze,
- toaleta musi posiadać zbiornik bezodpływowy na nieczystości oraz zbiornik na wodę umożliwiający napełnianie (woda do mycia rąk, oraz spłukiwania nieczystości w toaletach).