

1. Hooligan dielektryczny

- Końcówki robocze narzędzia wykonane zostały z kutej stali niklowanej
- Długość narzędzia 70-80 cm
- Dielektryczny antypoślizgowy chwyt wykazujący bezpieczeństwo w kontakcie z napięciem do 20kV
- Korpus zgodny z normą IEC 61235 i ICE 60855

2. Detektor napięcia przemiennego

- Urządzenie poprzez sygnał dźwiękowy i świetlny informuje operatora o występowaniu zagrożenia, częstotliwość sygnału zwiększa się wraz z zbliżeniem do źródła prądu
- Wykrywanie urządzeń i przewodów pod napięciem
- Wykrywanie napięcia szczątkowego lub indukowanego
- Dwa zakresy pracy, uruchamiane oddzielnymi włącznikami LOW: 50V ÷ 1.5 kV i HIGH: 1.5kV ÷ 132 kV
- ZESTAW: miernik, bateria, walizka transportowa
- Funkcja Test pozwalająca na sprawdzenie czy urządzenie działa poprawnie.

3. Butla kompozytowe - 2 sztuki

- Pojemność około 6,8l
- Ciśnienie 300 bar
- Kompatybilność z Aparatami Ochrony Dróg Oddechowych FENZY
- Waga 3,5-5kg

4. Hełm ratowniczy - 2 sztuki

- Rozmiar regulowany w zakresie 52-64 cm
- Hełm spełnia normy:
 - EN 16471:2014
 - EN 16473:2014
 - EN 12492:2012
 - EN 1385:2012
 - EN 166:2004
 - EN 14458:2004
- W standardzie posiada zintegrowane przezroczyste okulary i przyłbica.
- Zdolność izolacji elektrycznej E2
- Naklejki odbłaskowe poprawiające widoczność po zmroku w kolorze czerwonym
- Waga bez akcesoriów nie większa niż 900g
- Kolor: RAL1026 lub odpowiednik z właściwościami luminescencyjnymi

5. Lanca gaśnicza

- Dwie dysze wymienne o charakterystykach obrona i atak
- Długość części roboczej: 700 mm
- Waga: około 8kg
- Nasada: Storz 52C
- Wydajność przy 8 barach: około 250l/min

6. Zawór kulowy 52 do linii węzowych:

- Możliwy do użycia z lancą gaśniczą
- Wlot i wylot: Storz 52C
- Możliwy do montowania w liniach węzowych w celu odcięcia przepływu środka gaśniczego
- Wykonany z wytrzymałego stopu aluminium.