

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mebli wykonanych na wymiar wraz z ich montażem w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej .”
2. Dostawa mebli obejmuje wykonanie mebli na wymiar, transport wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz montaż i ustawienie mebli w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Meble przylegające do ścian muszą być przytwierdzone do nich.
3. Lokal do którego należy dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia znajduje się na 1 piętrze, wobec powyższego na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia i dostosowania możliwości technicznych do wniesienia mebli do lokalu.
4. Wykonawca zobowiązuje się zaprezentować do wyboru Zamawiającemu wzorniki z min. 4 producentów płyt meblowych do wyboru, w terminie 4 dni roboczych od podpisania umowy.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - 1) Płyty meblowe melaminowane oklejone ABS-em 2mm,
 - 2) Regały łączone ze sobą w szeregu i mocowane do ścian bądź do siebie
 - 3) Odporne na zabrudzenia,
 - 4) Wszystkie kolory (do akceptacji przez projektanta)
 - 5) Struktura PE
 - 6) Plecy wszystkich mebli – płyta 18 mm
 - 7) Nieakceptowalne jest maskowanie łączeń mebli „zaślepkami” – łączenie ma być niewidoczne.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Stanowisko komputerowe – 1 szt. , rys. nr 6

Stolik – płyta meblowa równoważna z szary biały U775 Egger, gr. min. 18 mm x 3, blat i noga mocowane na stałe do ściany w sposób niewidoczny mocowany (przerwa pomiędzy płytą a ścianą nie może być większa niż 2 mm). Przepusty instalacyjne w elementach szafki oraz stolika wykonać na etapie montażu po konsultacji z inwestorem. Siedzisko – płyta meblowa szary biały równoważny z szary biały U 775 Egger, gr. min. 25 mm, mocowane niewidoczne na stałe do przegrody (bez szczelin).
Kratki kontaktowe lub przepusty otwarte w ściankach siedziska - białe
Przepusty instalacyjne w elementach szafki oraz stolika wykonać na etapie montażu po konsultacji z Zamawiającym
Tapicerka, obicie siedziska, kolor równoważny z Fargotex by maciej Zień Veliero kolor 17 (jasno szary). Tkanina musi być odporna na ścieranie – 75 000 cykli

2) Szafka pod drukarkę 1.1 – 1 szt., rys.6.1

Płyta meblowa, kolor równoważny szary biały egger U775 gr. min 18 mm,
Drzwiczki – płyta uchwyty meblowe wpuszczane, okrągłe np. dipo kolor biały matowy (zaakceptowane przez projektanta)
Kółka wys. 10 cm z hamulcem blokującym
Ewentualne przepustce instalacyjne w blacie i boku lady wykonać na etapie montażu po konsultacji z Zamawiającym.
Mocowania elementów poziomych na szczytach – niewidoczne

3) Szafka wisząca (nad drukarką)x 2 szt. oraz wózek pod komputer x 1 szt. rys. nr 6.2

Szafka płyta meblowa, kolor równoważny z zieleń leśna U606 Egger (drzwiczki szafki), gr. 18 mm
Górne krawędzie blend dostosować do kąta skosu dachowego (odległość pomiędzy płytą meblową a ścianą nie może być większa niż 2 mm)

Oświetlenie liniowe, włącznik pod szafką wiszącą zamontowany na ścianie kolor włącznika czarny bądź zielony taki jak kolor ściany

Wózek pod komputer na kółkach ze ściankami bocznymi

Płyta meblowa równoważna z szary biały U775 Egger, gr. min. 18 mm, pozostałe elementy szafek

Mocowanie półek na szczytach skrajnych niewidoczne

4) Regały nr 2.1 (obudowa kanału wentylacyjnego) 4 szt. nr rys. 7

Konieczne namierzenie wymiarów całkowitych po wykonaniu wszystkich prac budowlanych. Wymiary boków zabudowy jak i samych regałów dostosować idealnie do wymiarów skosu i ściany kolankowej. Regały łączone ze sobą w szereg.

Boki obudowy (blendy) mocowane do skrajnych regałów, ściany kolankowej oraz skosu za pomocą kątowników np. 40x40x17 co 30 cm i wkrętów zamaskowanych zaślepkami, obudowa (blenda) z możliwością szybkiego demontażu

Regały + boki zabudowy – płyta meblowa, szary biały równoważny z Egger U775, gr. min. 18 mm

Mocowanie elementów poziomych na szczytach niewidoczne

5) Kontener na kółkach – 2 szt. rys. 19

Płyta meblowa, kolor równoważny szary biały egger U775 gr. min 18 mm, uchwyty meblowe wpuszczane, okrągłe np. dipo kolor biały matowy (zaakceptowane przez projektanta)

Szuflady – pierwsza szuflada zamykana na zamek (kolor srebrny), pozostałe uchwyty (zaakceptowane przez projektanta).

Kółka (nie gumowe) wys. 10 cm z hamulcem blokującym

Mocowania elementów poziomych na szczytach – niewidoczne

6) Lada biblioteczna 4" 1 szt., rys. nr 18

Błaty lady – płyta meblowa, kolor równoważny jak szary biały U775 Egger, gr. min. 25 mm (zaakceptowany przez projektanta)

Lada – boki – płyta meblowa kolor równoważny jak szary biały U775 Egger gr. min. 25 mm (zaakceptowany przez projektanta)

Pozostałe części korpusu płyta meblowa kolor równoważny jak szary biały U775 Egger gr. min. 18 mm (zaakceptowany przez projektanta)

Przesłony – płyta fornirowana – dąb naturalny, mocowanie do blatu i boków lady na etapie montażu lady, po konsultacjach z inwestorem, fornir łączony na krawędziach, rysunek słoików na różnych płaszczyznach w jednym kierunku, przepusty instalacyjne w blacie wykonać na etapie montażu po konsultacji z Zamawiającym.

Mocowanie elementów poziomych i pionowych niewidoczne.

7) Stanowiska czytelnicze 5.1, 5.2 - 1 szt., nr rys. 21

Przegroda płyty meblowe – mocowana niewidocznie do ściany i pułapu na całej długości, mocowanie ukryte w grubości płyty – płyta meblowa, kolor szary biały równoważny z Egger U775 gr. min. 2x25 mm

Stoliki – płyta meblowa, szary biały równoważny z U775 Egger, gr. 18 mm x 3, blat mocowany punktyowo do ściany (mocowanie ukryte, noga stołu mocowana na całej długości do ściany (mocowanie niewidoczne)

Siedziska – płyta meblowa, szary biały równoważny z U775 Egger. gr. 25 mm, mocowane punktowo do przegrody i ściany (mocowanie ukryte)

Tapicerka, obicie siedziska, kolor równoważny z Fargotex by Maciej Zień Veliero kolor 17 (jasno szary). Tkanina musi być odporna na ścieranie – 75 000 cykli

Krawędź obicia tkaniny licuje się z krawędzią ościeża

Przepusty instalacyjne w elementach szafki oraz stolika wykonać na etapie montażu po konsultacji z Zamawiającym.

Kratki kontaktowe lub przepusty otwarte w ściankach siedziska – białe

8) Stanowisko obsługi bibliotecznej 6.1, 6.2, - 1 szt., rys. nr 22

Szafa i szuflady – płyta meblowa szary biały równoważny z U775 Egger, gr. min. 18 mm. Prowadnice szuflad kulkowe min. długość 700 mm, minimalna nośność prowadnic 30 kg
Drzwiczki i blendy szafek wiszących – płyta meblowa, zieleń leśna równoważan z U606 Egger gr. 18 mm
Uchwyty meblowe wpuszczane np. DIPO biały mat, szafki i szuflady zamykane na klucz (zamki srebrne)
Górne krawędzie blend dostosować do kąta skosu dachowego
Mocowanie elementów poziomych na szczytach niewidoczne
Meble łączone ze sobą w szeregu i mocowane do ściany,
Oświetlenie liniowe (barwa światła 4000 K), włącznik pod szafką wiszącą

9) Siedziska (strefa dziecięca) 7.1, 7.2, 7.3 rys. 23 – 1 szt.

Stoliki – płyta meblowa, szary biały równoważny z U 775 Egger, blat 2x18 mm, blat mocowany punktowo do ściany (mocowanie ukryte)
Nogi stołu mocowane na całej długości do ściany (mocowanie ukryte)
Siedziska – płyta meblowa, szary biały równoważny z U775 Egger gr. min. 188 mm. Mocowane punktowo do ściany (mocowanie ukryte).
Krawędź obicia tkaniną licuje się z krawędzią ościeża
Kratki kontaktowe lub przepusty otwarte w ściankach siedziska – białe.
Tapicerka – obicie siedziska równoważne z Forgotex by Maciej Zień Veliero kolor 17 (75 000 cykli- odporność na ścieranie).
Przepusty instalacyjne w elementach szafki oraz stolika wykonać na etapie montażu do konsultacji z Zamawiającym

10) Przechowywanie i szatnia 8.1, 8.2 – 1 szt., nr rys. 24

Szuflady i pozostałe elementy stałe – płyta meblowa, żółty jaskrawy równoważny z U114 Egger, gr. min. 18 mm, prowadnice szuflad kulkowe min. długość 600 mm, minimalna nośność 30 kg, szuflady zamykane na klucz (kolor zamka do zaakceptowania przez projektanta). Dodatkowa wzmacniająca płyta od tyłu.
Mocowanie elementów poziomych na szczytach niewidoczne, meble łączone ze sobą w szeregu i mocowane do ściany.
Montaż wieszaków All Colours zgodnie z rysunkiem nr 24 (wieszaki dostarczy Zamawiający)
Bok szafy licuje się z krawędzią ościeża zgodnie z rysunkiem 24

11) Przechowywanie – szafy 9.1- 9.3 – 3 szt. nr rys. 25

Szafy płyta meblowa, szary biały równoważny z U775 Egger, gr. min. 18 mm
Uchwyty meblowe wpuszczane równoważne z DIPO biały mat
Szafy zamykane na klucz (kolor zamka do akceptacji projektanta)
Górne krawędzie blend dostosować do kąta skosu dachowego
Ilość półek i miejsce ich osadzenia ustalone na etapie montażu.
Mocowanie elementów poziomych na szczytach niewidoczne
Meble łączone ze sobą w szeregu i mocowane do ściany

12) Lada biblioteczna 4' - 1 szt., rys. nr 17

Blaty lady – płyta meblowa, kolor równoważny z szary biały U775 Egger, gr. min. 25 mm
Lada – boki – płyta meblowa kolor równoważny z szary biały U775 Egger, gr. min. 25 mm
Pozostałe części korpusu płyta meblowa kolor równoważny jak szary biały U775 Egger, gr. min. 18 mm.

Przesłony – płyta fornirowana – dąb naturalny, mocowanie do blatu i boków lady na etapie montażu lady, po konsultacjach z inwestorem fornir łączony na krawędziach, rysunek słoików na różnych płaszczyznach w jednym kierunku, przepusty instalacyjne w blacie wykonać na etapie montażu po konsultacji z Zamawiającym.

Mocowanie elementów poziomych i pionowych niewidoczne.

Półka na klawiaturę pod biurko 65x30 cm. Odległość pomiędzy blatem a półką 5 cm, mocowanie do blatu lady na etapie montażu lady po konsultacjach z Zamawiającym.

13) Szafa przesuwna wnękowa 1 szt., rys. nr 1 (załącznik 2 do OPZ)

Wymiary: wys.2780 mm, szer. 1820 mm, gł.600 mm,

-wypełnienie szafy płyta laminowana grubość min. 18 mm,

-drzwi przesuwne - płyta laminowana grubość min. 18 mm

- profile (rączki) aluminiowe srebrne

-tor górny i dolny aluminiowy, kolor srebrny

-system jezdný łożyskowany SEWROOL lub równoważny

- kolor płyty „popiel U112PE” SWISS KRONO lub równoważny (wzornik do zatwierdzenia przez zamawiającego)

- półki 4 szt. rozmieszczenie do ustalenia z zamawiającym

- drzwi zamykane na klucz

14) Zabudowa umywalki i skosu w gabinecie logopedy 1 szt., rys. nr 2 (załącznik 2 do OPZ)

Szafa z płyty meblowej, częściowo przesuwna, częściowo otwierane drzwi, kolor „klon 0375BS” Kronospan lub równoważny (wzornik do zatwierdzenia przez zamawiającego) gr. min. 18 mm. Wnętrze z półkami i szufladami -1 część , to zabudowa umywalki wraz z półkami, zakryta drzwiami przesuwnymi.

Wymiary: wys. 2800 mm, szer. 2250 mm, gł.550 mm

- 2 część, przylegająca do cz.1, to zabudowa skosu, która w części górnej posiada szafki z drzwiami rozwieranymi, w części dolnej zakrytej drzwiami przesuwnymi 4 szuflady z pełnym wysuwem o szer. 800 mm oraz 4 półki. Wymiary wraz ze skosem wys.2800 mm,szer.2000mm, gł. 550 mm, wys. pod skosem -1400 mm .

15) Aneks kuchenny 1 szt., rys. nr 3 (załącznik 2 do OPZ)

Meble w kształcie litery „L”, korpusy, fronty oraz osłona ściany -płyta laminowana kolor „popiel U112 PE ” firmy SWISS KRONO lub równoważny o grubości min. 18 mm, zawiasy „cichy domyk” firmy Blum lub równoważny , wysokość zabudowy wraz z blatem 900 mm.

W skład aneksu wchodzi:

1)szafka pod zlew , szer.550mm

2)szafka prostopadła 1200mm

3)szafka z szufladami HETTICH lub równoważny, 3szt szer. 600mm

4) wnęka na lodówkę szer. 600mm

5)szafka szer. 900 mm zakończona będzie przy ścianie około 50 mm

6) blat głęb. 600 mm, gr. 38 mm, montowany w kształcie litery L , wymiary: 1175mm-3350mm, łączony profilem aluminiowym , kolor dekor „beton 03274" firmy SWISS KRONO lub równoważny

7) panel osłonowy na ścianę, wymiary: wys. 400 mm, szer. 255 mm

16) Panel szatniowy , 1 szt. rys. 4 (załącznik 2 do OPZ)

Panel szatniowy wykonany z płyty laminowanej kolor „popiel U112PE " SWISS KRONO lub równoważny, gr. min. 18 mm W skład panelu wchodzi:

1) szafki o wymiarach wys. 2000 mm, szer. 400 mm, gł.350 mm – 2 szt. , każda posiada 4 półki, korpusy z płyty laminowanej kolor „popiel U112PE " SWISS KRONO lub równoważny , fronty -lustro, zawiasy „cichy domyk” firmy Blum lub równoważny,

2) spocznik o wymiarach wys. 450 mm, szer. 1000 mm z jedną półką,

3) płyta laminowana z wieszakami usytuowana pomiędzy szafkami z podwójnymi wieszakami na odzież 5 szt.

7. Rysunki oraz projekty znajdują się w załączniku nr 1 oraz 2 do OPZ.