

Obiekt :

**Budowa stawów „Jasieński” wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Leśnictwie
Hucisko w miejscowości Wysoka Głogowska**

Faza opracowania :

OPINIA GEOTECHNICZNA

Lokalizacja :





**Działki nr ew. 2375, 2376, 2385, 2386 obręb 0012 Wysoka
Głogowska, jednostka ewidencyjna 181606_5 Głogów
Małopolski obszar wiejski, powiat rzeszowski,
woj. podkarpackie**

Kat. obiektu budowlanego :

XXIV

Inwestor :

**Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Głogów
36-060 Głogów Małopolski, ul. Fabryczna 57**

FUHP „EL-MAR” Kąty Trzebuskie 70, 36-050 Sokołów Mlp.			Data wykonania : KWIECIEŃ 2019 ROK
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Roman Romaniak	MEL – 139/79 PDK/0106/PWOS/08	
Sprawdzający:	mgr inż. Stefan Naleśnik	RLS-Rz/325/74	
Opracował:	mgr inż. Mieczysław Ważny		
Opracował:	inż. Mariusz Niezgoda		

1. Podstawa opracowania.

Zespół projektowy dokonał rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanych stawów na powierzchni około 1,25 ha w obrębie działek nr ewid. 2375, 2376, 2385 i 2386 w miejscowości Wysoka Głogowska, gmina Głogów Małopolski. Rozpoznanie terenowe wiosną, latem i jesienią 2018 r. w ramach którego wykonano;

- wizję terenową i dwanaście odkrywek gruntowych o głębokości 1,5 m poniżej poziomu terenu,
- sześć otwory badawcze świdrem ręcznym o głębokości do 2,0 m poniżej poziomu terenu.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje ustalenie warunków posadawiania obiektów budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stawów „Jasiński” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Leśnictwie Hucisko w miejscowości Wysoka Głogowska” na działkach nr ew. 2375, 2376, 2385 i 2386 obręb 0012 Wysoka Głogowska, jednostka ewidencyjna 181606_5 Głogów Małopolski obszar wiejski, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie.

Zakres badań geotechnicznych obejmował wiercenia i sondowania oraz określenie rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych określono przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.

W oparciu o badania makroskopowe gruntu, normy i wytyczne branżowe ustalono, że w rejonie zbiornika przy powierzchni terenu utwory czwartorzędowe wykształcone są w postaci gliniastych namulów oraz pyłów z przewarstwieniami piasków. Wszystkie te warstwy są pochodzenia aluwialnego – rzeczno.

W podłożu badanego terenu wydzielono 3 warstwy geotechniczne charakteryzujące się następującymi cechami;

Warstwa geotechniczna I – zaliczono do niej grunty bezpośrednio pod powierzchnią terenu, gleby murszaste i mineralno-murszaste porośnięte roślinnością stanowisk podmokłych i o średnim uwilgotnieniu. Miąższość tych gruntów wynosi średnio 45 cm.

Warstwa geotechniczna II – zaliczono tu piaski słabogliniaste lekkie z domieszkami piaski pylastego oraz piachu drobnego i średniego. Miąższość tej warstwy odpowiada głębokości od 0,45 do 2,5 m.

Warstwa geotechniczna III – składa się z pyłu popielatego uformowanego na głębokości od 2,5 do 4,0 m – warstwa ta nie została w całości przewiercona.

Poziom wód gruntowych uzależniony jest od rozkładu opadów oraz wielkości przepływów rowem. Średnio przyjąć należy, że w układzie terenu przewidzianego pod czaszę zbiornika wody gruntowe znajdują się 1,3 m od terenu. Stąd wniosek, że sprzęt przemieszczający się w zbiorniku w czasie jego formowania musi być dostosowany do poruszania się w warunkach wodno-błotnych o niewielkim nacisku jednostkowym na teren. Przemieszczany urobek należy przymować i po odsączeniu wody przewidzieć do wywozu.

Przydatność gruntu z poszczególnych warstw geotechnicznych jest następująca;
Warstwa geotechniczna I. Z tej warstwy po przeprowadzeniu selekcji pozyska się grunt nadający się do humusowania skarp obiektów hydrotechnicznych naszego obiektu. 60% kubatury tej warstwy będzie gruntu z korzeniami i darnią nadającą się do makroniwelacji terenu przyległego do stawów.

Warstwa geotechniczna II. Grunt z tej warstwy po dokonanej selekcji nadawał się będzie do wbudowania w zapory.

Warstwa geotechniczna III. Podczas odmulania i formowania czasz stawów pozyskana zostanie niewielka ilość gruntu tej warstwy, którą stanowi popielaty pył. W budownictwie hydrotechnicznym ten grunt nadaje się do formowania nieprzepuszczalnych ekranów. Stawy zlokalizowane na warstwie nieprzepuszczalnych pyłów mają gwarancję, że nie będzie z nich utraty (ucieczki) wody poprzez wglębną infiltrację.

3. Wnioski z wyniku badań.

Rozpoznanie geologiczno-geotechniczne terenu wskazuje, że proponowana lokalizacja stawów jest do zrealizowania w korzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Pozyskany grunt z czasz stawów będzie częściowo wykorzystany na potrzeby budowli hydrotechnicznych. Pozostała część gruntu z wykopów Inwestor wykorzysta do makroniwelacji terenu przyległego do stawów.

Wody gruntowe doliny rowu bez nazwy oraz wody płynące rowem nie są agresywne w odniesieniu do betonu. Stwierdzenie takie jest dane na podstawie stanu technicznego kręgów na istniejących przepustach. Kręgi te nie mają wżerów lub śladów korozji w miejscach styku z płynącymi wodami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (*Dz. U. z 2012, Nr 0, poz. 463*) ustala się następujące geotechniczne warunki posadowienia projektowanego przedsięwzięcia:

- warunki gruntowe - PROSTE, występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
- obiekt budowlany zalicza się do kategorii geotechnicznej – PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych.

W poziomie fundowania studni piętrząco-spustowych naprężenia dopuszczalne dla mąd i piasków gliniastych mieszczą się w przedziale 80-100 kPa i są zgodne z

wymogami planowanych budowli hydrotechnicznych. Współczynniki filtracji podłoża zapór ziemnych jak i gruntu do budowy zapór są korzystne. Dla zachowania warunków bezpiecznej przepuszczalności wody przez budowle hydrotechniczne nie zajdzie potrzeba stosowania dodatkowych kosztownych uszczelnień.

Projektant :



mgr inż. Roman Romaniak

nr upr. MEL - 139/79

PDK/0106/PWOS/08


Sprawdzający :



mgr inż. Stefan Naleśnik

nr upr. RLS-Rz/325/74

Opracował:



mgr inż. Mieczysław Ważny

Opracował:



inż. Mariusz Niezgoda