

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYKONANIE ŚCIEZKI SPACEROWEJ TURYSTYCZNEJ W LEŚNICTWIE TOPORZYSKO W M. WYSOKA

Remont drogi leśnej w leśnictwie Toporzysko w miejscowości Wysoka na działce ewidencyjnej nr 3843

1. Zakres prac drogowych :

1.1 km 0+000 (początek trasy od strony Pomnika Pamięci 1939) – Oczyszczenie rowu z namułu na odcinku 15 m

1.2. km 0+000 – 0+205– mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat I-V – na szerokości 3.5m. Uwaga odcinek od km 0+000 do km 0+015 jest pokryty warstwą tłucznia (kruszywo naturalne łamane frakcji 31,5-63mm)

1.3. km 0+000 – 0+205 wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny PPST 200g/m². Szerokość geowłókniny ok. 3,5-4m.

1.4. km 0+015 wykonanie sączka poprzecznego z kruszywa wraz z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu (długość sączka 35m) oraz drugi sączek wg. wskazań inwestora (długość 25m)

1.5. km 0+000 – 0+205 – uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym łamanym o grubości warstwy do 15 cm – pas szerokości 3 m, kruszywo frakcji 31,5-63 mm

1.6. km 0+000 – 0+205 – wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego – grubość po zagęszczeniu 7 cm – pas szerokości 3 m

1.7. km 0+000 – 0+030 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów (grunt na początku trasy w około tablic, ławek

Stosowany do robót drogowych kamień musi być zgodny z normą PN-EN 13242:2010

2. Zakres robót montażu tzw. małej architektury:

2.1. Tablica i stelaż drewniany – jeden obiekt. Tablicę należy zamówić w porozumieniu z inwestorem. Tablica powinna mieć wymiar ok. 1,6x1,30 m i powinna być dostosowana do stelaża drewnianego. Tablica powinna zostać wykonana w formie nadruku na folii i naniesiona na arkuszu blachy ocynkowanej gr ok 0,7 mm. Dopuszcza się inne rozwiązanie tablicy w porozumieniu z inwestorem. Treść tablicy ustala inwestor tj. grafikę. Przykładowe tablice zostały zaprezentowane pod adresem: <https://zslp-bialogard.szczecinek.lasy.gov.pl/tablice>

Zadanie obejmuje również wykonanie stelaża drewnianego w celu montażu tablicy informacyjnej. Wymiar stelaża pod tablicę to 2,10x2,5m – wymiary stelaża ponad gruntem. Należy uwzględnić odpowiednią wysokość słupów w zależności od sposobu

kotwienia. Należy uwzględnić konieczność wykonania fundamentów (słupy fundamentowe) pod tablice, kotwienia oraz skręcania. Całość stelaża do tablicy należy wykonać z drewna i skręcać śrubami stalowymi. Dach stelaża należy wykonać z drewnianych desek lub gontu drewnianego. Obszar pod tablicą należy wypłantować zgodnie z poz. nr 1.7. Stelaż musi zostać zabezpieczony impregnatem do drewna (kolor wg. wskazań inwestora).

Przykładowy stelaż wraz z tablicą (zdjęcie tablicy pod Pomnikiem Pamięci 1939 w Wysokiej):



2.2 Wykonanie i montaż trzech ławek drewnianych wg. lokalizacji wskazanej przez inwestora. Należy wykonać kotwy mocujące ławki np. stalowe zabezpieczające przed kradzieżą. W razie konieczności należy wykonać mały fundament betonowy wg. potrzeb. Ławka musi zostać zabezpieczona impregnatem do drewna (kolor wg. wskazań inwestora).

Przykładowa ławka:



2.3 Wykonanie i montaż jednego kosza drewnianego na śmieci wraz z konstrukcją i kotwieniem kosza w gruncie. Należy wykonać mały fundament betonowy pod kosz lub wykonać kotwienie za pomocą kotwy stalowej. Lokalizacja wg. wskazań inwestora. Kosz musi zostać zabezpieczony impregnatem do drewna (kolor wg. wskazań inwestora).

Przykładowy kosz:



3. Opis istniejącej drogi:

Przedmiotowa droga leśna jest położona w leśnictwie Toporzysko , przebiega wyłącznie przez działkę ewidencyjną o nr 3843 w miejscowości Wysoka, w Gminie Jordanów

Przedmiotowa droga leśna jest wykorzystywana jako ścieżka spacerowa – ścieżka dydaktyczna.

długość drogi całkowita 200 mb, długość podlegająca remontowi – 200 mb

szerokość nawierzchni 3,0 m + (poszerzenia na łukach)

rodzaj nawierzchni – częściowo gruntowa, częściowo twarda nieulepszona – kruszywa łamane,

rok budowy nieznan

W skład drogi nie wchodzi przepusty drogowe, rowy odwadniające,

4. Ustalenia wynikające z uwarunkowań i lokalizacji.

W miejscu planowanego zamierzenia ani w bezpośrednim jej sąsiedztwie nie występują dobra kultury tj. obiekty objęte rejestrem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teren objęty zamierzeniem nie podlega specjalnej ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie jest wpisany w Gminny rejestr zabytków.

W promieniu 5 km od planowanego przedsięwzięcia nie występują żadne inne formy ochrony przyrody. Najbliższą powierzchniową formą ochrony obszar NATURA 2000 w stosunku do przedmiotowego przedsięwzięcia jest Czarna Orawa PLH120002 oddalony o ok. 7 km.

Nie stwierdza się negatywnego oddziaływania zamierzenia budowlanego na środowisko

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia mieści się całkowicie na jednej działce ewidencyjnej nr 3843 w miejscowości Wysoka, będącej w zarządzie inwestora.