


- UWAGI OGÓLNE:
1. Dokumentację projektową drukować w kolorze.
  2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
  3. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych.
  4. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
  5. Wszystkie wymiary pojawiające się w jednym ciągu wymiarowym opisane tą samą literą oznaczają, że jest to taka sama odległość, będąca częścią długości całkowitej.
  6. Część rysunkową projektu rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym i odpowiednimi rysunkami branżowymi.
  7. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
  8. Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji projektanta.
  9. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
  10. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
    - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
    - Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.
  11. Nazwy własne urządzeń czy materiałów użyto jako przykładowe, dopuszcza się użycie innych materiałów lub urządzeń o parametrach nie gorszych od wskazanych w projekcie i za zgodą inwestora i autora projektu.
  12. Wszystkie materiały użyte do wykonania powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczenia do użycia w budownictwie obiektowym oraz mieć co najmniej reakcję na ogień NRO (nierozprzestrzeniające ognia).

#### LEGENDA

- ŚCIANY KONSTRUKCYJNE  
SILKA gr. 20cm
- ŚCIANY DZIAŁOWE  
SILKA gr. 8cm



#### Posadzka

PŁYTKI GRESOWE ANTYPÓŚLIŻGOWE  
w klasie antypoślizgu na sucho C i R12  
oraz ma mokro C i R13  
(Certifikat "Bosa Stopa")  
59,8x59,8cm  
GRES REKTIFIKOWANY MATOWY  
FUGA szer. 2mm  
W KOLORZE PŁYTEK lub równoważny

UWAGA TOAleta DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO!!!

POSADZKA NA JEDNOLITY POZIOME, BEZ  
PROGÓW I SPADKÓW.  
PŁYTKI NALEŻY POŁOŻYĆ PERFEKCYJNIE.  
NIEDOPUSZCZALNE SĄ JAKIEKOLWIEK  
NIERÓWNOŚCI POWSTAŁE W WYNIKU  
NIEFACHOWEGO MONTAŻU. KAŻDA WYSTAJĄCA  
KRAWĘDŹ MOŻE BOWIEM STAĆ SIĘ PRZYCZYNĄ  
GROźNEGO UPADKU.

temat:	Projekt przebudowy targowiska miejskiego w Konstantynowie
inwestor:	Gmina Konstantynów Łódzki
adres inwestycji:	Konstantynów Łódzki ul. Sucharskiego
branża:	ARCHITEKTURA
nazwa rysunku:	Budynek sanitariatów rzut posadzki
opracowanie:	podpis:
mgr inż. arch. Danuta Janek upr. bud. nr 27/00/Wt.	
mgr inż. arch. Arkadiusz Kiszczuk	

**Elipso**

tel. 514.350.846  
arekiszczuk@wp.pl

skala: 1:50  
data: 07/2020

nr arkusza:

**A03**