

Zamawiający nie posiada projektu aranżacji wnętrza, parametry materiałów wykończeniowych przedstawiono poniżej.

Podłogi:

- w pom. nr 0.2 i nr 1.2 nawierzchnia sportowa Marmoleum Sport gr. 4 mm w jednym kolorze bez linii boisk.
- w istniejącej sali sportowej nawierzchnia sportowa Marmoleum Sport gr. 4 mm z układem i kolorystyką linii boisk jak dotychczas.
- w pozostałych pom. gres barwiony w masie, gat. I, 60x60cm, gr. 8 mm, antypoślizgowość R10, odporność na ścieranie kl. V kolor szary.

Ściany:

- na korytarzach, w holu, na klatce schodowej, w szatniach oraz w pom. nr 0.2 i nr 1.2 lamperia wys. 1,6 m – tynk ozdobny np. Granit Ceresit CT 710 VISAGE, kolor Malaga Cream,
- w łazienkach, sanitariatach, pom. nr 1.4 oraz w pom. technicznym i sprzątaczek na parterze płytki ceramiczne 30x60 cm, gr. 6 mm klejone do wys. 2,20m,
- pozostałe ściany (także części istniejącej) malowane farbą lateksową na kolor biały,

Sufity:

- na parterze w pom. nr 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 sufity podwieszane kasetonowe na ruszcie metalowym o wymiarach 600x600x15 mm w kolorze białym, wysokość łazienek i sanitariatów min. 2,5 m, szatni min. 2,75 m.
- na 1 piętrze w pom. nr 1.3 i nr 1.4 sufity podwieszane jw., wysokość pomieszczeń min. 3,2 m.
- na 1 piętrze w pom. nr 1.2, korytarzu nr 1.6 i nad istniejącą salą sportową płyty akustyczne 4x120x60 mocowane naklej (np. Ecophon Super G Plus A).
- pozostałe sufity tynkowane, szpachlowane i malowane (także w części istniejącej) farbą lateksową w kolorze białym.

Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne ze stali nierdzewnej