

STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA				
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3
PRODUCENT		renowacja	renowacja	na zamówienie
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT				
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY	S	148	174	124
	H	366 (277+10+76)	379 (243+10+126)	246 (203+7+36)
LOKALIZACJA		DRZWI ZEWNĘTRZNE elew.frontowa	DRZWI ZEWNĘTRZNE elew.podwórzowa	DRZWI ZEWNĘTRZNE elew.podwórzowa
KONDYGNACJA		parter	parter	parter
ILOŚĆ		1	1	1
MATERIAŁ		drewno	drewno	metalowe
ŁĄCZNY WSP.PRZENIKANIA CIEPŁA [W/m2K]				1,3 W/m2K
UWAGI		<p>RENOWACJA DRZWI (prace wykonywać warsztatowo)</p> <ul style="list-style-type: none">• Usunięcie nawarstwień farby przy zastosowaniu dmuchawy z gorącym powietrzem• Wykonanie szlifowania papierem ściernym w celu usunięcia resztek farby i wyrównania powierzchni• Wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiału analogicznego do oryginału - flekowania, uzupełnienia brakujących profili, sklejenie pęknięć.• Wykonanie szpachlowania drobnych ubytków przy pomocy kitu trocinowego• Wyrównanie nierówności przy pomocy szpachli drobnoziarnistej (wypełnienie spękań) odpornej na zewnętrzne warunki atmosferyczne• Wymiana uszczeltek, zawiasów na kulkowe, oczyszczenie okuć ze śniedzi, rdzy resztek farby• Zabezpieczenie okuć i zawiasów systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z zaleceniami producenta• Zamontowanie od frontu samozamykacza, galko-klamki (do domofonu) i zamka z szyldem (wszystkie elementy mosiężne)• Naświetla stałe, szprosły naszybowe• Szklenie: pola przeszkleń wypełnić szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym, gładkim szronionym z przeziernym otokiem (szer. 2-3 cm), U=1,1 W/m2K• Pomalowanie zgodnie z zatwierdzoną kolorystyką farbą renowacyjną do drewna RAL8016 Mahogany brown• . Farbę należy nakładać kilkakrotnie <p>Uwaga - wstępnie przyjęto malowanie kryjące zestawem farb do drzwi drewnianych w kolorze RAL8016 Mahogany brown Kolor drzwi potwierdzić z LWKZ lub technologiem konserwacji zabytków oraz zweryfikować w wypadku odkrycia wcześniejszych wymalowań</p> <ul style="list-style-type: none">• Ostatecznego potwierdzenia wymaga również rodzaj farb (kryjąca/niekryjąca), co jest uzależnione od stanu technicznego drewna i ilości niezbędnych flekowań/uzupełnień.• renowacja progu (blok granitowy)• Odtworzyć dolne okapniki <p>Uwaga - zakres renowacji może ulec zmianie po rozpoczęciu robót i ocenie stanu zakrytych elementów konstrukcyjnych drzwi</p>		<ul style="list-style-type: none">• nowe drzwi stalowe dwuskrzydłowe, ze stałym naświetlem• skrzydło tłoczone, z przeszkleniami• panel boczny pełny• Naświetla stałe,• szprosły naszybowe• Szklenie: pola przeszkleń wypełnić szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym, gładkim szronionym z przeziernym otokiem (szer. 2-3 cm), U=1,1 W/m2K• Zamontować samozamykacz, stopkę, zamek z kluczem.• drzwi zamawiać w komplecie z ościeżnicą• stosować zawiasy kulkowe• 3 punkty mocowania• drzwi otwierane na zewnątrz• wymiar zdjąć z natury

Uwagi pozostałe:

- zamontować doświetlacz okna piwnicznego 120x40x100 cm

UWAGA - przed zamówieniem drzwi wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Zmierzyć kolejno każdy otwór.

mgr inż. arch. ANNA HORWAT, 67-410 Lubiatów, ul. Wrzosowa 48, tel. 607-637-64				
Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard.S.Wyszyńskiego 29		ETAP załącznik do zgłoszenia robót budowlanych	
temat projektu	REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO		branża budowlana	skala
temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI		data	15-06-2023
projektant	arch.Anna Horwat		rys.nr	6
	upr.bud.nr27/88/Lw w specjalności architektonicznej		str. nr	