

Łączne zestawienie wyposażenia

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość	J.m.
1.	Dozownik mydła i płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz	dozownik bez kontaktu z dłonią (łokciowy) na jednorazowe wkłady wymienne, pojemność 0,7-1 l; dozownik do ręczników papierowych centralnie dozowanych na rolkę ok. 150 m przy ręczniku dwuwarstwowym; kosz pojemność min. 20l: do łazienek (sanitariatów), kuchni, pomieszczeń socjalnych, min. 35l: dla sal chorych, gabinetów badań, pracowni diagnostycznych, stal matowa, pokrywa wolnoopadająca, wyjmowane wewnętrzne wiaderko	13	kpl
2.	Dozownik mydła, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz	dozownik bez kontaktu z dłonią (łokciowy) na jednorazowe wkłady wymienne, pojemność 0,7-1 l; dozownik do ręczników papierowych centralnie dozowanych na rolkę ok. 150 m przy ręczniku dwuwarstwowym; kosz pojemność min. 20l: do łazienek (sanitariatów), kuchni, pomieszczeń socjalnych, min. 35l: dla sal chorych, gabinetów badań, pracowni diagnostycznych, stal matowa, pokrywa wolnoopadająca, wyjmowane wewnętrzne wiaderko	17	kpl
3.	Szafka stojąca podwójna z półką 80x60x84 cm	z płyty wiórowej laminowanej posiadająca atest higieniczny, drzwi szafek pełne, otwierane standardowo, zawiasy typu Blum lub równoważne, nóżki szafek regulowane zabudowane cokołem, blat z płyty wiórowej melaminowanej, płyta grubości min. 25 mm, obrzeże ABS	1	szt.
4.	Szafka stojąca podwójna z szufladami 80x60x84 cm	z płyty wiórowej laminowanej posiadająca atest higieniczny, drzwi szafek pełne, otwierane standardowo, zawiasy typu Blum lub równoważne, nóżki szafek regulowane zabudowane cokołem, blat z płyty wiórowej melaminowanej, płyta grubości min. 25 mm, obrzeże ABS	5	szt.
5.	Szafka stojąca podwójna pod zlewozmywak 2-komorowy 80x60x84 cm	z płyty wiórowej laminowanej posiadająca atest higieniczny, drzwi szafek pełne, otwierane standardowo, zawiasy typu Blum lub równoważne, nóżki szafek regulowane zabudowane cokołem, blat z płyty wiórowej melaminowanej, płyta grubości min. 25 mm, obrzeże ABS	5	szt.
6.	Szafka wisząca podwójna 80x32x57 cm	z płyty wiórowej laminowanej posiadająca atest higieniczny, drzwi szafek pełne, otwierane standardowo, zawiasy typu Blum lub równoważne, nóżki szafek regulowane zabudowane cokołem, blat z płyty wiórowej melaminowanej, płyta grubości min. 25 mm, obrzeże ABS	11	szt.
7.	Szafka wisząca pojedyncza 60x32x57 cm	z płyty wiórowej laminowanej posiadająca atest higieniczny, drzwi szafek pełne, otwierane standardowo, zawiasy typu Blum lub równoważne, nóżki szafek regulowane zabudowane cokołem, blat z płyty wiórowej melaminowanej, płyta grubości min. 25 mm, obrzeże ABS	2	szt.
8.	Biurko proste z blendą 120x70x74 cm	płyta wiórowa laminowana posiadająca atest higieniczny, okleinowana obrzeżem ABS, blat gr. 25 mm, z przelotką do kabli	15	szt.
9.	Kontener stacjonarny na nóżkach 41x60x73 cm	podbiórkowy z 3 szufladami, na nóżkach lub kółkach, płyta wiórowa laminowana posiadająca atest higieniczny, okleinowana obrzeżem ABS	15	szt.
10.	Szafa biurowa 80x40x150 cm	płyta wiórowa laminowana z atestem higienicznym, gr. min. 18 mm, półki regulowane	25	szt.
11.	Szafa ubraniowa 80x40x200 cm	dwudzielna, z półką i wieszakiem na ubrania, drzwi zamykane na klucz	5	szt.

12.	Szafa stalowa na leki, przeszklona, dwudrzwiowa 80x50x180 cm	dwudrzwiowa, fronty przeszklone, półki ze szkła, zamek	4	szt.
13.	Regał prosty ze stali nierdzewnej 80x40x180 cm	stal nierdzewna 0H18N9, z półkami pełnymi, konstrukcja z profili zamkniętych, krawędzie bezpieczne, regulowane nóżki ze stopkami z wytrzymałego tworzywa	2	szt.
14.	Lampa zabiegowa 45 Klux	jednoczasowa lampa operacyjna bezcieniowa, montowana do sufitu, czasza oświetleniowa wielosegmentowa ze źródłem światła w postaci diod LED; ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne; źródła światła – diody LED nowej generacji białe; regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwyty umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy; natężenie min. 45 Klux; temperatura barwowa regulowana w zakresie od 3.500 do 5.000 K; współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95; w wyposażeniu kopuły min. 2 uchwyty sterylizacyjne; wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce	1	szt.
15.	Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak 2-komorowy 100x60x84 cm	z płyty wiórowej laminowanej posiadająca atest higieniczny, blat z płyty wiórowej melaminowanej, płyta grubości min. 25 mm, obrzeże ABS, drzwi szafek pełne, otwierane standardowo, zawiasy typu Blum lub równoważne, nóżki szafek regulowane zabudowane cokołem	1	szt.
16.	Szafka kuchenna stojąca podwójna 100x60x84 cm	z płyty wiórowej laminowanej posiadająca atest higieniczny, blat z płyty wiórowej melaminowanej, płyta grubości min. 25 mm, obrzeże ABS, drzwi szafek pełne, otwierane standardowo, zawiasy typu Blum lub równoważne, nóżki szafek regulowane zabudowane cokołem	4	szt.
17.	Szafka kuchenna stojąca pojedyncza z szufladami pod blatem 50x60x84 cm	z płyty wiórowej laminowanej posiadająca atest higieniczny, blat z płyty wiórowej melaminowanej, płyta grubości min. 25 mm, obrzeże ABS, drzwi szafek pełne, otwierane standardowo, zawiasy typu Blum lub równoważne, nóżki szafek regulowane zabudowane cokołem	5	szt.
18.	Szafka kuchenna wisząca podwójna 100x40x72 cm	z płyty wiórowej laminowanej posiadająca atest higieniczny, blat z płyty wiórowej melaminowanej, płyta grubości min. 25 mm, obrzeże ABS, drzwi szafek pełne, otwierane standardowo, zawiasy typu Blum lub równoważne, nóżki szafek regulowane zabudowane cokołem	5	szt.
19.	Szafka kuchenna wisząca pojedyncza 50x40x72 cm	z płyty wiórowej laminowanej posiadająca atest higieniczny, blat z płyty wiórowej melaminowanej, płyta grubości min. 25 mm, obrzeże ABS, drzwi szafek pełne, otwierane standardowo, zawiasy typu Blum lub równoważne, nóżki szafek regulowane zabudowane cokołem	5	szt.
20.	Myjka dezynfektor	urządzenie fabrycznie nowe; model stojący z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia; minimalny wsad jednego mycia w dostarczonym wraz z myjnią stelażu: jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie cztery kaczki lub miska do mycia chorych o średnicy min. 34 cm; bezpieczny i higieniczny przebieg procesu: opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi komory, płukanie i mycie naczyń, schładzanie wodą, suszenie; drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo; komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316L lub lepszej gatunkowo; automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń; minimalna objętość komory myjącej 58 dcm ³ ; mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących – minimalnie 11 dysz z czego 4 obrotowe, nie dopuszcza się ramion obrotowych; wbudowana elektryczna wytwornica pary; zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale co najmniej od 1,0 do 3,0 bar; dezynfekcja termiczna w temp. powyżej 90 °C; jedna	1	szt.

		pompa dozująca płynny środek okamieniający dla wytwornicy pary; druga pompa dozująca płynny środek myjący wspomagający proces mycia; kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy; pompy dozujące płynne środki chemiczne (do mycia i odkamieniania) z dozowaniem automatycznym, pełna kontrola ilości tak podawanych środków chemicznych; systemy oszczędzające zużycie wody, energii elektrycznej i detergentów; automatyczna uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy; przynajmniej dwulinijkowy wyświetlacz tekstowy LCD informujący o: typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz ewentualnych błędach; blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu; minimalnie trzy programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny, intensywny; schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy użyciu wody zdezynfekowanej przez wytwornicę pary w urządzeniu; odpływ kanalizacyjny DN100 w podłogę bądź ścianę; zasilanie elektryczne trzy fazowe; czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego); pakiet startowy dostarczany wraz z urządzeniem w postaci 5 basenów z pokrywami, 3 miski do mycia chorych i 5 kaczek oraz kanister 5 l płynu zmiękczającego		
21.	Stelaż z workami do czasowego przechowywania brudnej bielizny	stelaż do worków foliowych 60l – pojedynczy, z pokrywą podstawa z kołami, krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	1	szt.
22.	Stół z basenem i umywalką 100x60x84 cm	stal nierdzewna, dwie komory: mniejsza umywalkowa, większa do mycia naczyń sanitarnych, na nóżkach	1	szt.
23.	Półka zawieszana ażurowa 100x40 cm	stal nierdzewna	1	szt.
24.	Fotel specjalistyczny z mechanizmem GTP	fotel biurowy, podłokietniki, pięć skrętnych kółek, kółka miękkie nierysujące, regulacja wysokości, nachylenia oparcia itp. za pomocą sprężyny gazowej, obicie z materiału zmywalnego umożliwiającego dezynfekcję	17	szt.
25.	Krzesło	stelaż chromowany, oparcie i siedzisko z wysokiej jakości tworzywa, łatwe do utrzymania w czystości	25	szt.
26.	Taboret obrotowy z regulacją wysokości	stabilna konstrukcja, siłownik gazowy z regulacją wysokości siedziska, siedzisko obite materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych, odpornych na częstą dezynfekcję, wyposażony w kółka	3	szt.
27.	Fotel do wkluc	wielofunkcyjny, wysoka ergonomia, z 2 podpórkami pod ręce, możliwość rozłożenia z pozycji siedzącej do leżącej, składający się z 3 regulowanych segmentów, kółka jezdne z blokadą, tapicerka z wzmocnionego materiału, odporna na środki dezynfekująco-myjące	2	szt.
28.	Kozetka lekarska	szttywna konstrukcja zapewniona przez poprzeczki podłużne i poprzeczne, odporna na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekująco-myjące, tapicerowana bezszwowa, wyposażona w uchwyt rolki prześcieradła jednorazowego, regulacja segmentu zagłówka	4	szt.
29.	Łóżko rehabilitacyjne 96x210 cm	stabilna konstrukcja, segmentowe, wielofunkcyjne, możliwość regulacji, poręcze	4	szt.
30.	Stół zabiegowy 60x202 cm	stół specjalistyczny dedykowany do zabiegów okulistycznych	1	szt.

31.	Łóżko/fotel wypoczynkowy 80x200 cm	fotel wielofunkcyjny, możliwość rozłożenia z pozycji siedzącej do leżącej, składający się z 3 regulowanych segmentów, kółka jezdne z blokadą, materiał o wysokich parametrach wytrzymałościowych, odporny na środki myjąco-dezynfekujące	5	szt.
32.	Stół jadalniany 60x60x80 cm	płyta wiórowa w okleinie laminowanej, obrzeża ABS	2	szt.
33.	Stół 80x80x72 cm	płyta wiórowa w okleinie laminowanej, obrzeża ABS	1	szt.
34.	Sofa 3-osobowa 220x90 cm	materiał odporny na zaplamienia i przesiąkanie, z możliwością dezynfekcji	6	szt.
35.	Lada w wykonaniu meblowym – punkt pielęgniarek	kształt jak na rysunku technologii, spełniająca warunki określone w standardach dostępności POZ – Dostępność architektoniczna rozdz. IV punkt 32	1	kpl
36.	Przepływowa lampa bakteriobójcza NBV15 + czytnik zewnętrzny czasu pracy	jak w dokumentacji projektowej	1	szt.
37.	Przepływowa lampa bakteriobójcza NBV60 + czytnik zewnętrzny czasu pracy	jak w dokumentacji projektowej	7	szt.
38.	Przepływowa lampa bakteriobójcza NBV110 + czytnik zewnętrzny czasu pracy	jak w dokumentacji projektowej	3	szt.
39.	Panel medyczny poziomy	gniazda medyczne typu AGA, pozostałe wyposażenie jak w opracowaniu projektowym	1	szt.
40.	Panel medyczny pionowy	gniazda medyczne typu AGA, pozostałe wyposażenie jak w opracowaniu projektowym	1	szt.
41.	Lada z wyposażeniem w wykonaniu indywidualnym 60-80x240 cm	kształt jak na rysunku technologii, spełniająca warunki określone w standardach dostępności POZ – Dostępność architektoniczna rozdz. IV punkt 32	1	szt.
42.	Szafka ubraniowa podwójna 30x50x180 cm	szafka w wykonaniu meblowym z górną półką i wieszakiem na ubrania	10	szt.
43.	Lodówka wolnostojąca 60x60x180 cm	niskie zużycie energii elektrycznej	2	szt.
44.	Rolety wewnętrzne zaciemniające okna	rolety materiałowe wewnętrzne, w kasetach z prowadnicami, tkanina podgumowana z jednej strony	19,890	m ²
45.	Regał ze stali nierdzewnej z ażurowymi półkami 60x35x180 cm	stal nierdzewna 0H18N9, konstrukcja z profili zamkniętych, krawędzie bezpieczne, regulowane nóżki ze stopkami z wytrzymałego tworzywa	2	szt.
46.	Kosz na zużytą odzież	stelaż do worków foliowych 60l – pojedynczy, z pokrywą	2	szt.

	ochronną	podstawa z kołami, krawędzie zaokrąglone, bezpieczne		
47.	Szafa przelotowa na odzież z drzwiczkami 2x(30x40x210 cm)	z materiału łatwo zmywalnego (płyta laminowana), obrzeże ABS, 4 drzwiczki z każdej strony, szafy umożliwiające dostęp do 3 półek, ogółem podział 4x3 półki, drzwi skrzydłowe umieszczone na wewnętrznych zawiasach	1	szt.
48.	Fotel wypoczynkowy odporny na częstą dezynfekcję 80x80 cm	pokrycie zmywalne z możliwością częstej dezynfekcji, odpowiednio wyprofilowane, szerokie oparcie, duże siedzisko, wytrzymałość min. 120 kg	3	szt.