

LEGENDA

	– gniazdko 230V
KE ●	– kuchenka elektryczna
W ●	– wentylator
TE ●	– podgrzewacz pojemnościowy/podgrzewacz przepływowy
Wp.poż.	– wyłącznik pożarowy
	– access point
	– gniazdko RJ-45
	– kasownik
	– przycisk pociągowy
	– lampka z buczkiem
	– punkt dystrybucyjny / szafa rack
CSP	– centrala sygnalizacji pożaru
	– czujka ciepła
	– czujka dymu
	– ręczny ostrzegacz pożarowy
	– sygnalizator wewnętrzny
	– element kontrolno-sterujący
MK	– manipulator kodowy
KT ●	– kontaktron
CP	– pasywna czujka podczerwieni
CA	– centrala alarmowa
K	– kamera wewnętrzna
KZ	– kamera zewnętrzna

OŚWIETLENIE - LEGENDA

A1	PANEL LED KK IP40 RE 48W 4500lm DIM sensor EasyAir oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19 dyfuzor mikropryzmatyczny, autonomiczna regulacja strumienia świetlnego, ap2i grupa Imperial
B1	DL 190 LED 20W 2000lm oprawa dosufitowa IP44, Ra>80, 3000K, ap2i grupa imperial dyfuzor opalowy, ap2i grupa Imperial
B2	LED 90 CR 10W 1200lm IP44 oprawa dosufitowa , Ra>80, 3000K, ap2i grupa Imperial
C1	PANEL LED KK IP65 RE 48W 4500lm oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19, ap2i grupa Imperial
D1	FORTIMO WALL 170 DN 20W, 2000lm naścienna IP54, Ra>80, 3000K montaż na elewacji ap2i grupa Imperial
EW1	INFINITY II B LED 1W 1h, IP44, AT, IK08 oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial
EW2	INFINITY II AC LED 1W 1h, IP44, AT oprawa ewakuacyjna dwustronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial
EW3	AXP LED 3W 370lm optyka O 1h, IP65, AT oprawa ewakuacyjna, certyfikat CNBOP, autotest, ap2i grupa imperial
EW4	EXIT LED 3W 1h, IP65, AT, IK08 + HTR 25 oprawa ewakuacyjna, autotest, praca w niskich temperaturach, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial