UWAGA:
1. Wykończenie pochyłni oraz balustrada zgodnie z częścią architektoniczną projektu.

Ściana żelbetowa pochylni

ŻF-2 40x30cm

Sż-1 25x25cm

Dylatacja

ŻF-1 60x30cm

Rż-1 25x25cm

Rż-2 25x25cm

Rż-3 25x25cm

Rż-4 25x25cm

Rż-5 25x25cm

SF-1 210x225x40cm

SF-2.1 140x140x30cm

SF-2.2 140x140x30cm

SF-3 120x90x30cm

Połączenie na kotwy wklejane fundamentów projektowanych z fundamentami istniejącymi

Fundamenty istniejącego budynku

ŻF-2
1:25

beton podkładowy (chudy beton)

−1,40=278,70m n.p.m.

min. 10 30

ŻF-1
1:25

betonowe bloczki fundamentowe

a–a
1:50

poziom 10cm ponad płaszczyzną ruchu

6,5%

−0,02=280,08m n.p.m.
poziom wykończonego spocznika

UWAGA:
Z fundamentów wyprowadzić zbrojenie startowe słupów.

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa A-IIIN (np. B500B)
Śruby klasy 5.8

Wymiary na rysunku podano w cm.

	Karol Bulanda BULANDA Architekci SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE NIP: 7372076061, REGON: 364054175
INWESTOR:	GMINA KRASOCIN UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1 29 - 105 KRASOCIN
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOŚCI CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
ADRES:	CZOSTKÓW 29 - 105 KRASOCIN
DZIAŁKI:	dz. nr 579 OBRĘB CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 2: KONSTRUKCJA
TYTUŁ:	RZUT FUNDAMENTÓW
PROJEKTANT: Specjalność:	mgr inż. Grzegorz Słaboń nr uprawnień: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Słaboń
nr rys.: K.01	data: 08.2019 skala: 1:50