





ZESTAWIENIE DRZWI						
	D1	D2	D3		D4	
ILOŚĆ [szt.]	1	1	4		1	
RODZAJ	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE	
SCHEMAT						
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	130 x 210	130 x 210	100 x 210		130 x 210	
WYMIAR DRZWI	120 x 200	120 x 200	90 x 200		120 x 200	
ZAMKNIĘCIE	KLAMKA I 2 ZAMKI OBUSTRONNE	KLAMKA I 2 ZAMKI OBUSTRONNE	KLAMKA I 2 ZAMKI OBUSTRONNE		KLAMKA I 2 ZAMKI OBUSTRONNE	
KONSTRUKCJA	PROFILE ALUMINIOWE	PROFILE ALUMINIOWE	DRZWI PŁYTOWE MDF		DRZWI PŁYTOWE MDF	
KOLOR	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY		BIAŁY	
WYPEŁNIENIE	PANEL TERMOIZOLACYJNY/SZYBA ZESPOLONA	PANEL TERMOIZOLACYJNY/SZYBA ZESPOLONA	PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA		PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA	
IZOLACYJNOŚĆ TERM.	SUMARYCZNY U <sub>max</sub> =1,5 W/m <sup>2</sup> K	-	-		-	
PARAMETR P.POŻ.	-	-	-		-	
ILOŚĆ	1	1	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
			2	2	0	1
UWAGI	PRÓG O WYS. MAX. 2cm, DWA ZAMKI PATENTOWE SKRZYDŁO OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, WKŁADKA SAMOZAMYKACZ Z TŁUM. HYDRAULICZNYM DRZWI ANTYWŁAMANIOWE	ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY SAMOZAMYKACZ Z TŁUM. HYDRAULICZNYM	ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY		ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY	
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.						
WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ. ELEMENTY DRZWI NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ ICH WYMAGANYCH MINIMALNYCH WYMIARÓW W ŚWIETLE						