

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : 1 m2 nawierzchni płyt JOMB
ADRES INWESTYCJI : Teren Gminy Kwidzyn
INWESTOR : Gmina Kwidzyn
ADRES INWESTORA : Ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michalski Krzysztof
DATA OPRACOWANIA : 29.12.2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, M, $S+Kp(S)$
Podatek VAT [V]	% $R+Kp(R)+Z(R)$, $M+Z(M)$, $S+Kp(S)+Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-25 0407-01	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-25 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-25 0404-02 analogia	Nawierzchnie gruntowe piaszczysto-gliniaste na gruncie grubości 20 cm gliniastym - budowa - OBSYPANIE PŁYT GRUNTEM Z KORYTOWANIA Z OBSIADNIEM NASIONAMI TRAW	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	mbdro- gi		
		0.4	mbdro- gi	0.4	
				RAZEM	0.4