

## Dane techniczne osprzętu do zmiatarki chodnikowej

LP	<b>SZCZOTKA WALCOWA PRZEDNIA do pojazdu bazowego zmiatarki typu Flexigo 150</b>
1	<b>Fabrycznie nowa, rok produkcji 2022</b>
2	Długość szczotki walcowej: min 1.550 mm
3	Długość całkowita: max 1.750 mm
4	Kąt skrętu szczotki: min. 25°
5	Średnica szczotki: min 600 mm
6	Ciężar szczotki: max 240 kg
7	Napęd szczotki od układu hydraulicznego zabudowanego na pojeździe bazowym zmiatarki Flexigo 150+.
8	Napęd sterowania od układu hydraulicznego zabudowanego na pojeździe bazowym Flexigo
9	Zintegrowany silnik hydrauliczny do napędu szczotki walcowej osadzony w jej wnętrzu, dzięki czemu brak jest elementów wystających poza jej obrys.
10	Hydrauliczny układ skręcania w lewą/prawą stronę
11	Sterowania wszystkimi funkcjami szczotki z kabiny pojazdu bazowego Flexigo
12	Elementy zmiatające do usuwania śniegu
13	Zestaw adaptacyjny do pojazdu bazowego Flexigo
14	Wszystkie części stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
15	Kompensacja nierówności podłoża poprzez zawieszenie szczotki za pomocą wahliwego łożyska z nylonowymi prowadnicami
16	Dwa koła podporowe z możliwością obrotu o ok. 360° i regulacji pionowej z systemem korbowym
17	System odstawczy zintegrowany z ramą szczotki z jedną wyciąganą i dwiema podnoszonymi nogami wsporczymi do parkowania urządzenia
18	Fartuch ochronny zabezpieczający przed niepożądanym odrzucaniem zanieczyszczeń
19	Elastyczne, sprężyste zawieszenie fartucha stanowiące jego zabezpieczenie przed lekkimi uderzeniami np. o ścianę
20	Pręt odblaskowy z tworzywa sztucznego na krańcach obudowy i oświetlenie konturowe szczotki walcowej LED
21	Deklaracja CE