

Przedmiar : ul. Łokietka - Remont

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		Roboty pomiarowe		
1 d.1	D-01.01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	kpl	1,00
2		Nawierzchnia jezdni		
2 d.2	D-05.03.11.30	Rozebranie nawierzchni - frezowanie nawierzchni jezdni bitumicznych do 9 cm z wywiezieniem i utylizacją materiału z rozbiórki	m2	3327,50
3 d.2	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni kamiennej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	3327,50
4 d.2	D-08.01.02.11	Regulacja istniejących krawężników kamiennych	m	400,00
5 d.2	D-08.01.01.41	Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z oporem	m3	44,45
6 d.2	D-05.03.05.11	Warstwa wyrównawcza nawierzchni asfaltowej AC16W z lepiszczem 50/70 układana mechanicznie gr. 5 cm	m2	3327,50
7 d.2	D-03.06.01.00	Regulacja elementów infrastruktury pasa drogowego	szt.	10,00
8 d.2	D-03.07.01.30	Regulacja i czyszczenie ciśnieniowe wpustów drogowych z wymianą pokryw i	szt.	12,00
9 d.2	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni kamiennej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	3327,50
10 d.2	D-05.03.13.13	Warstwa ścieralna nawierzchnia SMA 11 z lepiszczem PMB 45/80-55 układana mechanicznie gr. 4 cm	m2	3264,00
3		Chodnik		
11 d.3	D-01.02.01.22	Karczowanie krzewów i wykaszanie trawiników	ha	0,09
12 d.3	D-01.02.04.22	Mechaniczna rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej chodnika wraz z utylizacją	m2	1449,50
13 d.3	D-01.02.04.44	Mechaniczna rozbiórka istniejącej obrzeży chodnikowych wrtaz z utylizacją	mb	1148,30
14 d.3	D-04.01.01.23	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. I - IV	m2	1449,50
15 d.3	D-08.01.01.41	Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z oporem C12/15	m3	68,60
16 d.3	D-08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100	mb	1143,30
17 d.3	D-04.04.02.22	uzupełnienie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 10 cm	m3	1449,50
18 d.3	D-08.02.02.12	Nawierzchnia z kostki betonowej integracyjnej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	22,00
19 d.3	D-08.02.02.12	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1427,50
4		Zjazdy		
20 d.4	D-05.03.11.30	Mechaniczna rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej zjazdu wraz z utylizacją	m2	183,50
21 d.4	D-01.02.04.44	Mechaniczna rozbiórka istniejącej obrzeży chodnikowych wrtaz z utylizacją	mb	40,00
22 d.4	D-04.01.01.23	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. I - IV	m2	183,50
23 d.4	D-08.01.01.41	Wykonanie ławy betonowej pod oporniki z oporem C12/15	m3	2,00
24 d.4	D-08.01.01.11	Oporniki betonowe 12x30x100	mb	40,00
25 d.4	D-05.02.01.00	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 20 cm	m2	183,50
26 d.4	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni kamiennej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	183,50
27 d.4	D-05.03.05.22	Nawierzchnia z z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm	m2	183,50
5		Roboty towarzyszące		
28 d.5	D-09.01.01.10	Zagospodarowanie terenów zielonych z humusowaniem i obsianiem mieszaniną traw	m2	700,00
29 d.5	D-07.01.01.30	Odtworzenie oznakowania poziomego - grubowarstwowo	m2	250,00
30 d.5	D-07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych zaków drogowych	szt.	14,00
31 d.5	D-07.02.01.44	Montaż znaków drogowych tarcze znaków dużych min. 800mm, folia odbłaskowa II gen.	szt.	20,00

UWAGA: do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie robocizny, materiałów, pracy sprzętu oraz narzędzi zastosowane do jego wyceny!