

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa parkingu przy Zalewie Miejskim

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa parkingu przy Zalewie Miejskim					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1		0,1+0,003	ha	0,103	
				RAZEM	0,103
2		MIEJSCA POSTOJOWE I DROGA DOJAZDOW			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - na odkład wraz z wbudowaniem	m ³		
d.2		_wykop koryta pod projektowaną konstrukcje na gł. 30 cm	m ³	333,00	
		1110,00*0,30		RAZEM	333,00
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2		1110,00	m ²	1 110,00	
				RAZEM	1 110,00
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, frakcji 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2		1110,00	m ²	1 110,00	
				RAZEM	1 110,00
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, frakcji 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2		1110,00	m ²	1 110,00	
				RAZEM	1 110,00
3		ZJAZD z drogi wojewódzkiej			
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - na odkład wraz z wbudowaniem	m ³		
d.3		_wykop koryta pod projektowaną konstrukcje na gł. 48 cm	m ³	14,40	
		30,00*0,48		RAZEM	14,40
7	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3		30,00	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
8	D-04.05.01	Podbudowy pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarnie, C3/4 - 6-10MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3		30,00	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
9	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego C90/3, frakcji 0/31,5 - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3		30,00	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
10	D-05.03.23a	Zjazdy z kostki brukowej betonowej, kolor , kostka o grubości 8 cm, cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm.	m ²		
d.3		30,00	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
11	D-05.01.4a	Uzupełnienie poboczy zjazdu - z kruszywa kamiennego łam. 0/31,5 (C90/3) - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3		12,00*0,50	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12	D-03.01.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych + nowy włącz- kanałowy żeliwny kl. D 400 + nowe piescienie dystansowe	szt.		
d.4		_studnia rewizyjna ks	szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00