

Prace związane z elewacją dot. budynku A2

Schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99004

TYP 4

Wypełnienie
otworu okiennego

Prace rozbiórkowe

Elementy istniejące do pozostawienia

Elementy projektowane

Demontaż
istniejącej ślusarki
okiennej

Demontaż blachy
łącznikowej

Demontaż płyty
alucobond na
podkonstrukcji

Demontaż płyty
osłonowej
zewnętrznej

Demontaż tynku
cementowego na
siatce rabetza
wraz izolacją

Wzmocnienia płyty osłonowej
kotwami systemowymi wg.
projektu konstrukcji

Montaż izolacji termicznej
zgodnie z zestawieniem
przegród rys. nr :
240-IP-A2-XX-DR-A-05001

Tynk mineralny w systemowej
technologii lekka-mokra
zgodnie z zestawieniem
przegród rys. nr :
240-IP-A2-XX-DR-A-05001

Demontaż blachy
łącznikowej

Montaż systemowej ślusarki
okiennej w technologii ciepłego
mocowania w izolacji
termicznej zgodnie z
zestawieniem nr :
240-IP-A2-XX-SH-A-31101

Płyta ognioodporna na
podkonstrukcji systemowej

Wypełnienie wełną
mineralną

Płyta G-K 2x12,5mm na
podkonstrukcji systemowej

Zabezpieczenie blachy
łącznikowej środkiem
antykorozyjnym

Wzmocnienia płyty osłonowej
kotwami systemowymi wg.
projektu konstrukcji

Zabezpieczenie słupów
konstrukcyjnych pożarowo
w postaci natrysku wg.
projektu konstrukcji

Zabezpieczenie płyty
wewnętrznej z
wypełnieniem z
gazobetonu 600 , płytą
GK.

Zabezpieczenie płyty
stropowej pożarowo w
postaci natrysku wg.
projektu konstrukcji

Zabezpieczenie blachy
łącznikowej środkiem
antykorozyjnym

Wzmocnienia płyty
osłonowej kotwami
systemowymi wg. projektu
konstrukcji

Zabezpieczenie blachy
łącznikowej środkiem
antykorozyjnym

Zabezpieczenie słupów
konstrukcyjnych pożarowo
w postaci natrysku wg.
projektu konstrukcji

Uwaga: Schematy rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym (pkt.8.1 - Ściany zewnętrzne) oraz specyfikacjami technicznymi. Stan techniczny połączeń elementów prefabrykowanych zweryfikować po demontażu płyty kompozytowej alucobond na podkonstrukcji. Montaż systemowych obróbek zgodnie z wytycznymi producenta ślusarki okiennej. Projekt prowadzenia robót budowlanych pogłęga uzgodnieniu przez projektanta.