



| | | |
|-------------------------|---|---|
| INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: |  | Gmina Debrzno Ul. Traugutta 2 77-310 Debrzno |
| WYKONAWCA PROJEKTU: |  | Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany mgr inż. Daniel Folehr Ul. Plac Piastowski 25 89-600 Chojnice |

| PROJEKT BUDOWLANY | |
|--------------------------------|---|
| ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | Budowa drogi gminnej w m. Słupia gm. Debrzno |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU: | Adres: Droga gminna w m. Słupia Kategoria obiektu: XXV |
| BRANŻA: | Drogowa |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK: | 220304_5.0009: 262/3, 275, 248 |

| funkcja | imię i nazwisko | specjalność i nr uprawnień | podpis |
|------------------------------|------------------------|---|--------|
| PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA | mgr inż. Daniel Folehr | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr POM/0101/POOD/11 | |
| | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|------------------|------|
| Data 16.10.2023r | nr umowy | Element PB PAB | tom II | Egz. |
|---------------------|----------|--------------------------|------------------|------|

SPIS ZAWARTOŚCI

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

STRONA TYTUŁOWA

| | |
|--|----------|
| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO | 2 |
| Oświadczenia projektantów i sprawdzających..... | 3 |
| 1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU..... | 4 |
| 2. PODSTAWA OPRACOWANIA..... | 4 |
| 3. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKU OBIEKTU..... | 4 |
| 4. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO..... | 5 |
| 4.1. Przebieg projektowanej drogi w planie | 5 |
| 4.2. Profil podłużny projektowanej drogi | 5 |
| 5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO..... | 5 |
| 6. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO | 6 |
| 6.1. Warunki geologiczne – opinia geotechniczna | 6 |
| 6.2. Konstrukcja nawierzchni..... | 6 |
| 7. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE | 7 |
| 8. WPLYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI..... | 7 |
| 9. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM..... | 7 |
| 9.1. Odwodnienie..... | 7 |
| 9.2. Kanał technologiczny | 7 |
| 10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ..... | 8 |
| 11. URZĄDZENIA OBCE..... | 8 |
| 12. CZĘŚĆ RYSUNKOWA..... | 9 |
| Rys. nr 1 - Przekrój normalny | 10 |

Oświadczenia projektantów i sprawdzających

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, składamy oświadczenie iż: niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

| funkcja | imię i nazwisko | specjalność i nr uprawnień | podpis |
|------------------------------|------------------------|--|--------|
| PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA | mgr inż. Daniel Folehr | Upewnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr POM/0101/POOD/11 | |

Data: 16 październik 2023r

OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi w m. Słupia na terenie gminy Debrzno.
Kategoria obiektu – XXV.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem
- Materiały geodezyjne i plany sytuacyjno – wysokościowe wraz z mapą numeryczną wykonane przez uprawnionego geodetę.
- Specyfikacje istotnych warunków zamówienia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U 2022 poz. 1518)
- Wizja lokalna w terenie.

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu

Istniejący odcinek drogi gminnej sklasyfikowano pod względem technicznym jako drogę dojazdową - "D". Szerokość pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha się od 11,50 do 13,6 m.

Droga na odcinku objętym inwestycją nie posiada nawierzchni, warstwę jezdnią stanowi warstwa gruntowa, która charakteryzuje się złym stanem technicznym. Na drodze występują liczne wyboje, ubytki obniżające komfort jazdy, brak nawierzchni skutkuje zmniejszeniem bezpieczeństwa ruchu oraz znacznie utrudnia dostęp do pobliskich zabudowań, pól uprawnych, terenu lasów.

W pasie drogowym zlokalizowane są: zjazdy indywidualne, publiczne, skrzyżowania z drogami gminnymi.

Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na przyległy teren.

W świetle rozporządzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w związku z zaleganiem w podłożu gruntów nośnych w poziomie posadowienia na badanym terenie proponuje się przyjąć **proste warunki gruntowe**. Tym samym, proponuje się zakwalifikować projektowany obiekt budowlany do **pierwszej** kategorii geotechnicznej

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego wspomnianej drogi poprzez wykonanie całkowicie nowego korpusu drogowego. Projekt zakłada budowę drogi, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, nadanie trasom odpowiedniego przebiegu oraz rozwiązanie w normatywny sposób geometrii ich wzajemnych skrzyżowań i włączeń do zewnętrznego układu drogowego.

W ramach inwestycji planuje się również wykonanie umocnionego pobocza, zjazdów publicznych, zjazdów indywidualnych.

4. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnie dróg i zjazdy na posesje wykonane zostaną w poziomie otaczającego terenu. Nawierzchnie jezdni oraz zjazdów wykonane zostaną jako utwardzone ulepszone (kostka betonowa).

Podstawową funkcją budowanych dróg jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej oraz nieograniczonego dostępu do wszystkich działek graniczących z drogami. Bezpieczeństwo użytkowania, trwałości i konstrukcji zapewnione będzie poprzez dobór odpowiedniej (nośnej) konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi surowców i materiałów spełniających podstawowe wymagania oraz posiadających aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. Wody opadowe i roztopowe usuwane będą powierzchniowo z wykorzystaniem spadków jezdni na przyległy teren oraz zostaną zagospodarowane w pasie drogowym.

4.1. Przebieg projektowanej drogi w planie

km 0+000,00-1+520,4

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,0m oraz jednostronne pobocze o szerokości 1,0m (strona prawa) oraz jednostronne pobocze o szerokości 1,5m (strona lewa) tak aby docelowo uzyskać szerokość korpusu drogowego nie mniejszą niż 6,5m. W ciągu drogi zaprojektowano mijanki o szerokości nawierzchni z kostki 5,0m oraz długości 25,0m. Wzdłuż odcinków z mijankami zaprojektowano pobocza o szerokości 0,75m tak aby docelowo uzyskać szerokość korpusu nie mniejszą niż 6,5m.

Warstwę ścieralną nawierzchni jezdni zaprojektowano z kostki betonowej gr 8cm, nawierzchnię pobocza - z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm.

Na całej długości drogi przyjęto łuki kołowe poziome o promieniach od 150m do 5000m z prostymi przejściowymi.

4.2. Profil podłużny projektowanej drogi

Niweletę jezdni dostosowano do otaczającego terenu. Zachowano istniejące spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni łuków pionowych i pochyleń podłużnych.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Uwaga: W osi drogi gminnej założono kilometraż lokalny, początek kilometraża 0+000,00 dowiązано do osi drogi gminnej, budowę rozpoczęto w km 0+000,0, koniec profilu oraz koniec budowy dowiązано do osi drogi gminnej w km 1+520,4.

Jezdnie – km: 0+000,00-1+520,4

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
| - | klasa techniczna ulicy | - | D1/1 |
| - | prędkość projektowa | - | 30km/h |
| - | rodzaj nawierzchni | - | kostka betonowa |
| - | szerokość nawierzchni jezdni | - | 4,0m |
| - | szerokość nawierzchni w miejscu mijanki | - | 5,0m |
| - | szerokość poboczy | - | min.0,75m |
| - | szerokość korpusu drogowego | - | 6,5m |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| - długość budowanego odcinka | - 1520,4m |
| - spadek poprzeczny dla nawierzchni | - 2% |
| - spadek poprzeczny poboczy | - 6% |
| - kategoria ruchu | - KR-1/2 |
| - max obciążenie na oś | - 100 kN |

6. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

6.1. Warunki geologiczne – opinia geotechniczna

Na podstawie warunków wodnych oraz wysadzinowości gruntów, grupę nośności podłoża sklasyfikowano jako **G3**. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) podłoże inne niż G1, powinno być doprowadzone do grupy **G1**, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporządzeniu, obiekt zakwalifikowano do **I** kategorii geotechnicznej.

6.2. Konstrukcja nawierzchni

W świetle rozporządzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w związku z zaleganiem w podłożu gruntów nośnych w poziomie posadowienia na badanym terenie proponuje się przyjąć **proste warunki gruntowe**. Tym samym, proponuje się zakwalifikować projektowany obiekt budowlany do **pierwszej** kategorii geotechnicznej.

Na odcinku ulicy objętej opracowaniem, po usunięciu warstwy humusu (gr. próchniczego), wykonaniu robót rozbiórkowych zastosowano następujące przekroje konstrukcyjne:

Przekrój konstrukcyjny jezdni, skrzyżowania:

- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,
 - podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubości 22cm,
 - podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,
 - kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru szarego,
- Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej C12/15

Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualne:

- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,
 - podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubości 20cm,
 - podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,
 - kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru grafitowego,
- Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej C12/15

Tereny zielone

- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

Pobocze

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego,
- Nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/3) o grubości 20cm.

7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne

Geometria ulic, czytelność układu oraz rozwiązanie wysokościowe zostało zaprojektowane w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami tak aby nie powodować uciążliwości w poruszaniu się po obiekcie dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

8. Wpływ obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi

Ze względu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz. 1839 z dnia 26.09.2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko §2.1 pkt 32 oraz §3.1 pkt 62 przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przeprowadzona procedura oddziaływania na środowisko zakończyła się wydaniem decyzji środowiskowej nr RK.6220.16.2023.DFK.6 z dnia 12.01.2024r

Efektem inwestycji będzie między innymi usprawnienie ruchu na ciągach komunikacyjnych, a przede wszystkim, dzięki równej i utwardzonej nawierzchni ograniczenie emisji zanieczyszczeń, drgań i hałasu występujących w stanie istniejącym.

9. Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

9.1. Odwodnienie

Woda opadowa oraz roztopowa zostanie odprowadzona powierzchniowo poza teren jezdni oraz zagospodarowana na terenie pasa drogowego

Projekt zakłada wymianę pokryw oraz włączów na istniejących studniach kanalizacji sanitarnej. Włazy studni należy wykonać jako żeliwne typu ciężkiego z rygłem. Ponadto na istniejących studniach należy wykonać pierścienie odciążające.

9.2. Kanał technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 4 lit a i b Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U z 2023 poz. 645) zarządca drogi podjął decyzję o zaniechaniu budowy kanału technologicznego.

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy

11. Urządzenia obce

Urządzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energetyczne, rurociągi wodny pokazane są na projekcie zagospodarowania terenu. Istniejące oznakowanie uzbrojenia wodociągowego należy zachować i wyprowadzić na wysokość dostosowaną do wysokości projektowanych ulic.

| Podpisy projektantów oraz sprawdzających do części opisowej | | | |
|---|------------------------|---|--------|
| funkcja | imię i nazwisko | specjalność i nr uprawnień | podpis |
| PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA | mgr inż. Daniel Folehr | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr POM/0101/POOD/11 | |
| Data: 16 październik 2023r | | | |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA